

Gruppo di continuità VERTIV Liebert GXE UPS 1kVA 1ph UPS 230V Rack/Tower W/Bat GXE3-1000IRT2UX	
Codice	CK337947
EAN	0767041034394
Marca	VERTIV
Part number	GXE3-1000IRT2UX
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	17.7
Volume (cm³)	80276
E' una soluzione UPS online a doppia conversione che offre una protezione di livello superiore dalle interruzioni dell'alimentazione in un sistema di implementazione compatto e flessibile. Protegge le apparecchiature chiave da qualsiasi problema di alimentazione causato da interruzioni, abbassamenti, fluttuazioni di tensione, sovratensioni o interferenze	

SPECIFICHE	
Formato	rack / tower
Potenza	900 w
Marca	VERTIV

Tecnologia	online (vfi)
------------	--------------

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza assorbita in esercizio	900 W
Tipo pannello di controllo LCD	Display LCD: Fornisce informazioni chiare sullo stato dell'UPS, inclusi i parametri di ingresso e uscita, la capacità della batteria e gli allarmi.
Tensione di alimentazione	1000 V
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Intervallo di temperatura di funzionamento	0-40 °C
Intervallo umidità di funzionamento	0-95 %
Rumorosità	50 dB
CONNELLTIVITÀ	
Serial RS-232 C	No
Scheda di rete	No
USB	Si
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Software incluso	Vertiv Power Assist per il monitoraggio locale dello stato dell'UPS e lo spegnimento. Vertiv Power Insight per la gestione remota della rete2.
Cavo Alimentazione	Si
Cavo rete	Si
CERTIFICAZIONI	
Certificazione C-tick	No
Certificazione CE	Si
Certificazione GOST	No
Certificazione VDE	Si
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	8,6 cm
Larghezza	43,8 cm
Peso	16 kg
Profondità	43 cm
USCITA	

Potenza erogata Watt	900 W
Potenza Erogata Va	1000 Va
Tensione in uscita 220V	Si
Tensione in uscita 230V	Si
Tensione in uscita 240V	Si
Frequenza d'uscita Minima	40 Hz
Frequenza d'uscita Massima	70 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	3 %
Tipo di forma d'onda	Sinusoidale Pura
Efficienza a pieno carico	91 %
Tempo d'intervento	4 ms
Spine elettriche connettibili	8
Tipologie spine	8 + 1 X IEC 10A / 16A
Numero spine telefoniche agganciabili	0
Bypass	automatico

INGRESSO

Tensione in entrata 220V	Si
Tensione in entrata 230V	Si
Tensione in entrata 240V	Si
Campo tensione in ingresso minima	110 V
Campo tensione in ingresso massima	300 V
Numero Connatori in ingresso	1
Tipologia connettori in ingresso	IEC 60320 C143

CARATTERISTICHE GENERALI

Colore	Nero
Formato	Rack / Tower
Destinazione d'uso	Protezione Server e reti pc
Tecnologia	Online (VFI)
Protezione circuito	On Line a Doppia Conversione
Pannello di controllo	Il pannello di controllo include un display LCD a colori con orientamento gravitazionale, che fornisce uninterfaccia

	utente intuitiva per monitorare lo stato dell'UPS e configurare vari parametri.
Allarme	Il modello GXE3-1000IRT2UXL della serie Vertiv Liebert® GXE è dotato di un sistema di allarme che avvisa l'utente in caso di vari eventi o condizioni operative.
AVR	No
BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO	
Numero batterie incluse	2
Tecnologia	Lead Acid
Tensione nominale	230 V
Capacità	9 Ah