

<p>Stampante laser B/N a4 KYOCERA ECOSYS PA4000wx 110C1F3NL0</p>	
Codice	CK338237
EAN	0632983084908
Marca	KYOCERA
Part number	110C1F3NL0
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	18.2
Volume (cm ³)	104967.3
<p>ECOSYS PA4000wx STAMPANTE MONOCROMATICA FORMATO A4</p> <ul style="list-style-type: none"> > Stampante Laser Monocromatica 40 ppm in formato A4 > Pannello di controllo con Display LCD a 5 linee > Memoria 512MB > Risoluzione: 1200 x 1200 dpi > Formato: A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personalizzato (105 x 148 216 x 356 mm) > Interfacce standard: USB 2.0, USB Host, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000 Base T), Slot per SD/SDHC-Card opzionale Wireless LAN > Emulazioni: PCL 6 (PCL 5e/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), XPS/Open XPS > Trusted Platform Module opzionale; Funzioni di sicurezza avanzate; Microsoft Universal Print > Cassetto carta da 250 fogli (A4), bypass 100 ff. (A4) > Uscita carta da 250 ff. faccia in giù > Duplex standard 	

CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIOUnità principale, toner iniziale per 3.600 pagine, Guida rapida, istruzioni di sicurezza, cavo di alimentazione, cavo fax.DVD con driver, software e manuale utente non incluso.Computer con connessione internet necessario per scaricare driver e software.

ECOSYS PA4000wx
A feature-rich printer offering more for lessProviding everything from a high paper capacity and Wi-Fi connection to duplex printing and compact design, the ECOSYS PA4000wx is a gem in our ECOSYS line. This printer is highly reliable due to long-life parts, with rapid print speeds and a low TCO.

SPECIFICHE

Tipo	stampanti laser b/n
Velocità di stampa	40
Marca	KYOCERA
Formato massimo di stampa	a4
Fronte/Retro automatico	si

DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)

Altezza	27,2
Larghezza	37,5
Peso	14
Profondità	39,3

GESTIONE MEDIA

Capacità carta vassoio 1	250
Capacità carta vassoio 2	100 sheets
Capacità carta uscita standard	250
Fronte/retro automatico in stampa	sì
Max grammatura carta	220
Min grammatura carta	60
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	4
Numero vassoi carta di serie	2

Capacità carta altri vassoi	Capacità carta in ingresso: bypass multiuso da 100 fogli, da 60 fino a 220 g/m ² , A4, A5, A6, Personalizzato (70 x 148 - 216 x 356 mm) Cassetto carta universale standard: 250 fogli, 60163 g/m ² , A4, A5, A6, Personalizzato (105 x 148 - 216 x 356 mm) Massima capacità in ingresso con opzioni: 850 fogli Fronte/retro: Unità fronte/retro standard, stampa fronte/retro, 60163 g/m ² , A5, A4, personalizzato (140 x 210 - 216 x 356 mm). Capacità carta massima in uscita con accessori opzionali: 250 fogli faccia in giù. sheets
Capacità carta ingresso max	850
Capacità carta ingresso standard	850
Fronte/retro	sì
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Consumo energetico in stampa	555,9
Consumo energetico in modalità sleep	0,3 W
SOFTWARE	
requisiti minimi sistema Windows	E
Compatibile Windows Vista	Si
Software inclusi	Sistemi operativi: tutti gli attuali sistemi operativi Windows, MAC OS X Versione 10.9 o successiva, Chrome OS, così come altri sistemi operativi su richiesta
Compatibile Windows Xp	Si
Compatibile Mac	Si
Compatibile Linux	Si
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows 8	No
Compatibile Windows 10	No
QUALITÀ DI STAMPA	
Durata MAX toner B/N	0 pages at 5%
Duty cycle mensile	0 pages
Velocità di stampa b/n A4	40
Volume di stampa minimo consigliato - pagine mese	1500
Volume di stampa massimo	3000

consigliato - pagine mese	
Tempo stampa prima pagina b/n	6,4
MEMORIA	
Hard disk	no
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità in funzione	52
Certificazione Energy Star	Si
Altre certificazioni	<p><u>Consumo elettrico:</u> Stampa: 555,9 W Pronto: 6 W a riposo: 0,3 W</p> <p><u>Rumorosità (livello di pressione sonora: ISO 7779/ISO 9296):</u> Modo Stampa: 52 dB (A) Modalità silenziosa: 48 dB (A) Stand-by: 29 dB (A)</p> <p>Standard di sicurezza: TÜV/GS, CE Questa unità è prodotta conformemente allo standard di qualità ISO 9001 e allo standard ambientale ISO 14001.</p>
EcoSostenibile	Si
LINGUAGGIO STAMPANTE	
Altri linguaggi	Emulazioni: PCL6 (5e/XL), KPDL3 (compatibile PostScript 3), IBM Proprinter, Epson LQ-850, stampa diretta PDF1,7-2,0, stampa diretta XPS e Open XPS, Lineprinter, supporto stampa diretta TIFF.
PCL 5	No
PCL 6	Si
PostScript livello 3	Si
Ibm ppds	No
PANNELLO DI CONTROLLO	
Touch Screen	No
A colori	No
Caratteristiche	Pannello di controllo con Display LCD a 5 linee
CONNELLTIVITÀ	
Scheda di rete	sì
Wi-Fi	sì

Porta usb in entrata	1
Tipo scheda di rete	10/100/1000 Base-T
Bluetooth	no
RISOLUZIONE DI STAMPA	
Risoluzione stampa max Orizzontale	1200
Risoluzione stampa max Verticale	1200
Risoluzione stampa MAX	1200x1200
FORMATI SUPPORTATI	
A3	No
Buste C5 (162 x 229 mm)	No
Buste C6 (114 x 162 mm)	No
A4	Si
A5	Si
A6	Si
B5	Si
B6	Si
Formato massimo	A4
Altri formati	Capacità carta in ingresso: bypass multiuso da 100 fogli, da 60 fino a 220 g/m ² , A4, A5, A6, Personalizzato (70 x 148 - 216 x 356 mm) Cassetto carta universale standard: 250 fogli, 60163 g/m ² , A4, A5, A6, Personalizzato (105 x 148 - 216 x 356 mm)
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo di alimentazione	Si
Cavo Usb	No
Durata toner b/n in dotazione	3600
Specifiche incluso nella confezione	CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO Unità principale, toner iniziale per 3.600 pagine, Guida rapida, istruzioni di sicurezza, cavo di alimentazione, cavo fax. DVD con driver, software e manuale utente <u>non</u> incluso. Computer con connessione internet necessario per scaricare driver e software.
TIPOLOGIA	
Tipologia di stampa	Laser
Colore	No
Stampante/Multifunzione	Stampante

DIMENSIONI CON IMBALLO

Peso con imballo	18
Lato A	51,6
Lato B	50
Lato C	40

SOLUZIONI

Office	No
--------	----