ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Router ethernet 2 DIPROGRESS WL04002	
Codice	CK338443
EAN	6955362031633
Marca	DIPROGRESS
Part number	WL04002
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.384
Volume (cm³)	2240

L'AccessPoint/Router AC1200 viene utilizzato principalmente per fornire un servizio WiFi in grandi aree come case, fabbriche, strade ecc. L'AccessPoint/Router può ricevere un segnale wireless esistente da 2,4 GHz o 5 GHz, ripeterlo ed estenderlo a un raggio più ampio, dove è troppo lontano per essere raggiunto dal router principale. L'AccessPoint/Router supporta contemporaneamente la connessione di reti wireless 2.4G e 5G e può supportare velocità di trasmissione 2.4G e 5G fino ad un totale di 1167Mbps. Dispone di 4 antenne esterne da 5dB che forniscono prestazioni wireless elevate, velocità di trasmissione ancora migliori e la sua tecnologia evita in automatico i conflitti dei canali.

Caratteristiche Tecniche

Conforme agli standard IEEE 802.11 ac/a/b/g/n
Migliora la copertura wireless in tutte le reti WLAN
Connessioni simultanee 5 GHz fino a 867 Mbps e 2,4 GHz fino a 300 Mbps per un totale di 1167

Mbps di larghezza di banda.
Amplificatori ad alta potenza integrati per fornire copertura e penetrazione Wi-Fi estreme
Massima sicurezza WLAN con WPA2, WPA
Fornisce 1 porta WAN Ethernet da 10/100/1000 Mbps
Fornisce 1 porta LAN Ethernet 10/100/1000Mbps
Semplice crittografia di sicurezza wireless con la semplice pressione del pulsante WPS
Dispone di un comodo interruttore laterale, che consente di passare alle varie modalità Router, AccessPoint o Ripetitore
Procedura guidata del software per una configurazione semplice
Design compatto con presa a muro per un comodo posizionamento

SPECIFICHE	
Marca	DIPROGRESS
Connettività	ethernet
Numero porte LAN	2

CONFEZIONE	
Cavi Inclusi	1 Extender/AccessPoint/Router 1 cavo di rete RJ-45 1 Guida installazione rapida
ALIMENTAZIONE	
Power Supply Tensione	5 V
Power Supply	DC
Alimentazione ridondata	No
CONNETTIVITÀ	
Porta Console	No
Slot di espansione	No
Nr. slot di espansione	0
Tipoogia porte LAN	RJ-45
Nr. porte LAN	2
Velocità LAN	10/100/1000 Mbit/s
Nr. porte per fibra ottica (SFP, SFP+, Gbic, ...)	0
WAN secondaria	No
Tipoogia porta WAN	RJ-45
Connessione WAN	Ethernet

PROTOCOLLI	
Supporto IP	IPv4
WIRELESS	
Antenna inclusa	Si
Estensioni Wireless	Si
Banda di frequenza	2,4/5 GHz
Protocolli WiFi supportati	802.11 a/b/g/n/ac
SICUREZZA	
Cifratura VPN	N/A
Firewall Integrato	Si
Supporto VPN	No
VOIP	
Supporto Voce	No