ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Videoproiettore uhd 4k (3840x2160) 6.000 ansi lumen optoma zk608tst	
Codice	CK338535
Descrizione	Videoproiettore uhd 4k ZK608TST
EAN	5055387667808
Marca	OPTOMA
Part number	ZK608TST
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	8.325
Volume (cm³)	64745

Con 6.000 lumen, compatibilità 4K e HDR, questo proiettore combina una sorgente luminosa a lunga durata fino a 30.000 ore e un motore ottico indipendente certificato IP6X per un funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7, offrendo una proiezione veramente esente da manutenzione. Le funzionalità aggiuntive includono un obiettivo a focale corta, spostamento manuale dell'obiettivo orizzontale e verticale e altoparlanti integrati da 15 W. Progettato pensando all'ambiente, questo proiettore presenta un design ecologico del telaio realizzato con fino al 50% di plastica PCR (riciclata post-consumo) e la confezione contiene fino al 97% di materiali riciclabili.

SPECIFICHE	
Tipo	videoproiettore UHD 4K
Risoluzione	uhd 4k (3840x2160)

Luminosità	6.000 ansi lumen
Marca	OPTOMA
Contrasto	300.000 :1

INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Borsa	No
Telecomando	Si
Altro	Cavo di alimentazione CA Telecomando 2 batterie AAA Manuale utente di base
Foro per cavo di sicurezza	Si
Lavagna per proiezione	No
AUDIO	
Altoparlanti	2
Modalità uscita	Stereo
Potenza uscita	15 W
CONNESSIONI GENERALI	
Bluetooth	No
Seriale (RS232)	Si
USB standard	0
Rete Lan	Si
Memory Card	No
Wireless	Opzionale
USB Potenza	1
CONNESSIONI INGRESSI	
Ingresso Component	0 nr
Ingresso DVI	0
Ingresso HDMI	2
Ingresso Video Composito	0
Ingresso Audio RCA	0
Ingresso S-Video	0
Ingresso VGA (D-SUB)	2
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	1

Display Port	No
Ingresso MHL	0
IMMAGINE	
Dimensioni Immagine massima	7,62 mt
Risoluzione massima	UHD 4K (3840x2160)
Distanza proiezione max	3,75 mt
Distanza proiezione min	0,38 m
Luminosità	6000 ANSI lumen
Rapporto contrasto	300000 :1
Formato	16:9
Risoluzione Nativa	UHD 4K (3840x2160)
Dimensione immagine minima	0,76 mt
GENERALE	
Silenziosità in esercizio	33 dB
Tipologia	Business
Colore primario	Nero
Tecnologia	DLP
Silenziosità in stand-by	0 dB
Lente incorporata	Si
Interattivo	No
Focale	Corta
ZOOM	
Fattore	1 x
Messa a Fuoco	Manuale
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	-15
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	15
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	-15
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	15
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Orizzontale e Verticale
Correzione Trapezoidale	Manuale

Throw Ratio Minimo	0,58 :1
Throw Ratio Massimo	0,58 :1
CONNESSIONI USCITE	
Uscita Audio Analogica	0
Uscita Audio Digitale	0
Uscita VGA	0
Uscita HDMI	1
12V Trigger	Si
SORGENTE DI LUCE	
Durata Sorgente	30000 h
Durata Sorgente mod. Economica	30000
Potenza Sorgente	0 W
Tipo di Sorgente	Laser Fosfori
CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI	
Certificazioni	Certificazione CE
Potenza Massimo di Esercizio	360 W
Tensione Richiesta	100-240v, 50-60Hz
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	11,7 cm
Larghezza	37,4 cm
Peso	6,3 kg
Profondità	30,2 cm
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico