

Scheda seriale pcie a 4 porte



Codice	CK338751
EAN	0065030903141
Marca	STARTECH
Part number	9823925
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.25
Volume (cm ³)	1218

ID prodotto: PS74ADF-SERIAL-CARD

- **SCHEDA SERIALE PCIE A 4 PORTE:** Gli interruttori DIP integrati consentono a ciascuna porta DB9 di operare in modalità indipendente permettendo di collegare dispositivi RS-232, RS-422 e RS-485. Indicatori LED per lo stato di trasmissione/ricezione dei dati
- **ALIMENTAZIONE:** La scheda adattatore seriale PCI Express a quattro porte è dotata di alimentazione configurabile (tramite Jumpers) a 12V (1,5 A per porta), 5V (1,5 A per porta) o nessuna alimentazione (RI) sul pin 9 tramite l'alimentazione SATA ausiliaria
- **APPLICAZIONI:** Per desktop e server, con un'ampia gamma di utilizzi come terminali per punti vendita, PLC, controllo e automazione di fabbrica, sensori scientifici, apparecchiature mediche, scanner e oscilloscopi. Le porte DB9 funzionano con cavi a vite
- **STAFFE STANDARD E A BASSO PROFILO:** La scheda PCI Express seriale conforme a TAA è dotata di due staffe a profilo standard (preinstallate) e include quattro staffe a basso profilo per la compatibilità con i desktop/server a fattore di forma ridotto
- **SPECIFICHE:** Chipset Asix AX99100. Compatibile con 16C450 e 16C550 UART. 4 porte D-Sub a 9 pin. Baud massimo 921,6Kbps/porta. 256 Byte FIFO. Ritenzione COM. Windows e Linux.

Modalità di parità Pari/Dispari/Mark/Spazio/None. 5/6/7/8/9 bit dati. PCIe 2.0 x1

SPECIFICHE

Marca	STARTECH
Velocità trasmissione dati	0 mbit/s
Connettori	pcie x1

CARATTERISTICHE TECNICHE

Connettori	PCIe x1
Numero porte	4
BUS	PCI Express

DIMENSIONI

Altezza massima	16 mm
Larghezza massima	109 mm
Profondità massima	121 mm

CONFEZIONE

Cavi	Non inclusi
Manuali	Guida di avvio rapido
Software	Windows 7, 8, 8.1, 10, 11, Windows Server 2016, 2019, 2022, Linux 2.6.13 e versioni successive (Solo versioni LTS)

ALIMENTAZIONE

Led	Link Activity
-----	---------------

PRESTAZIONI

Velocità trasmissione dati	0 Mbit/s
----------------------------	----------