ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

| | |
|---|---|
| Vm55c-r 1920x1080 700nit | |
| Codice | CK338792 |
| EAN | 8806095363899 |
| Marca | SAMSUNG |
| Part number | LH55VMCRBGBXEN |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 24.78 |
| Volume (cm³) | 295050 |

**Video Wall Serie VMC-R da 55"**
**Configurazione multi-schermo perfetta grazie alla cornice ultrasottile**
Cornice sottilissima da 0,44 mm, tecnologia Samsung per la messa a punto delle immagini, ampi angoli di visione: la serie VMC-R ha tutto ciò che serve per offrire un esperienza ad alto impatto, uniforme e senza interruzioni. Grazie al design sottile e moderno, il display si armonizza alla perfezione in qualsiasi ambiente.
**Contenuti visibili da qualsiasi angolo**
Gli ampi angoli di visione del display garantiscono che i contenuti siano facilmente visibili anche quando l osservatore non si trova esattamente davanti allo schermo. Al pubblico saranno quindi sempre visibili contenuti e informazioni chiari e accurati, in qualsiasi modo siano disposti i videowall e in qualsiasi punto siano posizionati.
**Tecnologia per il miglioramento delle immagini**
La potente tecnologia di Samsung per il miglioramento delle immagini assicura contenuti sempre chiari e nitidi. Grazie alla modalità Picure Enhancer, è possibile migliorare la saturazione e il contrasto dei colori regolando la curva gamma. La modalità Black Equalizer schiarisce le immagini scure, rendendo i dettagli più facilmente visibili.

**Design agile e moderno**
I display VMC-R sono caratterizzati da un design innovativo e sottilissimo: la profondità inferiore ai 70 mm consente di occupare meno spazio senza rinunciare a un look dalle linee pulite e moderne, perfetto per negozi o altri spazi pubblici.
**Immagini ultra-nitide 24/7**
Presentare i propri contenuti con immagini nitide e brillanti con una luminosità di 500 nit consente alle aziende di visualizzare i messaggi in modo chiaro ed efficace 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. I pannelli antiriflesso offrono una visibilità migliorata in qualsiasi condizione di luce, assicurando che le informazioni importanti siano sempre accessibili.
**Calibrazione da dispositivi mobili nel segno della praticità**
La soluzione Color Expert Pro Mobile di Samsung consente di calibrare i videowall in modo facile e veloce utilizzando la fotocamera di uno smartphone. Grazie all interfaccia utente intuitiva, anche i meno esperti saranno in grado di regolare il bilanciamento dei bianchi su tutti i display videowall con configurazione 3x3, senza bisogno di ulteriori apparecchi.
**Una calibrazione onnicomprensiva che soddisfa qualunque esigenza**
Il processo di calibrazione in fabbrica multifase di Samsung uniforma i livelli di luminosità e colori su tutti i videowall. Oltre alla rigorosa calibrazione in fabbrica, gli utenti possono anche regolare l uniformità del colore e della luminosità tramite il software Color Expert Pro di Samsung, gratuito ed estremamente potente.
**Presentazione UHD avanzata**
I videowall Samsung offrono un esperienza di visione UHD straordinaria con solo il minimo sforzo. Grazie al design multi-schermo, che utilizza DisplayPort 1.2 o porte HDMI, la serie VMC-R è in grado di presentare immagini UHD senza l ausilio di una scheda grafica esterna o splitter UHD, su display con configurazione multi-schermo fino a 5x5.

| SPECIFICHE | |
|---|---|
| Tipo | monitor |
| Marca | SAMSUNG |
| Dimensione Schermo | 55" |

| DIMENSIONI | |
|---|---|
| Altezza | 68,17 cm |
| Larghezza | 121,1 cm |
| Peso | 16,8 Kg |
| Profondità | 6,99 cm |
| SCHERMO | |
| Angolo di visione orizzontale | 178 ° |
| Angolo di visione verticale | 178 ° |
| Dot pitch | 0,63 mm |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Frequenza Massima | 70 Hz |
| Frequenza Ottimale | 60 Hz |

| | |
|---|---|
| Luminosità | 500 cd/m² |
| Lunghezza diagonale (polliciaggio) | 55 " |
| Contrasto standard | 1100 :1 |
| Risoluzione massima verticale | 1080 px |
| Risoluzione massima orizzontale | 1920 px |
| Tecnologia pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Contrasto dinamico | 100000 :1 |
| Tempo operativo | 24/7 |
| Touch Screen | No |
| Risoluzione video | FullHD |
| **GENERALE** | |
| Colore principale | Monitor senza cornice |
| Contenuto della confezione | ND |
| Funzione video-wall | Si |
| Monitor per video-wall | Si |
| Wi-Fi | No |
| Webcam Integrata | No |
| System on Chip (SOC) | No |
| **CONNESSIONI** | |
| Nr. porte DVI | 1 |
| Nr. porte HDMI | 2 nr |
| Nr. porte VGA | 0 |
| Nr. porte DisplayPort | 1 |
| Nr. porte Ethernet | 1 |
| Nr. porte Thunderbolt | 0 |
| Nr. porte USB | 1 |
| **AUDIO** | |
| Nr. altoparlanti | 0 nr. |
| Potenza | 0 W |
| Multimediale | No |
| **VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)** | |
| Supporto montaggio VESA | Si |

| | |
|---|---|
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-F (600x400mm) |
| **SOLUZIONI** | |
| Digital Signage | Si |
| Mondo Educational | No |