

Vm55c-r 1920x1080 700nit	
Codice	CK338792
EAN	8806095363899
Marca	SAMSUNG
Part number	LH55VMCRBGBXEN
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	24.78
Volume (cm ³)	295050

Video Wall Serie VMC-R da 55"

Configurazione multi-schermo perfetta grazie alla cornice ultrasottile

Cornice sottilissima da 0,44 mm, tecnologia Samsung per la messa a punto delle immagini, ampi angoli di visione: la serie VMC-R ha tutto ciò che serve per offrire un'esperienza ad alto impatto, uniforme e senza interruzioni. Grazie al design sottile e moderno, il display si armonizza alla perfezione in qualsiasi ambiente.

Contenuti visibili da qualsiasi angolo

Gli ampi angoli di visione del display garantiscono che i contenuti siano facilmente visibili anche quando l'osservatore non si trova esattamente davanti allo schermo. Al pubblico saranno quindi sempre visibili contenuti e informazioni chiari e accurati, in qualsiasi modo siano disposti i videowall e in qualsiasi punto siano posizionati.

Tecnologia per il miglioramento delle immagini

La potente tecnologia di Samsung per il miglioramento delle immagini assicura contenuti sempre chiari e nitidi. Grazie alla modalità Picure Enhancer, è possibile migliorare la saturazione e il contrasto dei colori regolando la curva gamma. La modalità Black Equalizer schiarisce le immagini scure, rendendo i dettagli più facilmente visibili.

Design agile e moderno

I display VMC-R sono caratterizzati da un design innovativo e sottilissimo: la profondità inferiore ai 70 mm consente di occupare meno spazio senza rinunciare a un look dalle linee pulite e moderne, perfetto per negozi o altri spazi pubblici.

Immagini ultra-nitide 24/7

Presentare i propri contenuti con immagini nitide e brillanti con una luminosità di 500 nit consente alle aziende di visualizzare i messaggi in modo chiaro ed efficace 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. I pannelli antiriflesso offrono una visibilità migliorata in qualsiasi condizione di luce, assicurando che le informazioni importanti siano sempre accessibili.

Calibrazione da dispositivi mobili nel segno della praticità

La soluzione Color Expert Pro Mobile di Samsung consente di calibrare i videowall in modo facile e veloce utilizzando la fotocamera di uno smartphone. Grazie all'interfaccia utente intuitiva, anche i meno esperti saranno in grado di regolare il bilanciamento dei bianchi su tutti i display videowall con configurazione 3x3, senza bisogno di ulteriori apparecchi.

Una calibrazione onnicomprensiva che soddisfa qualunque esigenza

Il processo di calibrazione in fabbrica multifase di Samsung uniforma i livelli di luminosità e colori su tutti i videowall. Oltre alla rigorosa calibrazione in fabbrica, gli utenti possono anche regolare l'uniformità del colore e della luminosità tramite il software Color Expert Pro di Samsung, gratuito ed estremamente potente.

Presentazione UHD avanzata

I videowall Samsung offrono un'esperienza di visione UHD straordinaria con solo il minimo sforzo. Grazie al design multi-schermo, che utilizza DisplayPort 1.2 o porte HDMI, la serie VMC-R è in grado di presentare immagini UHD senza l'ausilio di una scheda grafica esterna o splitter UHD, su display con configurazione multi-schermo fino a 5x5.

SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	SAMSUNG
Dimensione Schermo	55"

DIMENSIONI

Altezza	68,17 cm
Larghezza	121,1 cm
Peso	16,8 Kg
Profondità	6,99 cm

SCHERMO

Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Dot pitch	0,63 mm
Rapporto d'aspetto	16:9
Frequenza Massima	70 Hz
Frequenza Ottimale	60 Hz

Luminosità	500 cd/m ²
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	55 "
Contrasto standard	1100 :1
Risoluzione massima verticale	1080 px
Risoluzione massima orizzontale	1920 px
Tecnologia pannello	IPS
Tempo di risposta	8 ms
Contrasto dinamico	100000 :1
Tempo operativo	24/7
Touch Screen	No
Risoluzione video	FullHD

Generale

Colore principale	Monitor senza cornice
Contenuto della confezione	ND
Funzione video-wall	Si
Monitor per video-wall	Si
Wi-Fi	No
Webcam Integrata	No
System on Chip (SOC)	No
Classe efficienza energetica	G

Connessioni

Nr. porte DVI	1
Nr. porte HDMI	2 nr
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte Thunderbolt	0
Nr. porte USB	1

Audio

Nr. altoparlanti	0 nr.
Potenza	0 W
Multimediale	No

VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)

Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (600x400mm)
SOLUZIONI	
Digital Signage	Si
Mondo Educational	No