


<p>Gruppo di continuità LEVEL ONE LEVELONE UPS-2101 - UPS Volta Online IOT 1KVA/1000 UPS-2101</p>	
--	--

Codice	CK338925
EAN	4015867235355
Marca	LEVEL ONE
Part number	UPS-2101
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	10.46
Volume (cm ³)	22341.33378

L'UPS LevelOne Online è la soluzione definitiva per un backup affidabile della batteria sia in casa che in ufficio. Con un fattore di potenza in uscita pari a 1,0, questo UPS offre la massima efficienza e prestazioni. Dotato di una connessione USB compatibile con HID per una comunicazione continua con i dispositivi e di una porta per lo spegnimento di emergenza (EPO) per una maggiore sicurezza durante le emergenze, l'UPS offre convenienza e sicurezza. La funzione di sostituzione facilitata della batteria semplifica la manutenzione, mentre la gestione programmabile delle prese consente di adattare la distribuzione dell'alimentazione alle esigenze specifiche. Facile da installare e da utilizzare, l'UPS online Conceptronic offre un modo affidabile ed efficiente per proteggere i sistemi da sbalzi di tensione e guasti, garantendo il funzionamento ininterrotto delle apparecchiature critiche. Le orecchie per il montaggio su rack incluse supportano sia il montaggio su rack che l'installazione su torre, offrendo flessibilità nella configurazione.

Caratteristiche principali

- Design a doppia conversione con elevata adattabilità a condizioni di rete difficili.

condizioni di rete.

- Il Real PF 1 è in grado di fornire più potenza nello stesso spazio L'elevata efficienza consente di risparmiare energia.

- Corrente di carica regolabile e configurazione flessibile della batteria

- Metodo di sostituzione ottimizzato per aumentare la durata della batteria.

- Protezione OVCD integrata, rilevamento del blocco della ventola, rilevamento della temperatura eccessiva e avviso di sovraccarico per migliorare l'affidabilità del prodotto.

- Il display LCD a matrice di punti supporta fino a 10 lingue per facilitare l'installazione e l'assistenza.

di installazione e di assistenza.

- La soluzione con porta Ethernet incorporata fornisce una connessione di rete sicura a

- Cloud che soddisfa la crescente tendenza IoT

- APP mobile per il monitoraggio e la configurazione. Supporto Android/iOS

- L'HID USB consente il monitoraggio dell'UPS senza l'installazione di software.

- Contattore a secco per condizioni industriali

SPECIFICHE

Formato	rack / tower
Potenza	1.000 w
Marca	LEVEL ONE
Tecnologia	online (vfi)

CARATTERISTICHE GENERALI

Tecnologia	Online (VFI)
Destinazione d'uso	Data Center -server, pc, router, apparati Informatici, videosorveglianza, automazione industriale, apparati elettromedicali entry level
AVR	No
Formato	Rack / Tower
Colore	Nero
Protezione circuito	On Line a Doppia Conversione
Pannello di controllo	LCD a matrice di punti, ruotabile manualmente
Allarme	yes

USCITA

Tipologie spine	IEC C13
Tipo di forma d'onda	N/A
Spine elettriche connettabili	8

Tensione in uscita 220V	Si
Tensione in uscita 230V	Si
Bypass	bypass automatico, e manuale
Tensione in uscita 240V	Si
Tempo d'intervento	0 ms
Potenza erogata Watt	1000 W
Potenza Erogata Va	1000 Va
Efficienza a pieno carico	89 %
Numero spine telefoniche agganciabili	0
Frequenza d'uscita Minima	50 Hz
Frequenza d'uscita Massima	60 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	5 %
Altre caratteristiche uscita	4x Uscite programmabili
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza assorbita in esercizio	0 W
Tensione di alimentazione	230 V
Tipo pannello di controllo LCD	LCD a matrice di punti, ruotabile manualmente
INGRESSO	
Tensione in entrata 240V	Si
Campo tensione in ingresso minima	160 V
Campo tensione in ingresso massima	300 V
Numero Connettori in ingresso	1
Tipologia connettori in ingresso	IEC C14
Tensione in entrata 220V	Si
Tensione in entrata 230V	Si
DIMENSIONI E PESO	
Profondità	60 cm
Altezza	8,65 cm

Larghezza	43,8 cm
Peso	0 kg
Altezza rack	2 U
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità	50 dB
Intervallo di temperatura di funzionamento	0-40C °C
Intervallo umidità di funzionamento	0-95% %
CERTIFICAZIONI	
Certificazione CE	Si
Certificazione C-tick	No
Certificazione GOST	No
Certificazione VDE	No
Altre certificazioni	IEC/EN 62040 EMI: C2 IEC/EN 61000-4-2, IEC/EN 61000-4-3, IEC/EN 61000-4-4, IEC/EN 61000-4-5
BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO	
Numero batterie incluse	3
Tecnologia	Lead Acid
Tensione nominale	12 V
Capacità	7 Ah
Altre caratteristiche Batterie	Voltaggio: 36V/24VDC

INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo rete	No
Cavo Alimentazione	Si
Software incluso	Winpower
Altro	Cavo USB, Manuale, Piedini per installazione Tower,
CONNETTIVITÀ	
Scheda di rete	Si
Seriale Rs-232 C	Si
Usb	Si
Altre connessioni	Porta EPO
Slot per scheda di rete	Si
Schede di rete compatibili	NMC