

5x 4k/60hz display + power delivery 100w	
Codice	CK339532
EAN	8595611707025
Marca	I-TEC
Part number	CA5MONDOCKPDIT
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.326
Volume (cm³)	3393
La docking station dalle prestazioni più elevate! Supporta fino a cinque monitor esterni* con risoluzione 4K/60Hz. Un monitor può addirittura funzionare a 8K/60Hz! Il prodotto dock ideale per gli utenti che necessitano di più monitor senza compromettere la stabilità dell'immagine, la risoluzione e la frequenza di aggiornamento. Il dock dispone anche di due porte di ricarica rapida USB-C (con potenza di ricarica fino a 15 W), specialmente per la ricarica di smartphone e tablet, oltre a porte USB veloci, una porta LAN da 2,5 Gbps e altre periferiche. La docking station può essere collegata praticamente a qualsiasi notebook, indipendentemente dalla marca, dal modello o dal tipo di sistema operativo. È sufficiente una qualsiasi porta USB*. Il dock può essere installato dietro il monitor (se supporta un supporto VESA standard), utilizzando il supporto VESA i-tec VESADOCK1 . • Supporto per un massimo di 5 monitor esterni* con risoluzione 1x 8k/60Hz o 5x 4K/60Hz • Porte video: 3x HDMI* e 2x DP • 2x USB-C (10 Gbps), con supporto di ricarica fino a 15W • 3x USB-A (10 Gbps) • Porta LAN fino a 2,5 Gbps (10/100/1000/2500 Mbit) • Porta audio/microfono da 3,5 mm	

- Alimentazione del portatile fino a 100 W
- Pulsante di accensione/spegnimento della docking station
- Supporto per l'installazione dietro un monitor

* Se collegato tramite USB-A, saranno supportati solo quattro monitor tramite porte DP e HDMI (porte video 1-4) e non sarà possibile caricare notebook/tablet.

Specifiche tecniche:

- 1 porta USB-C per il collegamento di dispositivi USB-C
- Tecnologia della docking station: displayLink + modalità USB-C DP Alt + USB-C PD
- Potenza: 100 W
- Porte video: 2x HDMI, 2x DP, 1x HDMI (modalità DP.Alt)
- Risoluzione:
- 1 monitor 1x DP fino a 8K60Hz o 4K/144Hz.
- 1 monitor 1x HDMI fino a 4K/60Hz
- 5 monitor 2x DP + 2x HDMI + 1x HDMI ** fino a 5x 4K/60Hz
- 3x USB-A 3.2 Gen 2 (10Gbps)
- 2x USB-C 3.2 Gen 2 (10Gbps) alimentazione fino a 15W (5V 3A) *
- 1x porta RJ-45 2,5Gbps Ethernet
- 1x connettore combo da 3,5 mm
- 1x ingresso di alimentazione (20V/6,5A DC, 130W)
- Indicatore LED
- Pulsante ON/OFF per l'accensione e lo spegnimento della docking station
- Supporto per il blocco Kensington
- Supporto per il montaggio VESA
- Cavo da USB-C a USB-C/USB-A (100 cm)
- OS: Windows 10/11, macOS 11 o successivo, Android 5 o successivo, Chrome OS R51 o successivo, Linux Ubuntu
- Facile installazione del driver ((Windows, macOS, Ubuntu, Android (link esterno))
- Dimensioni del prodotto: 245 x 98 x 37 mm
- Peso del prodotto: 495 g
- Dimensioni della confezione: 259 x 142 x 89 mm
- Peso della confezione: 1280 g

Requisiti hardware:

- Dispositivo con una porta USB-A, USB-C, USB4 o Thunderbolt 3/4 libera.

Requisiti Power Delivery:

- Dispositivo con una porta USB-C, USB4 o Thunderbolt 3/4 libera con supporto Power Delivery.

Requisiti di uscita video USB-C:

- Dispositivi con una porta USB-C libera con supporto per DisplayPort Alternate Mode o Thunderbolt 3/4, USB4.

Sistema operativo:

- Windows 10/11, macOS 11 o successivo, Android 5 o successivo, Chrome OS R51 o successivo, Linux Ubuntu

Se il dock è collegato tramite USB 3.0, la ricarica di laptop e tablet non è supportata.

* La ricarica di dispositivi esterni è supportata solo quando la docking station è collegata a un dispositivo ospitato.

** Il trasferimento di video tramite porte USB-C MDP è possibile solo quando il dock è collegato a laptop con porte Thunderbolt 3/4 TM, USB4 o USB-C (abilitate al video). Se collegato a USB-A,

saranno disponibili solo le porte DP e HDMI da 1 a 4, ovvero un massimo di 4 monitor.

Contenuto confezione

- Prodotto
- Cavi di connessione Cavo da USB-C a USB-C/USB-A (100 cm)
- Manuale
- Adattatore di alimentazione (20V/6,5A)

SPECIFICHE

Colore	nero
Tipo	docking station universale
Funzioni	espandere le porte di un notebook
Marca	I-TEC

DIMENSIONI CON IMBALLO

Peso con imballo	1,28 kg
Lato A	25,9 cm
Lato B	14,2 cm
Lato C	8,9 cm

DIMENSIONI

Altezza	245 mm
Larghezza	98 mm
Peso	495 gr
Profondità	37 mm

SPECIFICHE

Colore primario	nero
Funzione	Espandere le porte di un notebook
Materiale	plastica (ABS)
Tipologia specifica	Docking station universale
Altre informazioni	Porte video: 2x HDMI, 2x DP, 1x HDMI (modalità DP.Alt) • Risoluzione: ◦ 1 monitor 1x DP fino a 8K/60Hz o 4K/144Hz. ◦ 1 monitor 1x HDMI fino a 4K/60Hz ◦ 5 monitor 2x DP + 2x HDMI + 1x HDMI ** fino a 5x 4K/60Hz • 3x USB-A 3.2 Gen 2 (10Gbps) • 2x USB-C 3.2 Gen 2 (10Gbps) alimentazione fino a 15W (5V 3A) *

	m
Switch Ethernet	Si
Lucchetto	Si
Order code	Contenuto Confezione: • Prodotto • Cavi di connessione Cavo da USB-C a USB-C/USB-A (100 cm) • Manuale • Adattatore di alimentazione (20V/6,5A)
SPECIFICHE COMPATIBILITÀ	
Marca Primaria	Requisiti hardware: Dispositivo con una porta USB-A, USB-C, USB4 o Thunderbolt 3/4 libera. <u>Requisiti Power Delivery:</u> Dispositivo con una porta USB-C, USB4 o Thunderbolt 3/4 libera con supporto Power Delivery. Requisiti di uscita video USB-C: Dispositivi con una porta USB-C libera con supporto per DisplayPort Alternate Mode o Thunderbolt 3/4, USB4. Sistema operativo: Windows 10/11, macOS 11 o successivo, Android 5 o successivo, Chrome OS R51 o successivo, Linux Ubuntu