

<b>Videoproiettore wxga (1280x800) 535          ansi lumen OPTOMA ML1050STI          LED ML1050STI</b>	
Codice	CK339559
EAN	5055387668317
Marca	OPTOMA
Part number	ML1050STI
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.315
Volume (cm <sup>3</sup> )	7233.3
<p>Sulla scia del successo di ML1050ST+ di Optoma, ML1050STi viene lanciato al suo posto con nuove funzionalità e aggiornamenti. Mantenendo il suo design compatto e versatile, ML1050STi è perfetto per presentazioni in movimento, visione a casa, con l'aggiunta della RS232, ideale per installazioni nascoste che richiedono il controllo del dispositivo. Presenta senza un laptop utilizzando funzionalità e memoria integrate. Goditi l'intrattenimento e riproduci contenuti direttamente dal proiettore, visualizza senza problemi presentazioni con Native Office Viewer, accedi ai file tramite microSD e USB e condividi in modalità wireless tramite l'app Display Share. Questo proiettore leggero ti consente anche di guardare film direttamente da una scheda microSD* o chiavetta USB: perfetto per le serate di film in HD a casa con una nuova e impressionante precisione del colore (90% DCI-P3), gli utenti domestici possono godere di ogni sfumatura e dettaglio come previsto dal regista. I giocatori possono ora sentire il vantaggio competitivo con l'aggiunta della modalità a bassa latenza per un ritardo di input di soli 16 ms.</p>	

SPECIFICHE	
Risoluzione	wxga (1280x800)
Luminosità	535 ansi lumen
Marca	OPTOMA
Contrasto	20.000 :1

INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Borsa	Si
Telecomando	Si
Altro	Borsa per il trasporto Cavo I/O universale Cavo di alimentazione CA Telecomando 1 batteria CR2032 Manuale utente di base 1x adattatore mini-USB RS232
Foro per cavo di sicurezza	Si
Lavagna per proiezione	No

AUDIO	
Altoparlanti	1
Modalità uscita	Stereo
Potenza uscita	2 W

CONNESSIONI GENERALI	
Bluetooth	No
Seriale (RS232)	Si
USB standard	1
Rete Lan	No
Mini USB	1
Memory Card	Si
Connessioni Opzionali	RS232 attraverso connettore mini usb
Wireless	Opzionale
USB Potenza	0

CONNESSIONI INGRESSI	
Ingresso Component	0 nr

Ingresso DVI	0
Ingresso HDMI	1
Ingresso Video Composito	0
Ingresso Audio RCA	0
Ingresso S-Video	0
Ingresso VGA (D-SUB)	0
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	0
Display Port	No
Ingresso MHL	0

## IMMAGINE

Dimensioni Immagine massima	2,54 mt
Risoluzione massima	HD 1080 (1920x1080)
Distanza proiezione max	1,72 mt
Distanza proiezione min	0,86 m
Luminosità	535 ANSI lumen
Rapporto contrasto	20000 :1
Formato	16:10
Risoluzione Nativa	WXGA (1280x800)
Dimensione immagine minima	1,27 mt

## GENERALE

Silenziosità in esercizio	22 dB
Tipologia	Business
Colore primario	Bianco
Tecnologia	DLP
Silenziosità in stand-by	0 dB
Lente incorporata	Si
Interattivo	No
Focale	Corta

## ZOOM

Fattore	1 x
Messa a Fuoco	Manuale
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	-40
Correzione della distorsione	40

trapezoidale verticale Max	
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	0
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	0
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Solo Verticale
Correzione Trapezoidale	Manuale
Throw Ratio Minimo	0,8 :1
Throw Ratio Massimo	0,8 :1
<b>CONNESSIONI USCITE</b>	
Uscita Audio Analogica	1
Uscita Audio Digitale	0
Uscita VGA	0
Uscita HDMI	0
12V Trigger	No
<b>SORGENTE DI LUCE</b>	
Durata Sorgente	20000 h
Durata Sorgente mod. Economica	20000
Potenza Sorgente	0 W
Tipo di Sorgente	LED
<b>CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI</b>	
Certificazioni	Certificazione CE
Potenza Massimo di Esercizio	67 W
Tensione Richiesta	100-240v, 50-60Hz
<b>DIMENSIONI E PESO</b>	
Altezza	5,7 cm
Larghezza	11,2 cm
Peso	0,4 kg
Profondità	12,3 cm
<b>SOLUZIONI</b>	
Scuola Digitale	Generico