ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Videoproiettore wxga (1280x800) 4.500 ansi lumen ACER X1328 MR.JX611.001	
Codice	CK339984
EAN	4711474000163
Marca	ACER
Part number	MR.JX611.001
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.91
Volume (cm³)	22159.5

Illuminazione

L'alta luminosità di 4.500 lumen fornisce la capacità di proiettare immagini cristalline e vibranti da una lunga distanza su un grande
schermo anche di giorno al chiuso.

Acer BluelightShield

Acer Bluelightshield permette agli utenti di abbassare i livelli di luce blu per ridurre gli effetti negativi dell'esposizione alla luce blu. Ci sono
tre livelli di filtro nel proiettore adatti a diversi scenari. Ogni livello contiene anche un meccanismo dinamico che ottimizza il livello di luce
blu in base al contenuto. Bluelightshield può ridurre fino al 30% la luce blu e proteggere gli occhi.

Proiezione senza fili

Abbinando il dongle wireless Acer opzionale, potrai rinunciare al cavo e proiettare dal tuo smartphone, laptop o PC tramite il segnale
wireless.

Acer LumiSense

LumiSense incorpora un processo intelligente che tiene conto dei contenuti. Analizza il contenuto proiettato fotogramma per fotogramma
e regola dinamicamente la visibilità dell'immagine a livelli ottimali. Grazie al giudizio intelligente di LumiSense e alla regolazione dinamica,
tutte le scene scure sono visualizzate chiaramente senza perdita di dettagli.

SPECIFICHE	
Risoluzione	wxga (1280x800)
Luminosità	4.500 ansi lumen
Marca	ACER
Contrasto	20.000 :1

INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Borsa	No
Telecomando	Si
Altro	Cavo di alimentazione AC Telecomando Batteria per Telecomando Guida avvio rapido Cavo VGA Copriobiettivo Security card
Foro per cavo di sicurezza	No
AUDIO	
Altoparlanti	1
Modalità uscita	Stereo
Potenza uscita	3 W
CONNESSIONI GENERALI	
Bluetooth	No

Seriale (RS232)	Si
USB standard	1
Rete Lan	No
Memory Card	No
Connessioni Opzionali	Interfaccia Wireless con dongle opzionale WirelessCAST, WirelessMirror. La porta USB DC Out (5V/1A, USB Type A) può essere utilizzata solo per consentire lalimentazione e per l'interfaccia di controllo.
Wireless	Opzionale
CONNESSIONI INGRESSI	
Ingresso Component	0 nr
Ingresso DVI	0
Ingresso HDMI	2
Ingresso Video Composito	1
Ingresso Audio RCA	0
Ingresso S-Video	0
Ingresso VGA (D-SUB)	1
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	1
Display Port	No
Ingresso MHL	0
IMMAGINE	
Dimensioni Immagine massima	7,62 mt
Risoluzione massima	WUXGA (1920×1200)
Distanza proiezione max	10 mt
Distanza proiezione min	1 m
Luminosità	5000 ANSI lumen
Rapporto contrasto	20000 :1
Formato	16:10
Risoluzione Nativa	WXGA (1280x800)
Dimensione immagine minima	0,76 mt
GENERALE	
Silenziosità in esercizio	27 dB
Tipologia	Business

Colore primario	Nero
Tecnologia	DLP
Lente incorporata	Si
Interattivo	No
Focale	Standard
ZOOM	
Fattore	1,1 x
Messa a Fuoco	Manuale
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	-40
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	40
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	0
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	0
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Solo Verticale
Correzione Trapezoidale	Manuale
Throw Ratio Minimo	1,54 :1
Throw Ratio Massimo	1,72 :1
CONNESSIONI USCITE	
Uscita Audio Analogica	1
Uscita Audio Digitale	0
Uscita VGA	1
Uscita HDMI	2
SORGENTE DI LUCE	
Durata Sorgente	5000 h
Durata Sorgente mod. Economica	15000
Potenza Sorgente	240 W
Tipo di Sorgente	Lampada Al Mercurio
CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI	
Potenza Massimo di Esercizio	275 W
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	11,37 cm

Larghezza	31,3 cm
Peso	2,8 kg
Profondità	34 cm
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico