

Hub usb 5gbps a 16 porte	
Codice	CK340053
EAN	0065030905381
Marca	STARTECH
Part number	10403220
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.97
Volume (cm ³)	10162.528
Hub USB Industriale 5Gbps a 16 porte con adattatore di alimentazione, enclosure in metallo, montabile, protezione ESD, alimentazione a morsettiera, ricarica USB, Switch per duplice host	
HUB USB 3.0 ALIMENTATO A 16 PORTE: hub USB 3.2 Gen 1 industriale per una maggiore durata e protezione ESD di livello 4 (15kV aria/8kV contatto) - 16 porte USB-A - 5Gbps condivisi - Cavo host da 3m - Utility USB Event Monitoring disponibile per il download	
OPZIONI DI MONTAGGIO FLESSIBILI: Staffe di montaggio conformi a EIA-310 per l'installazione in rack 1U 19" - Staffe integrate per l'installazione a parete o su scrivania - Hardware per il montaggio su guida DIN - Connettori con blocco a vite sulle porte	
ALIMENTATORE DA 160W: hub USB alimentato dall'adattatore di alimentazione incluso tramite la morsettiera a 2 fili DC integrata; la protezione da sovraccorrente protegge i dispositivi collegati da un eccessivo assorbimento di corrente; jack a barilotto DC	
ALIMENTAZIONE: l'hub di espansione USB multiporta collegato all'alimentatore supporta la ricarica BC 1.2; 120W sono condivisi tra 16 porte che si ricaricano simultaneamente a un massimo di 1,5A/7,5W/porta o fino a 8 porte con una ricarica massima di 2A/10W	
SWITCH A DOPPIO HOST: con un host switch a 2 porte, questa hub USB multipresa può collegarsi a due computer desktop o laptop separati e passare senza problemi da un dispositivo	

host all'altro, utilizzando l'interruttore manuale a pulsante

SPECIFICHE

Colore	Nero
Tipo	hub usb
Alimentazione	n/a
Marca	STARTECH

ALIMENTAZIONE

Alimentazione	N/A
---------------	-----

DIMENSIONI

Altezza massima	440 mm
Colore Chassis	Nero
Larghezza massima	310 mm
Peso	1100 gr
Profondità massima	130 mm

CONFEZIONE

Software Incluso	Nessun Software incluso
La confezione contiene	<ul style="list-style-type: none">1 - Hub USB1 - Cavo USB-A a USB-B da 3m1 - Connettore a morsettiera (in dotazione)2 - Staffe di installazione su guida DIN (con viti di montaggio)1 - Adattatore di Alimentazione da 160W (160W-POWER-ADAPTER)1 - Guida rapida all'uso (5G16AINDS-USB-A-HUB)1 - Guida rapida all'uso (160W-POWER-ADAPTER)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero Porte USB	0
Velocità Max	5000 Mbit/s
Standard USB	USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed (5 Gbps) Type-A
Requisiti Minimi	<p>Porta USB 3.2 Gen 1 disponibile L'USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) è noto anche come SuperSpeed USB, USB 3.1 Gen 1 e USB 3.0. Le porte sono raggruppate in 8 coppie (1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-16) e ogni coppia supporta un massimo di 3A/15W combinati (1,5A/7,5W per porta), oppure un massimo di 2,0A/10W per porta quando viene</p>

utilizzata solo una delle due porte.

DIMENSIONI CON IMBALLO

Lato A	273 cm
Lato B	368 cm
Lato C	98 cm
Peso con imballo	1800 kg