


Hub usb-a a 3 porte + ethernet	
Codice	CK340084
EAN	0065030893244
Marca	STARTECH
Part number	7796282
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.14
Volume (cm ³)	792.576
<p>Hub USB a 3 porte con Ethernet - Hub USB 3.0 5Gbps alimentato via bus - Hub splitter USB-A a 3x USB-A portatile per desktop/notebook con ingresso di alimentazione ausiliaria opzionale - Cavo da 30 cm</p> <p>HUB USB A 3 PORTE: hub USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) alimentato dal bus con host USB-A e 3 porte USB-A, Protezione da Sovracorrente (OCP) e Wake on USB - 4,5 W di potenza dal bus condivisa dinamicamente tra le 3 porte downstream per un massimo di 4,5 W per porta GIGABIT ETHERNET: Adattatore GbE incorporato per fornire l'affidabilità e la sicurezza della rete RJ45 cablata a un laptop o a un desktop - Il controller GbE è compatibile con gli standard IEEE 802.3u/ab e supporta WoL, Jumbo Frames e V-LAN Tagging INGRESSO DI ALIMENTAZIONE AUSILIARIA: L'hub USB A è dotato di un ingresso di alimentazione Micro USB (il cavo è venduto separatamente) che consente di aggiungere 4,5 W (5 V/0,9 A) di alimentazione all'hub per le applicazioni ad alto consumo come SSD/HDD CAVO EXTRA-LUNGO: il cavo integrato da 30 cm offre una portata maggiore e previene che l'adattatore penzoli dal connettore host USB-A - Consente di ridurre la tensione della porta sui laptop convertibili 2-in-1 o sui laptop host su supporti riser STRUMENTI DI CONNETTIVITÀ: Ottimizzate le prestazioni e la sicurezza di questo hub USB-A con le utility MAC Address Changer, USB Event Monitoring e Wi-Fi Auto Switch incluse (disponibili per il download) - Compatibile: Windows/macOS/Linux/ChromeOS/Android</p>	

SPECIFICHE	
Colore	grigio
Tipo	hub usb
Alimentazione	dc
Marca	STARTECH

ALIMENTAZIONE	
Alimentazione	DC
DIMENSIONI	
Altezza massima	15 mm
Colore Chassis	Grigio
Larghezza massima	50 mm
Peso	84 gr
Profondità massima	42 mm
CONFEZIONE	
Software Incluso	Nessun Software incluso
La confezione contiene	1 - Hub USB
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Numero Porte USB	5
Velocità Max	5000 Mbit/s
Standard USB	USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed (5 Gbps) Type-A
Requisiti Minimi	<p>USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) è noto anche come USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) e USB 3.0 (5 Gbps).</p> <p>La funzionalità Wake-on-LAN (WoL) può essere disattivata dal computer host, se il controller USB del computer host entra in modalità di risparmio energetico. Si consiglia di disattivare la modalità di risparmio energetico USB nel sistema operativo, se la funzionalità WoL è necessaria per l'applicazione.</p>