

55xs4p-b	
Codice	CK340745
EAN	8806096166222
Marca	LG ELECTRONICS
Part number	55XS4P-B.AEU
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	28.9
Volume (cm ³)	246510
<p>SOLUZIONE PER IL SIGNAGE AD ALTA LUMINOSITA'</p> <p>Con una luminosità di 2500 cd/m², la serie XS cattura l'attenzione dell'utente a prescindere dal posizionamento fornendo la massima visibilità in qualsiasi condizione.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Visibile anche con occhiali da sole polarizzati - Luminosità dello schermo adattiva in base alle condizioni ambientali - Design slim e fanless, ideale per le installazioni in vetrina - Risoluzione 1920x1080 - Pannello IPS - Luminosità 2500 nit - Operatività 24/7 - Temperatura d'utilizzo 0°- 45° C - Smart webOS 3.0 	

SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	LG ELECTRONICS
Dimensione Schermo	55"

DIMENSIONI	
Altezza	70,94 cm
Larghezza	123,55 cm
Peso	26 Kg
Profondità	8,54 cm
SCHERMO	
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Dot pitch	0,43 mm
Rapporto d'aspetto	16:9
Frequenza Massima	60 Hz
Frequenza Ottimale	60 Hz
Luminosità	4000 cd/m ²
Lunghezza diagonale (pollicaggio)	55 "
Contrasto standard	1000 :1
Risoluzione massima verticale	1080 px
Risoluzione massima orizzontale	1920 px
Tecnologia pannello	LED
Tempo di risposta	9 ms
Contrasto dinamico	500000 :1
Tempo operativo	24/7
Touch Screen	No
Risoluzione video	FullHD
GENERALE	
Colore principale	Nero
Energy Star, certificato	Si
Funzione video-wall	Si
Monitor per video-wall	Si
Software per la gestione dei contenuti	SuperSign

Wi-Fi	Si
Webcam Integrata	No
Alimentatore	Interno
System on Chip (SOC)	Si
Posizionamento	Outdoor
Classe efficienza energetica	A
CONNESSIONI	
Nr. porte DVI	1
Nr. porte HDMI	2 nr
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DisplayPort	2
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte Thunderbolt	0
Nr. porte USB	1
Nr. porte USB 3.1 - Type C	0
Tipi connessione	Input HDMI (2), DP (1), USB2.0 Type A (1) Output DP (1), External Speaker (1, L/R, 10W+10W) External Control RS232C In/out, IR IN, RJ45(LAN) In
CONSUMI	
Durata esercizio media	50000 h
Potenza assorbita in esercizio	400 W
AUDIO	
Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	10 W
Multimediale	Si
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (600x400mm)
SOLUZIONI	
Digital Signage	Si
Mondo Educational	No