

Gruppo di continuità TRUST PAXXON 1000va ups	
Codice	CK340761
Descrizione	Gruppo di continuità PAXXON 1000va ups
EAN	8713439235043
Marca	TRUST
Part number	23504
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	6.205
Volume (cm ³)	14250
<p>Compatto gruppo di continuità (UPS) 1000VA con batteria integrata; la scelta ottimale da utilizzare a casa e in piccoli uffici, con sufficiente energia per un pc indipendente o un piccolo server. Protegge il computer da picchi e cadute di tensione, erogando tensione in uscita stabile a 230 V (AVR). 4 prese di corrente a parete (Schuko) per collegare il computer, le relative periferiche, le apparecchiature di rete, una tv a schermo piatto, prodotti domotici o sistemi di allarme. Protezione da sovraccarichi e cortocircuiti per garantire la costanza sicurezza dell'hardware. Robusta struttura esterna in metallo.</p>	

SPECIFICHE	
Marca	TRUST
Tipo	ups

Formato	tower
Potenza	600w
Tecnologia	line interactive
Potenza erogata	1.000 va

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza assorbita in esercizio	600 W
Tipo pannello di controllo LCD	no
Tensione di alimentazione	220 V
Dimensione	0 "
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Intervallo di temperatura di funzionamento	0 °C
Intervallo umidità di funzionamento	0 %
Rumorosità	0 dB
CONNETTIVITÀ	
Seriale Rs-232 C	No
Scheda di rete	No
Usb	Si
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Software incluso	NO
Cavo Alimentazione	No
Cavo rete	No
Altro	MANUALE
CERTIFICAZIONI	
Certificazione C-tick	No
Certificazione CE	Si
Certificazione GOST	No
Certificazione VDE	No
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	182 cm
Larghezza	320 cm
Peso	7800 kg

Profondità	130 cm
USCITA	
Potenza erogata Watt	600 W
Potenza Erogata Va	1000 Va
Tensione in uscita 220V	Si
Tensione in uscita 230V	Si
Tensione in uscita 240V	Si
Frequenza d'uscita Minima	1 Hz
Frequenza d'uscita Massima	50 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	0 %
Tipo di forma d'onda	Approssimazione a gradini ad una sinusoidale
Efficienza a pieno carico	0 %
Valutazione efficienza energetica	0 J
Tempo d'intervento	0 ms
Spine elettriche connettabili	4
Tipologie spine	Schuko
Numero spine telefoniche agganciabili	0
Bypass	No
INGRESSO	
Tensione in entrata 220V	Si
Tensione in entrata 230V	Si
Tensione in entrata 240V	Si
Campo tensione in ingresso minima	220 V
Campo tensione in ingresso massima	240 V
Numero Connettori in ingresso	4
Tipologia connettori in ingresso	shucko
CARATTERISTICHE GENERALI	
Colore	Nero
Formato	Multipresa UPS
Destinazione d'uso	Protezione Pc
Tecnologia	Line Interactive

Protezione circuito	Interruttore automatico
Pannello di controllo	Porta USB e software per monitorare lo stato dell'UPS, che invia allarmi e lo spegnimento automatico del computer
Allarme	Si
Altre Caratteristiche	Allarmi chiari e avvertibili quando la corrente si interrompe, in modo da concedere il tempo di salvare i file e spegnere il computer
AVR	Si
BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO	
Numero batterie incluse	2
Tecnologia	Lead Acid
Tensione nominale	220 V
Capacità	7 Ah
Tempo di ricarica tipico	8 h
Durata batterie a pieno carico in caso di blackout	0,28 min
Durata batterie a metà carico in caso di blackout	5 min
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico