

Router gigabit ethernet 4 D-LINK M60E	
Codice	CK340874
EAN	0790069474668
Marca	D-LINK
Part number	M60E
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.242
Volume (cm³)	6720

AQUILA PRO AI

Wi-Fi intelligente, Vita intelligente

Prova la soluzione di rete domestica intelligente all'avanguardia con AQUILA PRO AI, costruita con funzionalità avanzate abilitate all'intelligenza artificiale per una copertura Wi-Fi rapida e affidabile in tutta la casa.

Wi-Fi di nuova generazione per la tua casa intelligente

Il sistema Wi-Fi mesh per tutta la casa AQUILA PRO AI è dotato della più recente tecnologia Wi-Fi 6, che offre velocità, copertura e capacità migliorate per la rete domestica.

Niente più zone morte

Sperimenta una copertura Wi-Fi superiore dal seminterrato al cortile con il router Wi-Fi 6 mesh AQUILA PRO AI M60.

Il Wi-Fi ultra-potente viene spinto dalle 8 antenne omnidirezionali integrate per garantire una copertura Wi-Fi sferica a 360°, eliminando le zone morte e coprendo ogni centimetro della tua casa. Hai bisogno di una maggiore copertura? AQUILA PRO AI è una soluzione Mesh che consente di crescere in base alle esigenze, in cui è possibile aggiungere unità aggiuntive per espandere la copertura e costruire un sistema Mesh per l'intera casa.

Non dovrà più destreggiarti tra più reti

Metti fine al fastidio di ricordare più nomi utente e password. Goditi la connettività Wi-Fi senza interruzioni in tutta la casa con un solo nome di rete wireless (SSID). AQUILA PRO AI utilizza lo standard 802.11 k/v per il roaming senza interruzioni, fornendo streaming e videochiamate fluidi e stabili mentre navighi in casa.

SPECIFICHE

Marca	D-LINK
Connettività	gigabit ethernet
Numero porte LAN	4

CONFEZIONE

Software	App AQUILA PRO AI (iOS e AndroidTM) Web UI
----------	---

CONFORMITÀ

Dichiarazioni di Conformità	CE FCC
-----------------------------	-----------

ALIMENTAZIONE

Power Supply Corrente Max	1 A
Power Supply Frequenza	50/60 Hz
Power Supply Potenza Assorbita	21,17 W
Power Supply Tensione	12 V
Power Supply	AC
Alimentazione ridondata	No

CONNELLTIVITÀ

Porta Console	No
Slot di espansione	No
Nr. slot di espansione	0
Tipoogia porte LAN	RJ-45
Nr. porte LAN	4
Velocità LAN	10/100/1000 Mbit/s
Nr. porte per fibra ottica (SFP, SFP+,	0

Gbic, ...)	
WAN secondaria	Si
Tipoogia porta WAN	RJ-45
Connessione WAN	Gigabit Ethernet
Tipologia porta WAN secondaria	Ethernet (Gigabit)
Connettore porta WAN secondaria	RJ-45
PROTOCOLLI	
Quality of Service (QOS)	Si
Caratteristiche Qos	Tecnologia QoS intelligente D-LinK
Supporto IP	IPv4/IPv6
WIRELESS	
Antenna inclusa	Si
Estensioni Wireless	Si
Banda di frequenza	2,4/5 GHz
Wireless Security	Si
Protocolli WiFi supportati	802.11 a/b/g/n/ac/ax
Wireless Security	WPA/WPA2-PSK/WPA3
SICUREZZA	
Cifratura VPN	IPSec, PPTP, L2TP
Firewall Integrato	Si
Supporto VPN	Si
VOIP	
Supporto Voce	No