

Videoproiettore wuxga (1920x1200) 5.000 ansi lumen LG ELECTRONICS BF50RG BF50RG.AEU	
Codice	CK340892
EAN	8806084600424
Marca	LG ELECTRONICS
Part number	BF50RG.AEU
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	11.41
Volume (cm ³)	68061.6
LG BF50RG videoproiettore Proiettore a raggio standard 5000 ANSI lumen DLP WUXGA (1920x1200) Nero, BiancoThe LG ProBeam BF50RG delivers a stunning visual image up to over 300-inch with 2.3 million pixels 5,000 lumens of brightness delivers accuracy and clarity, even in brightly lit rooms without loss of picture quality. The ProBeam BF50RG projector supports digital learning spaces where every student can be actively involved and engaged with visual content display and sharing. The ProBeam BF50RG projector is ideal for business meetings, conferences, and collaboration. It delivers sharp images to help boost work efficiency and productivity via better collaboration. webOS is LG s powerful and versatile digital signage platform widely available in LG products. The webOS-Signage platform is pre-loaded with native features as well as subscription-based services. LG SuperSign is a content management software solution optimized for LG webOS signage. It supports multiple displays and accounts where multiple users can easily access the server from pc or mobile device, then manage content creation, editing, scheduling, and distribution. LG ConnectedCare is a cloud service solution that can remotely manage the operating status of installed projectors, guaranteeing stable business operations by providing remote monitoring and fault diagnosis.	

SPECIFICHE	
Risoluzione	wuxga (1920x1200)
Luminosità	5.000 ansi lumen
Marca	LG ELECTRONICS
Contrasto	3.000.000 :1

INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Borsa	No
Telecomando	Si
Altro	Telecomando portatile
Foro per cavo di sicurezza	No

AUDIO	
Altoparlanti	2
Modalità uscita	Stereo
Potenza uscita	10 W

CONNESSIONI GENERALI	
Bluetooth	Si
Seriale (RS232)	No
USB standard	2
Rete Lan	Si
Memory Card	No
Conneessioni Opzionali	Bluetooth
Wireless	Si
USB Potenza	0

CONNESSIONI INGRESSI	
Ingresso Component	0 nr
Ingresso DVI	0
Ingresso HDMI	2
Ingresso Video Composito	0
Ingresso Audio RCA	0
Ingresso S-Video	0
Ingresso VGA (D-SUB)	0
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	1

Display Port	No
Ingresso MHL	0
IMMAGINE	
Dimensioni Immagine massima	0 mt
Risoluzione massima	WUXGA (1920×1200)
Distanza proiezione max	0 mt
Distanza proiezione min	0 m
Luminosità	5000 ANSI lumen
Rapporto contrasto	3000000 :1
Formato	16:9
Risoluzione Nativa	WUXGA (1920×1200)
Dimensione immagine minima	0 mt
Altre caratteristiche	Compatibilità dimensione schermo: 40 - 300 "
GENERALE	
Silenziosità in esercizio	33 dB
Tipologia	Business
Colore primario	Bianco
Tecnologia	DLP
Lente incorporata	Si
Interattivo	No
Focale	Standard
ZOOM	
Fattore	0 x
Messa a Fuoco	Manuale
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	-50
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	50
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	-20
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	20
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Orizzontale e Verticale
Correzione Trapezoidale	Manuale

Throw Ratio Minimo	1,3 :1
Throw Ratio Massimo	2,08 :1
CONNESSIONI USCITE	
Uscita Audio Analogica	1
Uscita Audio Digitale	0
Uscita VGA	0
Uscita HDMI	0
12V Trigger	No
SORGENTE DI LUCE	
Durata Sorgente	20000 h
Durata Sorgente mod. Economica	20000
Potenza Sorgente	400 W
Tipo di Sorgente	Laser Fosfori
CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI	
Potenza Massimo di Esercizio	400 W
Tensione Richiesta	100-240v, 50-60Hz
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	156 cm
Larghezza	370 cm
Peso	9200 kg
Profondità	290 cm
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico