ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Tc bar m eu videobar all-in-one	
Codice	CK341094
EAN	4044155272123
Marca	SENNHEISER
Part number	700110SEH
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	5.545
Volume (cm³)	26460

Videobar all-in-one Plug&Play, certificata Microsoft Teams, Zoom, ClickShare, DANTE, particolarmente adatta per garantire un'alta intelligibilità della videoconferenza.
Le TeamConnect Bar S e Bar M possono essere appoggiate ad un piano, su un cavalletto, sopra il monitor (con staffa dedicata) oppure sotto al monitor.

Le soluzioni TeamConnect Bar sono dispositivi di conferenza scalabili e tutto-in-uno, progettati per soddisfare le esigenze delle riunioni moderne con telecamera, microfoni e altoparlanti integrati. Con opzioni per spazi di riunione e collaborazione piccoli (TeamConnect Bar S) o di medie dimensioni (TeamConnect Bar M), le soluzioni TeamConnect Bar si integrano facilmente con la tua piattaforma di riunione preferita e possono essere ulteriormente migliorate con altri prodotti compatibili, inclusi quelli di Sennheiser.

TeamConnect Bar M è il dispositivo all-in-one più flessibile per sale riunioni di medie dimensioni e spazi di collaborazione. TC Bar M è dotato di 6 microfoni e 4 altoparlanti per offrire la qualità audio Sennheiser affidabile a ogni riunione. TC Bar M è un vero risolutore di problemi con vantaggi come facile configurazione, integrazione indipendente dal marchio, facile gestione e

controllo, alta qualità video, sicurezza e sostenibilità.

Dispositivo Plug and Play: avvio rapido tramite cavo USB
Tecnologia Beamforming integrata: libertà di movimento e transizione fluida tra i relatori
Estensioni flessibili: utilizzo di Dante per aggiungere microfoni di estensione e/o una seconda telecamera USB esterna
Alta qualità video: telecamera 4K Ultra HD dotata di funzionalità AI avanzate
Altoparlanti stereo full-range: parlato naturale e intelligibilità eccezionale
DSP integrato: ottimizza automaticamente l'acustica della stanza
Molteplici opzioni di montaggio: montaggio a parete, montaggio VESA, da tavolo o indipendente
Autoframing e Person Tiling: funzionalità per vedere chiaramente tutti nella stanza
Gestione del controllo: accesso completo al controllo remoto tramite Sennheiser Control Cockpit
Integrazione indipendente dal marchio: certificazioni in attesa per sistemi di controllo multimediale di terze parti (Barco, Crestron, Extron, Q-Sys) e piattaforme (Microsoft Teams, Zoom, Tencent, ecc.)
Funzionalità di sicurezza avanzate: comunicazione di controllo crittografata e protetta da password per impostazione predefinita per la trasmissione sicura dei contenuti

SPECIFICHE	
Tipo	videoconferenza
Marca	SENNHEISER

GENERALE	
Tipo di sistema	videoconferenza
Tecnologia audioconferenza	Microsoft Lync/Skype for Business
Telecomando	Si
La confezione contiene	TeamConnect Bar M Staffa di montaggio Modello di foratura Alimentatore + cavo di alimentazione Telecomando (incl. batterie, staffa e custodia) Copriobiettivo magnetico Cavo HDMI ad alta velocità con Ethernet Cavo USB-C a USB-C Viti Guida rapida Guida di sicurezza con dichiarazioni del produttore
AUDIO	
Microfono Integrato	Si
Altoparlanti Integrati	Si
Altre Caratteristiche Audio	**Microfoni** Principio del trasduttore: MEMS Modello di ripresa: Array a beamforming Numero di capsule del microfono: 6

	Gamma di frequenza: 100 Hz - 14,5 kHz Gamma di ripresa: Ø 4 m Gamma dinamica: 69 dB (A) **Altoparlante** Numero di altoparlanti: 4 altoparlanti a gamma completa con radiatore passivo Diametro: 50 mm (2") Risposta in frequenza: 100 Hz - 18 kHz THD alla massima uscita: < 5 % Amplificatore: Classe D SPL massimo (uscita): 84 dB SPL Potenza audio totale (RMS/PEAK): 20 W / 40 W
CAMERA	
Altre Caratteristiche Camera	Stream UVC: 4k 30 FPS 1080p, 720p, 960×480, 848×480, 640×480, 640×360, 432×240 Zoom Certificato: 2x digitale (Microsoft Teams) Opzionale: 3x digitale Tecnologia: ePTZ Campo visivo diagonale: 120° Campo visivo orizzontale: 115°
INTERFACCE	
Altre Interfacce	HDMI out: HDMI® USB-C: USB 3.1 (Gen 1) USB-A Uscita di potenza: USB 3.1 (Gen 1), 5 V, max. 900 mA Ethernet: 1 x 1000/100/10 Mbit/s (RJ45) Nota: Utilizzare solo cavi di rete con lo standard CAT5e (F/STP) o superiore. DC IN: dimensione 5.5 x 2.1 x 10.5 mm
DIMENSIONE E PESO	
Altezza	8,6 cm
Larghezza	26,8 cm
Profondità	6,6 cm
Peso	1,5 kg