

Sennheiser teamconnect bar m - dispositivo all-in-one	
Codice	CK341094
EAN	4044155272123
Marca	SENNHEISER
Part number	9749030
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	5.545
Volume (cm ³)	26460
<p>Videobar all-in-one Plug&Play, certificata Microsoft Teams, Zoom, ClickShare, DANTE, particolarmente adatta per garantire un'alta intelligenza della videoconferenza. Le TeamConnect Bar S e Bar M possono essere appoggiate ad un piano, su un cavalletto, sopra il monitor (con staffa dedicata) oppure sotto al monitor.</p>	
<p>Le soluzioni TeamConnect Bar sono dispositivi di conferenza scalabili e tutto-in-uno, progettati per soddisfare le esigenze delle riunioni moderne con telecamera, microfoni e altoparlanti integrati. Con opzioni per spazi di riunione e collaborazione piccoli (TeamConnect Bar S) o di medie dimensioni (TeamConnect Bar M), le soluzioni TeamConnect Bar si integrano facilmente con la tua piattaforma di riunione preferita e possono essere ulteriormente migliorate con altri prodotti compatibili, inclusi quelli di Sennheiser.</p>	
<p>TeamConnect Bar M è il dispositivo all-in-one più flessibile per sale riunioni di medie dimensioni e spazi di collaborazione. TC Bar M è dotato di 6 microfoni e 4 altoparlanti per offrire la qualità audio Sennheiser affidabile a ogni riunione. TC Bar M è un vero risolutore di problemi con vantaggi come facile configurazione, integrazione indipendente dal marchio, facile gestione e</p>	

controllo, alta qualità video, sicurezza e sostenibilità.

Dispositivo Plug and Play: avvio rapido tramite cavo USB

Tecnologia Beamforming integrata: libertà di movimento e transizione fluida tra i relatori

Estensioni flessibili: utilizzo di Dante per aggiungere microfoni di estensione e/o una seconda telecamera USB esterna

Alta qualità video: telecamera 4K Ultra HD dotata di funzionalità AI avanzate

Altoparlanti stereo full-range: parlato naturale e intelligenza artificiale eccezionale

DSP integrato: ottimizza automaticamente l'acustica della stanza

Molteplici opzioni di montaggio: montaggio a parete, montaggio VESA, da tavolo o indipendente

Autoframing e Person Tiling: funzionalità per vedere chiaramente tutti nella stanza

Gestione del controllo: accesso completo al controllo remoto tramite Sennheiser Control Cockpit

Integrazione indipendente dal marchio: certificazioni in attesa per sistemi di controllo multimediale di terze parti (Barco, Crestron, Extron, Q-Sys) e piattaforme (Microsoft Teams, Zoom, Tencent, ecc.)

Funzionalità di sicurezza avanzate: comunicazione di controllo crittografata e protetta da password per impostazione predefinita per la trasmissione sicura dei contenuti

SPECIFICHE

Tipo	videoconferenza
Marca	SENNHEISER

Generale

Tipo di sistema	videoconferenza
Tecnologia audioconferenza	Microsoft Lync/Skype for Business
Telecomando	Si
La confezione contiene	TeamConnect Bar M Staffa di montaggio Modello di foratura Alimentatore + cavo di alimentazione Telecomando (incl. batterie, staffa e custodia) Copriobiettivo magnetico Cavo HDMI ad alta velocità con Ethernet Cavo USB-C a USB-C Viti Guida rapida Guida di sicurezza con dichiarazioni del produttore

AUDIO

Microfono Integrato	Si
Altoparlanti Integrati	Si
Altre Caratteristiche Audio	Microfoni Principio del trasduttore: MEMS Modello di ripresa: Array a beamforming Numero di capsule del microfono: 6

	<p>Gamma di frequenza: 100 Hz - 14,5 kHz Gamma di ripresa: Ø 4 m Gamma dinamica: 69 dB (A)</p> <p>Altoparlante Numero di altoparlanti: 4 altoparlanti a gamma completa con radiatore passivo Diametro: 50 mm (2") Risposta in frequenza: 100 Hz - 18 kHz THD alla massima uscita: < 5 % Amplificatore: Classe D SPL massimo (uscita): 84 dB SPL Potenza audio totale (RMS/PEAK): 20 W / 40 W</p>
CAMERA	
Altre Caratteristiche Camera	<p>Stream UVC: 4k 30 FPS 1080p, 720p, 960x480, 848x480, 640x480, 640x360, 432x240 Zoom Certificato: 2x digitale (Microsoft Teams) Opzionale: 3x digitale Tecnologia: ePTZ Campo visivo diagonale: 120° Campo visivo orizzontale: 115°</p>
INTERFACCE	
Altre Interfacce	<p>HDMI out: HDMI® USB-C: USB 3.1 (Gen 1) USB-A Uscita di potenza: USB 3.1 (Gen 1), 5 V, max. 900 mA Ethernet: 1 x 1000/100/10 Mbit/s (RJ45) Nota: Utilizzare solo cavi di rete con lo standard CAT5e (F/STP) o superiore. DC IN: dimensione 5.5 x 2.1 x 10.5 mm</p>
DIMENSIONE E PESO	
Altezza	8,6 cm
Larghezza	26,8 cm
Profondità	6,6 cm
Peso	1,5 kg