

Proart professional 27 ips qhd	
Codice	CK341144
EAN	4711387530191
Marca	ASUS
Part number	PA278CFRV
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	9.355
Volume (cm ³)	38808
ASUS ProArt Display PA278CFRV Monitor professionale - 27 pollici, IPS, QHD (2560 x 1440), 95% DCI-P3, LuxPixel AGLR, 100Hz, Precisione colore $\Delta E < 2$, Calman Verified, USB-C PD 96W, VESA DisplayHDR 400 e VESA MediaSync, Supporto ergonomico, Sostenibilità Green Display AGLR LuxPixel da 27 pollici QHD (2560 x 1440) con pannello IPS ad ampio angolo di visione di 178°. Standard cromatico internazionale 95% DCI-P3 e 100% sRGB wide color gamut Calman Verified con calibrazione in fabbrica per un'eccellente precisione del colore $\Delta E < 2$ Connettività estesa, tra cui DP su USB-C con 96W Power Delivery, DisplayPort (MST), HDMI e hub USB Frequenza di aggiornamento variabile a 100 Hz (VRR), per offrire ai creatori un'esperienza di rendering veloce e confortevole. Il sensore di luce ambientale incorporato sincronizza la luminosità del display con le variazioni di luce dell'ambiente circostante Design ergonomico con regolazioni di inclinazione, rotazione, rotazione e altezza per una visione	

confortevole
Sostenibilità Green: imballaggio in carta e standard ambientali ad alta efficienza energetica

SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	ASUS
Dimensione Schermo	27"

GENERALE

Colore principale	Silver
Alimentatore	Interno
Funzione Pivot	Si
Regolazione altezza	Si

SCHERMO

Lunghezza diagonale (polliciaggio)	27 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	2560 px
Frequenza massima	100 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	5 ms
Luminosità	350 cd/m ²
Risoluzione massima verticale	1440 px
Touch Screen	No

AUDIO

Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	2 W

CONNESSIONI

Nr. porte HDMI	1
Nr. porte DisplayPort	2
Porta USB 3.1 - Type C	Si
Nr. porte USB	3

VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)

Supporto montaggio VESA	No
-------------------------	----

Formato VESA FDMI (Flat Display
Mounting Interface)

MIS-D (100x100mm)