

**Plotter CANON imagePROGRAF TX-4200**



Codice	CK341170
EAN	4549292241112
Marca	CANON
Part number	6855C003
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	168
Volume (cm <sup>3</sup> )	1692941.25

**imagePROGRAF TX-4200**

Accelera i processi di lavoro con una stampante da 44" a 5 colori rispettosa dell'ambiente, che offre produttività, facilità d'uso, qualità professionale delle immagini e misure di sicurezza avanzate. Progettata per aziende, enti governativi e fornitori di servizi di stampa di grandi dimensioni del settore AEC&M.

**VANTAGGI**

**Produttività eccezionale**

Incrementa la produttività con una velocità di stampa di 3,3 ppm (A1) e riduci al minimo i tempi di inattività, grazie alla sostituzione dei media più veloce del 30%, alla configurazione a doppio rotolo e ai serbatoi d'inchiostro sostituibili durante la stampa. Elimina gli errori di stampa con la calibrazione del colore, il monitoraggio della testa di stampa e le regolazioni automatiche.

**Maggiore facilità d'uso**

Ottimizza i flussi di lavoro con il caricamento automatico dei media, impostazioni dei supporti semplificate, un'interfaccia intuitiva e Direct Print Plus, uno strumento gratuito per l'invio dei lavori, che riduce al minimo gli errori di stampa grazie alla visualizzazione in anteprima dei documenti.

### **Immagini di qualità professionale**

Realizza stampe di alta qualità con gli inchiostri a pigmenti resistenti all'acqua, crea layer ben definiti nelle stampe di disegni CAD con il nuovo inchiostro magenta e garantisce stampe estremamente precise, dalle linee nitide e con colori brillanti.

### **Elevati livelli di sicurezza**

Da una migliore crittografia delle comunicazioni, alla stampa sicura con codice PIN, fino al processo di autenticazione avanzato e alla cancellazione sicura dell'hard disk, imagePROGRAF TX-4200 offre il massimo livello di protezione per documenti, dispositivi e rete.

### **Sostenibilità ambientale**

imagePROGRAF TX-4200 vanta la certificazione EPEAT Gold\* per l'efficienza energetica e il packaging privo di polistirolo.

\* EPEAT

## **SPECIFICHE**

Marca	CANON
Formato massimo di stampa	1.118
Tipo	plotter

## **DIMENSIONI E PESO**

Altezza	116,8 cm
Larghezza	159,3 cm
Peso	112 kg
Profondità	98,4 cm

## **GESTIONE MEDIA**

Lunghezza massima del supporto rotolo	1118
Diametro esterno rotoli	170
Tipi di supporti	Carta Normale
Alimentatore rotolo	no
Taglierina automatica	sì
Raccogliitore/impilatore fogli in uscita (Stacker)	Sì

## **REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO**

Consumo energetico in funzione	87 W
Tensione di alimentazione	100-240 V
Consumo energetico in stand-by	2,1 W

## **SOFTWARE**

Drivers inclusi	Software disponibile scaricabile dal Web
Compatibile Windows Vista	No
Software incluso	Software disponibile scaricabile dal Web
Compatibile Windows Xp	No
Compatibile Windows 2000	No
Compatibile Mac	Si
Compatibile Linux	No
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows 8	Si
Compatibile Windows 10	Si
<b>QUALITÀ DI STAMPA</b>	
Spessore minimo	0,07 mm
Precisione del tratto	0,1 %
<b>SISTEMA DI STAMPA</b>	
Numero cartucce colore	3
Tecnologia di stampa	Canon Bubble Jet Col
Tipologia di stampa	Inkjet Ag
Numero cartucce nero	2
Numero testine di stampa	1
Numero cartucce totali	5
Tipi di inchiostro	<b>SERBATOI DI INCHIOSTRO:</b> M: PFI-111 (160ml)/PFI-311 (330ml)/PFI-711 (700ml) MBK/BK/C/Y: PFI-110 (160ml)/PFI-310 (330ml)/PFI-710 (700ml)
Testine di stampa	PF-06
Multifunzione	No
<b>MEMORIA</b>	
Capacità hard disk	500 GB
Memoria installata	128 GB
Altro	Nessuno slot per espansione memoria
<b>INFORMAZIONI AMBIENTALI</b>	

Intervallo di temperatura di funzionamento	15°-30° °C
Intervallo umidità di funzionamento	15-80 %
Rumorosità in funzione	51 dB
Altre certificazioni	Marchio CE, marchio UKCA Certificazione CB, EPEAT Gold1
<b>LINGUAGGIO STAMPANTE</b>	
Linguaggi inclusi	HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (invio solo tramite FTP)
PCL3 GUI	No
PCL 5e	No
Pcl 6	No
Adobe PostScript 3	No
Pcl 5c	No
Ibm ppds	No
HP-GL/2	Si
Adobe PDF 1.7	Si
<b>PANNELLO LCD</b>	
pannello di controllo LCD	Si
<b>CONNETTIVITÀ</b>	
porta Parallela (LPT)	No
Porta usb	2
Protocolli wireless supportati	Rete LAN wireless: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
Scheda di rete	Incluso
Wireless lan	Si
Tipo scheda di rete	10/100/1000Base-T Ethernet
<b>RISOLUZIONE DI STAMPA</b>	
risoluzione stampa colore migliore Orizzontale	2400 dpi
risoluzione stampa colore migliore Verticale	1200 dpi
Risoluzione di stampa	2400x1200 dpi

FORMATI STAMPA SUPPORTATI	
44 pollici	Si
60 pollici	No
42 pollici	No
Formato massimo supportato	1118 "
Formato massimo per stampa tecnica	A0
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cartuccia nero	2
Cartucce colore	3
Altro	Stampante, stand, 1 testa di stampa, cavo di alimentazione, 1 set di serbatoi di inchiostro in dotazione, 1 portarotolo (bobina), supporto interno carta da 3", guida all'installazione, opuscolo sicurezza/standard ambientali, foglio indirizzi LFP Eur, foglio con informazioni importanti, guida alla configurazione del supporto della stampante, avviso per PosterArtist WEB
Cartucce	5
GENERALE	
Colore primario	Bianco
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Peso con imballo	168 kg
Lato A	185 cm
Lato B	91,5 cm
Lato C	104,2 cm
COMPATIBILITÀ	
Modello consumabile consigliato	<p><b>Serbatoi d'inchiostro:</b>  M: PFI-111 (160ml)/PFI-311 (330ml)/PFI-711 (700ml)  <u>M</u>BK/BK/C/Y: PFI-110 (160ml)/PFI-310 (330ml)/PFI-710 (700ml)  <b>Testa di stampa:</b> PF-06  <b>Lama taglierina:</b> CT-07  <b>Cartuccia di manutenzione:</b> MC-30</p>