

| | |
|---|--|
| Telecamera ip AXIS 02858-001 |  |
| Codice | CK341195 |
| EAN | 7331021085435 |
| Marca | AXIS |
| Part number | 02858-001 |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 0.346 |
| Volume (cm ³) | 1904 |
| <p>La telecamera pinhole completa ed estremamente discreta offre una risoluzione Full HD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unità sensore piccolissima di dimensioni stenopeiche • HDTV 1080p con campo visivo di 91° • Cavo staccabile fino a 15 m • Supporto per analisi con deep learning • AXIS Object Analytics preinstallato | |

| SPECIFICHE | |
|------------|------------|
| Tipo | telecamera |
| Marca | AXIS |
| Tecnologia | ip |

| DIMENSIONI | |
|---------------------------------|--|
| Altezza | 28 mm |
| Larghezza | 24 mm |
| Peso | 75 gr |
| Profondità | 20 mm |
| FEATURES | |
| Angolo | Angolo di visione dell'obiettivo, verticale: 45 °, Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale: 91 ° |
| Numero Antenne | 0 |
| Rilevazione Movimento | Si |
| CONTENUTO CONFEZIONE | |
| Cavi | No |
| Manuale italiano | Si |
| Supporto | No |
| CONFORMITÀ | |
| Altre certificazioni conformità | Rohs |
| HARDWARE | |
| Power Supply Type | PoE |
| Protocollo Qos | Si |
| Temperatura di lavoro min | -20 °C |
| Temperatura di lavoro max | 45 °C |
| Alimentazione | 12 V |
| Protocollo IPv4/v6 | Si |
| Protocollo Http | Si |
| Protocollo Https | Si |
| capacità memoria RAM | 0 |
| capacità memoria Flash | 512 |
| CONNESSIONI | |
| Numero USB Port | 0 |
| Wireless Lan | No |
| Numero interfacce rete | 1 |
| Tipologia interfaccia di rete | Ethernet 10/100 Base-TX |
| Numero interfacce management | 1 |
| GENERALE | |

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Colore primario | Bianco |
| Microfono incorporato | No |
| Day&Night | No |
| Tipologia apparato | Telecamera |
| Tecnologia | IP |
| Movimento | No |
| Luogo utilizzo prevalente | Interno |
| Resistenza all'acqua | No |
| Forma | Minidome |
| Uso Notturno | No |
| IMMAGINE | |
| Sensore | CMOS " |
| Rapporto focale | 2,5 F |
| Illuminazione minima | 0,2 lux |
| Durata otturazione 1/ | 1 sec |
| Formato video digitale | H.264 - MJPEG - MPEG-4 |
| Risoluzione orizzontale massima | 1920 px |
| Risoluzione verticale massima | 1080 px |
| Velocità di riproduzione | 30 fps |
| Formato foto digitale | H.264 - MJPEG - MPEG-4 |