

24 touch fhd 24/7 250 nits	
Codice	CK341449
EAN	8721038100082
Marca	PHILIPS
Part number	24BDL3751T
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	7.27
Volume (cm <sup>3</sup> )	42026.88
<p>Sempre connesso: display multi-touch versatileCon una luminosità di 250 nits e un'autonomia 24 ore su 24, 7 giorni su 7, questo versatile display PCAP è anche in grado di ridurre il consumo energetico su tutta la gamma. Coinvolgere. Ispirare. Connettersi. Dotato di Android 13, supporto PPDS Wave e non necessita di un lettore multimediale esterno.Facile da pulire, con rivestimento antiriflesso e anti-impronta.Design a filo, privo di cornice e vetro antiriflesso. Facili da pulire, questi touch screen interattivi sono dotati anche di rivestimento anti-impronta.Supportano anche un'inclinazione di 30°, ideale per le installazioni nei chioschi.Si possono installare in orientamento verticale o orizzontale, con l'opzione di inclinazione a 30°, con varie dimensioni adatte a diversi scopi di installazione. Sia su uno scaffale (modello da 24"), che angolato o in verticale per punti vendita, configuratori, order point e chioschi (modelli da 32" e 43") o per segnaletica stradale (modello da 55").Migliore visibilità anche in pieno giornoCon una luminosità di 250 cd/m<sup>2</sup> per una migliore visibilità in condizioni di luce intensa, Philips Interactive serie 3000 è progettata per essere utilizzata 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ed è quindi un'ottima scelta per gli hub di viaggio e di trasporto, i centri di vendita al dettaglio, i punti di ristoro e altro ancora. È inoltre incluso il FailOver, che consente al display di passare automaticamente da ingressi primari a secondari in caso di interruzioni di corrente.Non è necessario un lettore multimediale esterno. 4 GB RAM + 32 GB ROM.Interfaccia utente intuitiva con SoC Android 13 professionale integrato per una facile</p>	

integrazione di applicazioni e soluzioni e senza bisogno di un lettore multimediale esterno. Connessioni tramite Wi-Fi, Bluetooth e porta USB-C. Monitoraggio, manutenzione e gestione da remoto. Gestione del display e dei contenuti da remoto con PPDS Wave Controller, un ecosistema evolutivo progettato per favorire l'efficienza in termini di tempo, energia e costi. Applicazioni software di supporto per la visione interattiva dalla nostra rete di partner collaudati sul PPDS ProStore. Sostenibilità e risparmio energetico. Consumo energetico ridotto rispetto ai modelli precedenti per la sostenibilità e il risparmio energetico delle aziende. Per favorire la connessione tra clienti e contenuti Connettività senza interruzioni per accedere facilmente ai contenuti e favorire una maggiore coinvolgimento. Attivazione immediata per la massima tranquillità. Protezione affidabile e senza preoccupazioni per i display, con una garanzia di tre anni automaticamente attiva fin da subito; nessuna configurazione necessaria.

#### SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	PHILIPS

#### Generale

Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Logo Philips (x1)</li> <li>• Cavo di alimentazione (3 m)</li> <li>• Alimentatore AC</li> <li>• Guida rapida (x1)</li> <li>• Telecomando e batterie AAA</li> <li>• Cavo RS232 (3 m) (x1)</li> <li>• Cavo da USB-A a B (3 m) (x1)</li> <li>• 2 dadi per il montaggio a parete</li> </ul>
Tecnologia Touch screen	Multitouch
<b>FEATURES</b>	
Altre caratteristiche	.
Altre certificazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CB</li> <li>• CE</li> <li>• FCC, Classe A</li> <li>• RoHS</li> <li>• BSMI</li> <li>• CU</li> <li>• ETL</li> <li>• IMDA</li> <li>• PSB</li> </ul>
Inclinazione range (da)	178 °
Inclinazione range (a)	178 °
<b>DISPLAY</b>	
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	24 "
Tecnologia pannello	ADS
Risoluzione massima orizzontale	1920
Frequenza ottimale	60 Hz
Formato	16:9
Tempo di risposta	8 ms
Luminosità	250 cd/m <sup>2</sup>
Dot pitch	0,27 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °

Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1000 :1
Risoluzione massima verticale	1080
Contrasto dinamico	0 :1
Utilizzo	Monitor Interattivo
<b>AUDIO</b>	
Multimediale	Si
Nr altoparlanti	2 nr.
Potenza	20 W
<b>CONNESIONI</b>	
Nr. porte vga	0
Nr porte usb	4
HDMI	2
Porte dvi-d	0
DisplayPort	Si
<b>CONSUMI</b>	
Durata esercizio media	50000 h
<b>DIMENSIONE E PESO</b>	
Altezza	34,03 cm
Larghezza	57,08 cm
Profondità	3,84 cm
Peso	6,7 kg
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Supporto montaggio vesa	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-E (200x200mm)
Staffa nella confezione	No
<b>SOLUZIONI</b>	
Scuola Digitale	Generico
PC Gaming	No
Digital Signage	Si
Mondo Educational	Si