

<p><b>55 touch uhd 24/7 500 nits</b></p>	
Codice	CK341453
EAN	8721038100112
Marca	PHILIPS
Part number	55BDL3751T
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	33.8
Volume (cm <sup>3</sup> )	239982

  

Sempre connesso: display multi-touch versatile Con una luminosità di 450 nits e un'autonomia 24 ore su 24, 7 giorni su 7, questo versatile display PCAP è anche in grado di ridurre il consumo energetico su tutta la gamma. Coinvolgere. Ispirare. Connettersi. Dotato di Android 13, supporto PPDS Wave e non necessita di un lettore multimediale esterno.

Sempre connesso: display multi-touch versatile  
 Facile da pulire, con rivestimento antiriflesso e anti-impronta.  
 Design a filo, privo di cornice e vetro antiriflesso. Facili da pulire, questi touch screen interattivi sono dotati anche di rivestimento anti-impronta.  
 Supportano anche un'inclinazione di 30°, ideale per le installazioni nei chioschi.  
 Si possono installare in orientamento verticale o orizzontale, con l'opzione di inclinazione a 30°, con varie dimensioni adatte a diversi scopi di installazione. Sia su uno scaffale (modello da 24"), che angolato o in verticale per punti vendita, configuratori, order point e chioschi (modelli da 32"

e 43") o per segnaletica stradale (modello da 55").

Migliore visibilità anche in pieno giorno

Con una luminosità di 450 cd/m<sup>2</sup> per una migliore visibilità in condizioni di luce intensa, Philips Interactive serie 3000 è progettata per essere utilizzata 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ed è quindi un'ottima scelta per gli hub di viaggio e di trasporto, i centri di vendita al dettaglio, i punti di ristoro e altro ancora. È inoltre incluso il FailOver, che consente al display di passare automaticamente da ingressi primari a secondari in caso di interruzioni di corrente.

Non è necessario un lettore multimediale esterno. 4 GB RAM + 32 GB ROM.

Interfaccia utente intuitiva con SoC Android 13 professionale integrato per una facile integrazione di applicazioni e soluzioni e senza bisogno di un lettore multimediale esterno. Connessioni tramite Wi-Fi, Bluetooth e porta USB-C.

Monitoraggio, manutenzione e gestione da remoto.

Gestione del display e dei contenuti da remoto con PPDS Wave Controller, un ecosistema evolutivo progettato per favorire l'efficienza in termini di tempo, energia e costi. Applicazioni software di supporto per la visione interattiva dalla nostra rete di partner collaudati sul PPDS ProStore.

Sostenibilità e risparmio energetico.

Consumo energetico ridotto rispetto ai modelli precedenti per la sostenibilità e il risparmio energetico delle aziende.

Per favorire la connessione tra clienti e contenuti

Connettività senza interruzioni per accedere facilmente ai contenuti e favorire una maggiore coinvolgimento.

Attivazione immediata per la massima tranquillità.

Protezione affidabile e senza preoccupazioni per i display, con una garanzia di tre anni automaticamente attiva fin da subito; nessuna configurazione necessaria.

## SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	PHILIPS

## GENERALE

Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	<ul style="list-style-type: none"><li>• Logo Philips (x1)</li><li>• Cavo di alimentazione (3 m)</li><li>• Guida rapida (x1)</li><li>• Telecomando e batterie AAA</li><li>• Copertura interruttore CA</li><li>• Cavo RS232 (3 m) (x1)</li><li>• Cavo da USB-A a B (3 m) (x1)</li><li>• Modulo Wi-Fi CRD32</li><li>• Antenne Wi-Fi (2 pz.)</li></ul>

Tecnologia Touch screen	Multitouch
Order code	.
<b>FEATURES</b>	
Inclinazione range (da)	178 °
Inclinazione range (a)	178 °
<b>DISPLAY</b>	
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	55 "
Tecnologia pannello	VA
Risoluzione massima orizzontale	1920
Frequenza ottimale	60 Hz
Formato	16:9
Tempo di risposta	8 ms
Luminosità	450 cd/m <sup>2</sup>
Dot pitch	0,27 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	5000 :1
Risoluzione massima verticale	1080
Contrasto dinamico	0 :1
Utilizzo	Monitor Interattivo
<b>AUDIO</b>	
Multimediale	Si
Nr altoparlanti	2 nr.
Potenza	20 W
<b>CONNESSIONI</b>	
Nr. porte vga	0
Nr porte usb	4
HDMI	2
Porte dvi-d	0
DisplayPort	Si
<b>CONSUMI</b>	
Durata esercizio media	50000 h
Potenza assorbita in esercizio	178 W

**DIMENSIONE E PESO**

Altezza	73,64 cm
Larghezza	12,65 cm
Profondità	6,98 cm
Peso	24,96 kg

**VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)**

Supporto montaggio vesa	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (400x400mm)
Staffa nella confezione	No

**SOLUZIONI**

Scuola Digitale	Generico
-----------------	----------