

Poly g62 vcs wmnt	
Codice	CK341470
EAN	0198122558865
Marca	HP
Part number	10400652
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.705
Volume (cm ³)	14742
<p>Poly Studio G62 Video Conferencing System + Mounting Plate Kit Il Poly Studio G62 è un sistema di videoconferenza modulare, progettato per offrire prestazioni professionali audio e video in ambienti di grandi dimensioni. Funziona come un codec centrale (paragonabile a un mini PC), in grado di gestire e coordinare le periferiche esterne come telecamere USB, microfoni IP, display e controller touch, rendendolo la soluzione ideale per configurazioni su misura. Grazie alla tecnologia Poly DirectorAI, offre un'esperienza immersiva con modalità di inquadratura automatica, tracciamento attivo dell'oratore e ottimizzazione delle riprese in base alla scena. L'audio è cristallino grazie all'integrazione dell'intelligenza artificiale con NoiseBlockAI, che riduce al minimo i rumori di fondo. Il G62 supporta nativamente le principali piattaforme UC (come Microsoft Teams e Zoom), senza necessità di un PC esterno, e può essere abbinato a un controller touch Poly TC10 per una gestione rapida e intuitiva. Il supporto alla connessione PoE+ riduce l'ingombro di cavi, mantenendo l'ambiente ordinato.</p> <p>Caratteristiche principali: Codec centrale modulare per sale di medie e grandi dimensioni Supporto nativo per app di videoconferenza (Zoom, Microsoft Teams, ecc.) Integrazione con videocamere USB e microfoni IP Tecnologia Poly DirectorAI per inquadratura automatica e speaker tracking NoiseBlockAI e supporto audio avanzato per riunioni chiare e prive di rumori Gestione IT centralizzata tramite Poly Lens Alimentazione via PoE+ Incluso Mounting Plate Kit</p>	

per un'installazione semplice e sicura

Con il Poly Studio G62, ogni azienda può progettare una sala conferenze su misura, unendo qualità, affidabilità e flessibilità in un unico sistema centralizzato.

SPECIFICHE

Tipo	videoconferenza
Marca	HP

GENERALE

Tipo di sistema	videoconferenza
Audioconferenza integrata	No
Licenza videoconferenza multipunto integrata	Si
Telecomando	No
Alimentazione	POE
Consumo	30 W
Temperatura minima di esercizio	0 °C
Temperatura massima di esercizio	40 °C
Umidità minima di esercizio	5 %
Umidità massima di esercizio	90 %

DISPLAY

Display integrati	0
-------------------	---

INTERFACCE

Altre Interfacce	<ul style="list-style-type: none">• 1 HDMI-in• 1 USB Type-C con DisplayPort Alt Mode (video input)• 1 PoE+ RJ-45• 2 USB Type-A
------------------	---

DIMENSIONE E PESO

Altezza	3,49 cm
Larghezza	24,77 cm
Profondità	15,24 cm
Peso	0,8 kg

SOLUZIONI

UCC

Si