

65uh7n-e	
Codice	CK341789
EAN	8806087955927
Marca	LG ELECTRONICS
Part number	65UH7N-E.AEU
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	27.9
Volume (cm <sup>3</sup> )	254479.5
<b>Display per Digital Signage UHD</b>	
<b>Caratteristiche principali:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Risoluzione: 3.840 x 2.160 (UHD)</li> <li>Luminosità (tipica): 700 nit</li> <li>L'impatto ambientale di questo prodotto è stato certificato e ridotto.</li> <li>Cornice: 8,9 mm (T/R/L), 12,9 mm (B)</li> <li>Interfaccia: HDMI(2) / DP / USB 2.0 / RS232C / RJ45 / Audio / IR</li> <li>Piattaforma Smart webOS</li> </ul>	
<b>Display per segnaletica UHD con piattaforma LG webOS e sicurezza avanzata</b>	
<b>Display ad alta risoluzione</b>	

Offre una risoluzione quattro volte superiore al FHD, per una visione ottimale. Inoltre, il rivestimento antiriflesso dello schermo riduce i riflessi in ambienti molto illuminati, aumentando la visibilità e la leggibilità, offrendo ai clienti uno schermo confortevole.

### Design robusto e resistente alle fiamme

Il rivestimento esterno del prodotto è progettato per resistere efficacemente alla propagazione delle fiamme, rendendolo ideale per l'installazione in spazi pubblici.

### Pratica piattaforma webOS

L'UH7N-E è dotato di un SoC ad alte prestazioni che consente di eseguire più attività senza un lettore multimediale separato. La piattaforma webOS fornisce strumenti di sviluppo app con un'interfaccia utente intuitiva che migliora la praticità d'uso, consentendo una facile connessione con sensori esterni e app partner webOS per creare un ambiente compatibile con l'architettura SI.

### Robustezza che garantisce affidabilità

#### SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	LG ELECTRONICS
Dimensione Schermo	65"

#### DIMENSIONI

Altezza	83,03 cm
Larghezza	145,03 cm
Peso	24,2 Kg
Profondità	2,97 cm

#### SCHERMO

Dot pitch	0 mm
Rapporto d'aspetto	16:9
Frequenza Massima	60 Hz
Frequenza Ottimale	50 Hz
Luminosità	700 cd/m <sup>2</sup>
Lunghezza diagonale (pollicaggio)	65 "
Risoluzione massima verticale	2160 px
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Tecnologia pannello	IPS
Tempo di risposta	8 ms
Tempo operativo	24/7

Touch Screen	No
<b>GENERALE</b>	
Colore principale	Nero
Energy Star, certificato	Si
Funzione video-wall	No
Wi-Fi	Si
System on Chip (SOC)	Si
Classe efficienza energetica	G
<b>CONNESIONI</b>	
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	2 nr
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte Thunderbolt	0
Nr. porte USB	1
Nr. porte USB 3.1 - Type C	1
<b>AUDIO</b>	
Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	10 W
Multimediale	Si
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Supporto montaggio VESA	Si
Staffa nella confezione	No
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (300x300mm)
<b>SOLUZIONI</b>	
Digital Signage	Si