

Fissatrice ecotak elettrica 114/b	
Codice	CK342126
EAN	8005231403011
Marca	RO-MA
Part number	0140301
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.02
Volume (cm ³)	6960
<p>FISSATRICE ELETTRICA ECOTAK 114B E' l'attrezzo ideale per il bricolage e per tutti i lavori di fissaggio in genere: decorazioni, assemblaggi di telai e cornici, tappezzeria, ricopertura di mobili e divani, installazione di isolamenti, allestimenti di stand fieristici, per interni di roulotte, campers e nautici. Certificazioni: Prodotto Certificato IMQ - Conforme alla Direttiva - Conforme alla direttiva 50144-2-16 - Conforme alla Direttiva Rohs 2002/95/CE - Doppio isolamento Fastener: Punti: tipo 108-110-112-114, altezze da 8 a 14 mm Chiodini (Brads-Gauge 18) altezza 15-16 mm. Capacità di carica: 110 mm Regolazione di potenza: La particolare geometria del gruppo magnete/carrello adegua automaticamente la forza di infissione in funzione delle diverse altezze di punto, consentendo un fissaggio sempre ottimale senza richiedere una regolazione di potenza. Il vantaggio conseguente è una maggiore affidabilità della parte elettronica. Velocità: Max velocità istantanea = 3 colpi al secondo Max velocità di utilizzo = 20 colpi al</p>	

minuto.

Corpo: Guscio costruito in tecnopolimero ad alta resistenza.

Manualità: Massima ergonomia.

Gruppo elettrico: Scheda elettronica con componenti professionali sovradimensionati, circuito stampato in EPOXI- vetro per assicurare la massima resistenza a colpi e vibrazioni.

Elettromagnete impregnato ed incapsulato in PBT vetro, adatto ad operare in classe F (130°C) con la massima sicurezza (CENELEC HD 400.1).

Voltaggio: 220-240V - 50/60 Hz oppure 110-120V . 50/60 Hz.

Grilletto: Con leva di blocco meccanico contro lo sparo accidentale.

Sicurezza: Automatica con blocco meccanico sul grilletto.

Carrello: Costruito in acciaio fosfato di nero. Accetta automaticamente i punti di diversa altezza senza alcuna regolazione.

Caricamento: Da sotto banchina; lo spingipunto rimane all'interno della fissatrice eliminando ogni rischio di danneggiamento.

Disinceppo: La spinta elastica dello scorrevole contro il frontale riduce al minimo il pericolo di inceppo. In caso di inceppo pesante il carrello si apre evitando così di danneggiare le parti interessate.

Peso 0,830 Kg. - imballo singolo in termoformato trasparente

dimensioni: 180 x 150 x 50 mm.

Durata: Circa 40.000 colpi.

SPECIFICHE

Colore	Bianco
Tipo	fissatrice
Materiale	tecnopolimero
Capacità	110.0000
Marca	RO-MA
Punti utilizzati	108 - 110 - 112 - 114

SPECIFICHE TECNICHE

Caricamento	Inferiore
Colore	Bianco
Qtà per confezione	1 nr
Qtà per imballo	1 nr
Tipo punti	108 - 110 - 112 - 114 mm
Tipologia	Fissatrice
Unità di vendita	Pezzo
Materiale	Tecnopolimero

DIMENSIONI

Capacità di carica (punti)	110
Capacità di cucitura (fogli)	0

Profondità max di cucitura	0 mm
SOLUZIONI	
Office	Si