

Proart 32 4k uhd



Codice	CK342566
EAN	4711387267103
Marca	ASUS
Part number	PA32UCXR
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	6.291
Volume (cm ³)	39696.368

ASUS ProArt Display PA32UCXR monitor professionale 32 pollici, 4K UHD (3840 x 2160), 2.304 zone Mini LED retroilluminata, colorimetro motorizzato integrato, autocalibrazione / autocalibrazione, HDR-10, HLG, Dolby Vision, 99% Adobe RGB, 97% DCI-P3, ?E < 1, Thunderbolt 4 PD 90W, VESA DisplayHDR 1400, calibrazione hardware, Calman Ready, integrazione ColourSpace, supporto ergonomico, sostenibilità ecologica

Pannello retroilluminato mini LED da 32 pollici con local dimming a 2304 zone per un rapporto di contrasto di 1.000.000:1, con una luminosità di picco di 1600 nit e una luminosità a schermo intero sostenuta di 1000 nit

La profondità di colore reale a 10 bit e la tecnologia Quantum Dot offrono il 100% di sRGB, il 99% di Adobe RGB, il 97% di DCI-P3 e la gamma di colori Rec. 2020, insieme alla precisione del colore Delta E < 1 leader del settore

Il colorimetro incorporato supporta l'autocalibrazione / auto, nonché il software di calibrazione professionale Calman e Light Illusion ColourSpace CMS

Supporto di più formati HDR, tra cui Dolby Vision®, HLG e HDR10

Connettività avanzata tra cui due porte Thunderbolt 4 fino a 90 W Power Delivery, HDMI®, DisplayPort e un hub USB integrato

Imballaggi in carta riciclabile, oltre a prestazioni efficienti dal punto di vista energetico che soddisfano gli standard ambientali

ProArt Display PA32UCXR

SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	ASUS
Dimensione Schermo	32"

GENERALE

Colore principale	Nero
Inclinazione range (da)	23 °
Inclinazione range (a)	-5 °
Alimentatore	Esterno
Regolazione altezza max	100 mm
Funzione Pivot	Si
Regolazione altezza	Si
Piano girevole	Si

SCHERMO

Lunghezza diagonale (polliciaggio)	32 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Frequenza ottimale	60 Hz
Frequenza massima	0 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	5 ms
Luminosità	1000 cd/m ²
Dot pitch	0 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °

Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1000 :1
Risoluzione massima verticale	2160 px
Touch Screen	No
HDR	Si
AUDIO	
Multimediale	No
Nr. altoparlanti	2
Potenza	3 W
CONNESSIONI	
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	2
Nr. porte Ethernet	0
Nr. porte DisplayPort	1
Porta USB 3.1 - Type C	Si
Nr. porte USB	4
Nr. porte Thunderbolt	1
DIMENSIONI	
Altezza	601 mm
Larghezza	727 mm
Profondità	245 mm
Peso	13,8 kg
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Peso con imballo	20,5 kg
Lato A	96,5 cm
Lato B	55,5 cm
Lato C	22,8 cm
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)
SOLUZIONI	
Gaming	No