

E-mail: info@clickufficio.it



Pd2706qn	Beno.
Codice	CK342670
EAN	4718755095412
Marca	BENQ
Part number	9H.LNDLA.TBE
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	6.291
Volume (cm³)	39696.368

# PD2706QN-27" QHD BenQ Designer Monitor

Colori più ampi e fedeli per dare vita alle ispirazioni

## Copertura cromatica più ampia per i designer

Il gamut di colori P3 consente ai designer di rendere una gamma di colori più ampia e ricca con precisione, garantendo che il loro lavoro mantenga una fedeltà cromatica reale su dispositivi di display compatibili.

## Colori sempre accurati e coerenti

Fornisce un abbinamento del colore intuitivo e una gestione del colore semplificata per una coerenza cromatica senza sforzo tra i display

## I pannelli Nano Matte preservano precisione dei colori e contrasto

Il Pannello Nano Matte di BenQ diffonde la luce ambientale, garantendo precisione dei colori e

contrasto mentre riduce l'abbagliamento per migliorare il comfort visivo durante lunghe sessioni di design.

## **Display ColorTalk**

Abbina i colori tra dispositivi senza un calibratore

Con il software gratuito di BenQ, Display ColorTalk, i professionisti creativi possono facilmente abbinare i colori tra un MacBook e un monitor o tra due monitor, tutto senza un calibratore.

### **Palette Master Ultimate**

Ottieni una corrispondenza cromatica più precisa con un calibratore

Calibra facilmente i tuoi monitor con il software di calibrazione gratuito e premiato di BenQ. Palette Master Ultimate ti consente di fare la calibrazione software dei tuoi monitor che soddisfa gli standard internazionali.

## Colori di cui puoi fidarti

BenQ AQCOLOR garantisce una "Riproduzione Accurata", offrendo una precisione cromatica impeccabile fin dal primo utilizzo con Delta E = 2, una copertura cromatica del 95% P3, uniformità da angolo ad angolo e un rapporto di calibrazione di fabbrica. Tutte le caratteristiche sono rigorosamente testate per garantirne la coerenza, offrendo ai designer una precisione senza pari e una totale sicurezza nel controllo del colore.

#### Validazione Pantone e Pantone SkinTone

Con la validazione Pantone e Pantone SkinTone, ideale per i professionisti che necessitano di un display che raggiunga la massima autenticità nel mostrare i colori del mondo reale.

SPECIFICHE		
Tipo	monitor	
Marca	BENQ	
Dimensione Schermo	25"	

GENERALE	
Colore principale	Nero
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	20 °
Alimentatore	Interno
Regolazione altezza max	115 mm
Webcam Integrata	No
Funzione Pivot	Si
Regolazione altezza	Si
Piano girevole	Si
SCHERMO	

Lunghezza diagonale (polliciaggio)         27 "           Tecnologia pannello         IPS (In-Plane Switching)           Risoluzione massima orizzontale         2560 px           Frequenza ottimale         100 Hz           Frequenza massima         100 Hz           Rapporto d'aspetto         16:9           Tempo di risposta         5 ms           Luminosità         350 cd/m²           Dot pitch         0,22 mm           Angolo di visione orizzontale         178 °           Angolo di visione verticale         178 °           Contrasto standard         1000 :1           Risoluzione massima verticale         1440 px           Contrasto dinamico         1000 :1           Touch Screen         No           AUDIO         1           Multimediale         Si           Nr. altoparlanti         2           Potenza         3 W           CONNESSIONI           Nr. porte VGA         0           Nr. porte PUN         0           Nr. porte Bethernet         0           Nr. porte Ethernet         0           Nr. porte DisplayPort         1           Porta USB 3.1 - Type C         Si           Nr. porte USB			
Risoluzione massima orizzontale 2560 px  Frequenza ottimale 100 Hz  Frequenza massima 100 Hz  Rapporto d'aspetto 16:9  Tempo di risposta 5 ms  Luminosità 350 cd/m²  Dot pitch 0,22 mm  Angolo di visione orizzontale 178 °  Angolo di visione verticale 178 °  Contrasto standard 1000 :1  Risoluzione massima verticale 1440 px  Contrasto dinamico 1000 :1  Touch Screen No  AUDIO  Multimediale Si Nr. altoparlanti 2  Potenza 3 W  CONNESSIONI  Nr. porte VGA 0 Nr. porte DVI 0 Nr. porte DIDNI 1 Nr. porte Ethernet 0 Nr. porte DisplayPort 1 Porta USB 3.1 - Type C Si Nr. porte USB 4  DIMENSIONI  Altezza 42,99 cm  Larghezza 61,4 cm  Profondità 22,02 cm  Peso 9,32 kg  VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	Lunghezza diagonale (polliciaggio)	27 "	
Frequenza ottimale 100 Hz  Frequenza massima 100 Hz  Rapporto d'aspetto 16:9  Tempo di risposta 5 ms  Luminosità 350 cd/m²  Dot pitch 0,22 mm  Angolo di visione orizzontale 178 °  Angolo di visione verticale 178 °  Contrasto standard 1000 :1  Risoluzione massima verticale 1440 px  Contrasto dinamico 1000 :1  Touch Screen No  AUDIO  Multimediale Si Nr. altoparlanti 2  Potenza 3 W  CONNESSIONI  Nr. porte VGA 0  Nr. porte DVI 0  Nr. porte DIMI 1  Nr. porte Ethernet 0  Nr. porte DisplayPort 1  Porta USB 3.1 - Type C Si Nr. porte USB 4  DIMENSIONI  Altezza 42,99 cm  Larghezza 61,4 cm  Profondità 22,02 cm  Peso 9,32 kg  VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)	
Trequenza massima   100 Hz	Risoluzione massima orizzontale	2560 px	
Rapporto d'aspetto 16:9 Tempo di risposta 5 ms  Luminosità 350 cd/m² Dot pitch 0,22 mm  Angolo di visione orizzontale 178 ° Angolo di visione verticale 178 ° Contrasto standard 1000 :1 Risoluzione massima verticale 1440 px Contrasto dinamico 1000 :1 Touch Screen No  AUDIO  Multimediale Si Nr. altoparlanti 2 Potenza 3 W  CONNESSIONI Nr. porte VGA 0 Nr. porte DVI 0 Nr. porte Ethernet 0 Nr. porte Ethernet 0 Nr. porte USB 1.1 - Type C Nr. porte USB 4  DIMENSIONI  Altezza 42,99 cm  Larghezza 61,4 cm  Profondità 22,02 cm  Peso 9,32 kg  VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERACE (FDMI)	Frequenza ottimale	100 Hz	
Tempo di risposta 5 ms  Luminosità 350 cd/m²  Dot pitch 0,22 mm  Angolo di visione verticale 178 °  Angolo di visione verticale 178 °  Contrasto standard 1000 :1  Risoluzione massima verticale 1440 px  Contrasto dinamico 1000 :1  Touch Screen No  AUDIO  Multimediale Si Nr. altoparlanti 2  Potenza 3 W  CONNESSIONI  Nr. porte VGA 0  Nr. porte DVI 0  Nr. porte Ethernet 0  Nr. porte Ethernet 0  Nr. porte USB 3.1 - Type C Si Nr. porte USB 4  DIMENSIONI  Altezza 42,99 cm  Larghezza 61,4 cm  Profondità 22,02 cm  Peso 9,32 kg  VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERACE (FDMI)	Frequenza massima	100 Hz	
Luminosità       350 cd/m²         Dot pitch       0,22 mm         Angolo di visione orizzontale       178 °         Angolo di visione verticale       178 °         Contrasto standard       1000 :1         Risoluzione massima verticale       1440 px         Contrasto dinamico       1000 :1         Touch Screen       No         AUDIO         Multimediale       Si         Nr. altoparlanti       2         Potenza       3 W         CONNESSIONI         Nr. porte VGA       0         Nr. porte DVI       0         Nr. porte Ethernet       0         Nr. porte Ethernet       0         Nr. porte USB       4         DIMENSIONI         Altezza       42,99 cm         Larghezza       61,4 cm         Profondità       22,02 cm         Peso       9,32 kg         VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	Rapporto d'aspetto	16:9	
Dot pitch	Tempo di risposta	5 ms	
Angolo di visione orizzontale 178 ° Angolo di visione verticale 178 ° Contrasto standard 1000 :1 Risoluzione massima verticale 1440 px Contrasto dinamico 1000 :1 Touch Screen No  AUDIO  Multimediale Si Nr. altoparlanti 2 Potenza 3 W  CONNESSIONI Nr. porte VGA 0 Nr. porte VGA 0 Nr. porte DVI 0 Nr. porte Ethernet 0 Nr. porte Ethernet 0 Nr. porte DisplayPort 1 Porta USB 3.1 - Type C Si Nr. porte USB 4  DIMENSIONI  Altezza 42,99 cm Larghezza 61,4 cm Preso 9,32 kg  VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	Luminosità	350 cd/m <sup>2</sup>	
Angolo di visione verticale 178 °  Contrasto standard 1000 :1  Risoluzione massima verticale 1440 px  Contrasto dinamico 1000 :1  Touch Screen No  AUDIO  Multimediale Si Nr. altoparlanti 2  Potenza 3 W  CONNESSIONI  Nr. porte VGA 0 Nr. porte DVI 0 Nr. porte Ethernet 0 Nr. porte DisplayPort 1  Porta USB 3.1 - Type C Si Nr. porte USB 4  DIMENSIONI  Altezza 42,99 cm  Larghezza 61,4 cm  Profondità 22,02 cm  Peso 9,32 kg  VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	Dot pitch	0,22 mm	
Contrasto standard 1000 :1  Risoluzione massima verticale 1440 px  Contrasto dinamico 1000 :1  Touch Screen No  AUDIO  Multimediale Si  Nr. altoparlanti 2  Potenza 3 W  CONNESSIONI  Nr. porte VGA 0  Nr. porte DVI 0  Nr. porte Ethernet 0  Nr. porte DisplayPort 1  Porta USB 3.1 - Type C Si  Nr. porte USB 4  DIMENSIONI  Altezza 42,99 cm  Larghezza 61,4 cm  Profondità 22,02 cm  Peso 9,32 kg  VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	Angolo di visione orizzontale	178 °	
Risoluzione massima verticale 1440 px  Contrasto dinamico 1000 :1  Touch Screen No  AUDIO  Multimediale Si Nr. altoparlanti 2  Potenza 3 W  CONNESSIONI  Nr. porte VGA 0 Nr. porte DVI 0 Nr. porte Ethernet 0 Nr. porte Ethernet 0 Nr. porte USB 4  DIMENSIONI  Altezza 42,99 cm  Larghezza 61,4 cm  Profondità 22,02 cm  Peso 9,32 kg  VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	Angolo di visione verticale	178 °	
Contrasto dinamico 1000 :1  Touch Screen No  AUDIO  Multimediale Si Nr. altoparlanti 2  Potenza 3 W  CONNESSIONI Nr. porte VGA 0 Nr. porte DVI 0 Nr. porte HDMI 1 Nr. porte Ethernet 0 Nr. porte DisplayPort 1  Porta USB 3.1 - Type C Si Nr. porte USB 4  DIMENSIONI  Altezza 42,99 cm  Larghezza 61,4 cm  Profondità 22,02 cm  Peso 9,32 kg  VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	Contrasto standard	1000 :1	
Touch Screen No  AUDIO  Multimediale Si Nr. altoparlanti 2 Potenza 3 W  CONNESSIONI Nr. porte VGA 0 Nr. porte DVI 0 Nr. porte HDMI 1 Nr. porte Ethernet 0 Nr. porte DisplayPort 1 Porta USB 3.1 - Type C Si Nr. porte USB 4  DIMENSIONI  Altezza 42,99 cm Larghezza 61,4 cm Profondità 22,02 cm Peso 9,32 kg  VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	Risoluzione massima verticale	1440 px	
AUDIO  Multimediale Si Nr. altoparlanti 2 Potenza 3 W  CONNESSIONI Nr. porte VGA 0 Nr. porte DVI 0 Nr. porte HDMI 1 Nr. porte Ethernet 0 Nr. porte DisplayPort 1 Porta USB 3.1 - Type C Si Nr. porte USB 4  DIMENSIONI  Altezza 42,99 cm Larghezza 61,4 cm Profondità 22,02 cm Peso 9,32 kg  VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	Contrasto dinamico	1000 :1	
Multimediale         Si           Nr. altoparlanti         2           Potenza         3 W           CONNESSIONI           Nr. porte VGA         0           Nr. porte DVI         0           Nr. porte HDMI         1           Nr. porte Ethernet         0           Nr. porte DisplayPort         1           Porta USB 3.1 - Type C         Si           Nr. porte USB         4           DIMENSIONI           Altezza         42,99 cm           Larghezza         61,4 cm           Profondità         22,02 cm           Peso         9,32 kg           VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	Touch Screen	No	
Nr. altoparlanti   2	AUDIO		
Potenza 3 W  CONNESSIONI  Nr. porte VGA 0  Nr. porte DVI 0  Nr. porte HDMI 1  Nr. porte Ethernet 0  Nr. porte DisplayPort 1  Porta USB 3.1 - Type C Si  Nr. porte USB 4  DIMENSIONI  Altezza 42,99 cm  Larghezza 61,4 cm  Profondità 22,02 cm  Peso 9,32 kg  VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	Multimediale	Si	
CONNESSIONI  Nr. porte VGA  Nr. porte DVI  Nr. porte HDMI  Nr. porte Ethernet  0  Nr. porte DisplayPort  1  Porta USB 3.1 - Type C  Nr. porte USB  DIMENSIONI  Altezza  42,99 cm  Larghezza  61,4 cm  Profondità  22,02 cm  Peso  9,32 kg  VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	Nr. altoparlanti	2	
Nr. porte VGA       0         Nr. porte DVI       0         Nr. porte HDMI       1         Nr. porte Ethernet       0         Nr. porte DisplayPort       1         Porta USB 3.1 - Type C       Si         Nr. porte USB       4         DIMENSIONI         Altezza       42,99 cm         Larghezza       61,4 cm         Profondità       22,02 cm         Peso       9,32 kg         VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	Potenza	3 W	
Nr. porte DVI  Nr. porte HDMI  1  Nr. porte Ethernet  0  Nr. porte DisplayPort  1  Porta USB 3.1 - Type C  Nr. porte USB  DIMENSIONI  Altezza  42,99 cm  Larghezza  61,4 cm  Profondità  Profondità  22,02 cm  Peso  9,32 kg  VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	CONNESSIONI		
Nr. porte HDMI  Nr. porte Ethernet  0  Nr. porte DisplayPort  1  Porta USB 3.1 - Type C  Nr. porte USB  4  DIMENSIONI  Altezza  42,99 cm  Larghezza  61,4 cm  Profondità  22,02 cm  Peso  9,32 kg  VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	Nr. porte VGA	0	
Nr. porte Ethernet  Nr. porte DisplayPort  Porta USB 3.1 - Type C  Nr. porte USB  DIMENSIONI  Altezza  42,99 cm  Larghezza  61,4 cm  Profondità  22,02 cm  Peso  9,32 kg  VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	Nr. porte DVI	0	
Nr. porte DisplayPort Porta USB 3.1 - Type C Si Nr. porte USB 4  DIMENSIONI Altezza 42,99 cm Larghezza 61,4 cm Profondità 22,02 cm Peso 9,32 kg  VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	Nr. porte HDMI	1	
Porta USB 3.1 - Type C  Nr. porte USB  DIMENSIONI  Altezza  42,99 cm  Larghezza  61,4 cm  Profondità  22,02 cm  Peso  9,32 kg  VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	Nr. porte Ethernet	0	
Nr. porte USB  DIMENSIONI  Altezza 42,99 cm  Larghezza 61,4 cm  Profondità 22,02 cm  Peso 9,32 kg  VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	Nr. porte DisplayPort	1	
DIMENSIONI  Altezza 42,99 cm  Larghezza 61,4 cm  Profondità 22,02 cm  Peso 9,32 kg  VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	Porta USB 3.1 - Type C	Si	
Altezza 42,99 cm  Larghezza 61,4 cm  Profondità 22,02 cm  Peso 9,32 kg  VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	Nr. porte USB	4	
Larghezza 61,4 cm  Profondità 22,02 cm  Peso 9,32 kg  VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	DIMENSIONI		
Profondità 22,02 cm  Peso 9,32 kg  VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	Altezza	42,99 cm	
Peso 9,32 kg  VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	Larghezza	61,4 cm	
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	Profondità	22,02 cm	
	Peso	9,32 kg	
Supporto montaggio VESA Si	VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)		
	Supporto montaggio VESA	Si	

Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)
SOLUZIONI	
Gaming	No
Medicale	Si