

Lettore codici a barre HONEYWELL XENON 1952G 2D SR, KIT CON CAVO USB E BASE DI RICA 1952GSR-2USB5-R	
Codice	CK343210
EAN	
Marca	HONEYWELL
Part number	1952GSR-2USB5-R
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.643
Volume (cm ³)	4004
<p>Honeywell Xenon Performance 1952g Scanner Bluetooth, 2D, Imager (Standard Range), incl.: Cavo (USB, diritto, 3m, nero), Stazione di ricarica/trasferimento</p> <p>Consenti ai tuoi cassieri di portare a termine la tua missione e il tuo impegno a fornire eccellenti esperienze di servizio clienti con Honeywell Xenon Extreme(XP). Lo scanner Xenon XP 1952g offre scansioni superiori prestazioni, acquisendo facilmente anche i codici a barre più difficili da leggere o danneggiati.</p> <p>Progettato per 50 cadute a 1,8 m (6 piedi) e 2.000 cadute a 0,5 m (1,6 piedi) e con un grado di protezione dall'acqua e dalla polvere IP52, lo scanner Xenon XP 1952g offre una durata ai vertici della categoria. Ciò riduce significativamente i tempi di inattività dello scanner e costi di servizio, con conseguente ciclo di vita più lungo e un costo totale di proprietà inferiore.</p> <p>La libertà di movimento attorno ai terminali POS, ai trasportatori e ai clienti è un'una sfida continua per gli associati del commercio al dettaglio di oggi.</p>	

SPECIFICHE	
Compatibilità	1d / 2d
Marca	HONEYWELL
DIMENSIONI	
Altezza massima	104,1 mm
Larghezza massima	71,1 mm
Peso	212,62 gr
Profondità massima	160 mm
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Cavi	Cavo USB e base di ricarica inclusi
Stand	No
HARDWARE	
RFID	No
Healthcare	No
GENERALE	
Posizionamento	Scanner Manuale
Schermo LCD	No
Colore	Nero
DECODING	
Tipologia di codici letti	1D / 2D
Tecnologia di lettura	Imager
Codici Lineari supportati	Decode Capabilities: Reads standard 1D, PDF, 2D, Postal Digimarc, DOT Code, and OCR symbologies (Note: Decode capabilities dependent on configuration.)
CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO	
IP	IP52
CONNELLITIVITÀ	
Tipo Wireless	Cordless Area-Imaging Scanner
	Host System Interfaces

	: USB, Keyboard Wedge, RS-232, IBM 46xx (RS485)
Wireless	Si
Interfacce supportate	Emulazione Tastiera / IBM 46xx / RS232 / USB