



Codice	CK344782
EAN	4719264642197
Marca	ATEN
Part number	VM5404H
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	5.73
Volume (cm ³)	28288

Lo switch matrix VM5404H 4 x 4 HDMI è una soluzione HDMI che offre una modalità semplice e accessibile per indirizzare una delle 4 sorgenti video HDMI su uno dei 4 schermi HDMI, con una visualizzazione rapida di tutte le porte di collegamento tramite LCD del pannello frontale. Il VM5404H include la funzione di commutazione uniforme che impiega un'architettura di matrice FPGA che garantisce la continuità della trasmissione video, il controllo in tempo reale e trasmissioni stabili dei segnali. Grazie a uno scaler a prestazioni elevate integrato, il VM5404H converte in modo semplice diverse risoluzioni in ingresso in varie risoluzioni di visualizzazione di uscita, offrendo agli spettatori la migliore qualità possibile per i video e le immagini su tutti gli schermi. Lo switch integra la funzionalità di parete video con un'interfaccia grafica web facile da usare che consente di creare 8 profili di connessione che possono essere personalizzati in diversi layout di pareti video.

Il VM5404H è una soluzione ideale per applicazioni che richiedono diversi schermi HDMI con più sorgenti HDMI da impostare in diverse posizioni, ad esempio per presentazioni teatrali, concorsi, centri di controllo e installazioni che richiedono rapporti in tempo reale.
Caratteristiche principali:

- Connette una delle 4 sorgenti HDMI a uno dei 4 schermi HDMI
- Trasmissione a lunga distanza, supporta fino a 15 m (24 AWG)
- HDMI (3D, Deep color); compatibile HDCP 1.4
- Seamless Switch™ – Il design ATEN FPGA unifica i formati video per fornire streaming video continui, commutazione in tempo reale e trasmissioni di segnale stabili
- Video Wall permette di creare layout personalizzati di pareti video tramite interfaccia web intuitiva
- EDID Expert™ - seleziona le impostazioni EDID ottimali per regolare l'accensione e la visualizzazione ad altissima qualità
- Vari metodi di controllo – gestioend el sistema tramite i pulsanti del pannello anteriore, IR, RS-232 e connessioni Ethernet (interfaccia utente Telnet/web)
- Dispone di uno scale ad alte prestazioni integrato per la migliore qualità d'immagine
- Porta seriale RS-232 bidirezionale integrata per controllo del sistema di fascia alta
- Qualità video superiore - risoluzione HDTV di 480p, 720p, 1080i e 1080p (1920 x 1080)
- Protezione ESD per HDMI
- Supporta l'audio Dolby True HD e DTS HD Master
- Supporto per Consumer Electronics Control (CEC)
- Supporta i segnali IR per il telecomando
- Firmware aggiornabile
- Montabile su rack (design 1U)

* Se è attivo Commutazione uniforme, l'uscita video non visualizza le risoluzioni 3D, Deep Color o interlacciata (ad esempio 1080i). Per rendere disponibili queste funzioni, è necessario disattivare Commutazione uniforme.

Contenuti della confezione

- 1x VM5404H switch matrix HDMI 4 x 4 con scaler
- 1x LIN2-418K-E12G cavo di alimentazione
- 1x 2XRT-0106G telecomando IR
- 1x 2XRT-0003G ricevitore IR
- 1x kit di montaggio
- 1x Istruzioni per l'utente

SPECIFICHE	
Colore	nero
Tipo	espansione connessioni
Materiale	alluminio
Marca	ATEN

DIMENSIONI	
Altezza	262,3 mm
Larghezza	432,4 mm
Peso	4100 gr

Profondità	44 mm
SPECIFICHE	
Colore primario	nero
Materiale	Alluminio
Tipologia generica	Espansione Conessioni