

Alimentatore per PC 750 w PRODOTTI BULK Tecnoware Free Silent Pro 750W 80+ Silver PFC Atti FAL751FSP	
Codice	CK406125
EAN	8026475179951
Marca	PRODOTTI BULK
Part number	FAL751FSP12
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1
Volume (cm ³)	14338.14984
<p>Alimentatore interno per personal computer, potenza 750W, tensione d'ingresso 230 Vac, 50/60 Hz, conforme alle specifiche ATX 12V v.2.31, interruttore principale, protezione da sovratensioni, protezione da sovraccarico, protezione da corto circuito, elevato MTBF, alta affidabilità, silenziosità di funzionamento, ventola silent da 12 cm, controllo in temperatura della velocità della ventola, cavi di collegamento di tipo Flat da 500mm a 800mm, 1 x connettore 20+4 poli, 1 x connettore 12V 4+4 poli, 2 x connettore 6+2 PCI-E, 2 x connettori molex, 4 x connettore Sata, dimensioni 150x140x86 mm, peso 1,0 Kg, colore nero, certificazione CE, Rohs.</p>	

SPECIFICHE

Potenza	750 w
Marca	PRODOTTI BULK
Cavi modulari	si
Cavi schermati	si
Certificazione energetica	80 plus silver

SPECIFICHE ELETTRICHE

Amperaggio sui 12V	52 A
Amperaggio sui 3,3V	26 A
Amperaggio sui 5V	26 A
PFC (Power Factor Correction)	Attivo
Potenza erogata	750 W
Voltaggio di ingresso	<p>Corrente massima di uscita (+12V) 52 A</p> <p>Corrente massima di uscita (+3.3V) 26 A</p> <p>Corrente massima di uscita (+5V) 26 A</p> <p>Corrente massima di uscita (+5Vsb) 2,5 A</p> <p>Corrente massima di uscita (-12V) 0,8 A</p> <p>Efficienza 85%</p> <p>Frequenza di ingresso AC 50 - 60 Hz</p> <p>Funzionalità di protezione dell'alimentazione Sovracorrente, Sovraccarico, C</p> <p>Potenza totale 750 W</p> <p>Tensione di ingresso AC 100 - 240 V</p> <p>Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC) Attivo</p> <p>Prestazione</p> <p>Certificazione 80 PLUS 80 PLUS Silver</p> <p>Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU) ATX</p> <p>Utilizzo PC</p> <p>Versione ATX 2.31</p>
	V

CAVI

Cavi Modulari	Si
Cavi Schermati	Si
Numero di connettori Cpu	1
Numero di connettori Pci Express	2
Numero di connettori SATA	4
SPECIFICHE TECNICHE	
Certificazione energetica	80 plus SILVER