



Codice	CK406207
EAN	4549292241051
Marca	CANON
Part number	6854C003AA
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	148
Volume (cm <sup>3</sup> )	1479870

**imagePROGRAF TX-3200**

Accelera i processi di lavoro con una stampante da 36" a 5 colori rispettosa dell'ambiente, che offre produttività, facilità d'uso, qualità professionale delle immagini e misure di sicurezza avanzate.

Progettata per aziende, enti governativi e fornitori di servizi di stampa di grandi dimensioni del settore AEC&M.

**VANTAGGI**

**Produttività eccezionale?** Incrementa la produttività con una velocità di stampa di 3,3 ppm (A1) e riduci al minimo i tempi di inattività, grazie alla sostituzione dei media più veloce del 30%, alla configurazione a doppio rotolo e ai serbatoi d'inchiostro sostituibili durante la stampa. Elimina gli errori di stampa con la calibrazione del colore, il monitoraggio della testa di stampa e le regolazioni automatiche.

**Maggiore facilità d'uso:** ottimizza i flussi di lavoro con il caricamento automatico dei media, impostazioni dei supporti semplificate, un'interfaccia intuitiva e Direct Print Plus, uno strumento gratuito per l'invio dei lavori che riduce al minimo gli errori di stampa grazie alla visualizzazione in anteprima dei documenti.

**Immagini di qualità professionale:** realizza stampe di alta qualità con gli inchiostri a pigmenti resistenti all'acqua, crea layer ben definiti nelle stampe di disegni CAD con il nuovo inchiostro magenta e garantisci stampe estremamente precise, dalle linee nitide e i colori brillanti.

**Elevati livelli di sicurezza:** da una migliore crittografia delle comunicazioni alla stampa sicura con codice PIN, fino al processo di autenticazione avanzato e alla cancellazione sicura dell'hard disk, imagePROGRAF TX-3200 offre il massimo livello di protezione per documenti, dispositivi e rete.

**Sostenibilità ambientale:** imagePROGRAF TX-3200 vanta la certificazione EPEAT Gold\* per l'efficienza energetica e il packaging privo di polistirolo.

## SPECIFICHE

Tipo	plotter
Marca	CANON
Formato massimo di stampa	917

## DIMENSIONI E PESO

Altezza	116,8 cm
Larghezza	139 cm
Peso	103 kg
Profondità	98,4 cm

## GESTIONE MEDIA

Lunghezza massima del supporto rotolo	917 mm
Diametro esterno rotoli	170 mm
Tipi di supporti	<b>Alimentazione e uscita</b> Carta in rotolo: un rotolo, caricamento frontale, uscita frontale <b>Supporti di stampa</b> Carta in rotolo supplementare: un rotolo, caricamento frontale, uscita frontale Foglio singolo: caricamento frontale, uscita frontale (alimentazione manuale tramite leva di bloccaggio supporti)
Altro	

	<b>Larghezza supporti di stampa</b> Carta in rotolo: 152,4 mm - 917 mm Foglio singolo: 152,4 mm - 917 mm  <b>Spessore supporti di stampa</b> Rotolo/foglio: 0,07 - 0,8 mm
Alimentatore rotolo	sì
Taglierina automatica	sì
Raccogliitore/impilatore fogli in uscita (Stacker)	Opzionale
Doppio rotolo	Opzionale
<b>REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO</b>	
Consumo energetico in funzione	85 W
Tensione di alimentazione	100-240 V
Consumo energetico in stand-by	2,2 W
<b>SOFTWARE</b>	
Drivers inclusi	Software disponibile scaricabile dal Web
Compatibile Windows Vista	No
Software incluso	Software disponibile scaricabile dal Web
Compatibile Windows Xp	No
Compatibile Windows 2000	No
Compatibile Mac	Si
Compatibile Linux	No
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows 8	Si
Compatibile Windows 10	Si
<b>QUALITÀ DI STAMPA</b>	
Spessore minimo	0,07 mm
Precisione del tratto	0,1 %
<b>SISTEMA DI STAMPA</b>	
Numero cartucce colore	3
Tecnologia di stampa	Canon Bubble Jet Col
Tipologia di stampa	Inkjet Ag
Numero cartucce nero	2
Numero testine di stampa	1

Numero cartucce totali	5
Tipi di inchiostro	<b>Serbatoi d'inchiostro</b> M: PFI-111 (160ml)/PFI-311 (330ml)/PFI-711 (700ml) MBK/BK/C/Y: PFI-110 (160ml)/PFI-310 (330ml)/PFI-710 (700ml)
Testine di stampa	PF-06
Multifunzione	No
<b>MEMORIA</b>	
Capacità hard disk	500 GB
Memoria installata	128 GB
Altro	Non ha slot di espansione per la memoria.
<b>INFORMAZIONI AMBIENTALI</b>	
Intervallo di temperatura di funzionamento	15°-30° °C
Intervallo umidità di funzionamento	15-80 %
Rumorosità in funzione	51 dB
Altre certificazioni	Certificazione CB, EPEAT Gold1
<b>LINGUAGGIO STAMPANTE</b>	
Linguaggi inclusi	HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (invio solo tramite FTP)
Linguaggi standard	CALS G4, HP-GL/2, HP-RTL, JPEG, PDF 1.7
PCL3 GUI	No
PCL 5e	No
Pcl 6	No
Adobe PostScript 3	No
Pcl 5c	No
Ibm ppds	No
HP-GL/2	Si
Adobe PDF 1.7	Si
<b>CONNETTIVITÀ</b>	
porta Parallela (LPT)	No
Porta usb	2
Protocolli wireless supportati	IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

Scheda di rete	Incluso
Tipo scheda di rete	10/100/1000Base-T Ethernet
<b>RISOLUZIONE DI STAMPA</b>	
risoluzione stampa colore migliore Orizzontale	2400
risoluzione stampa colore migliore Verticale	1200
Risoluzione di stampa	2400x1200
<b>FORMATI STAMPA SUPPORTATI</b>	
A2	Si
44 pollici	No
60 pollici	No
42 pollici	No
A0	Si
A1	Si
Formato massimo supportato	917 "
Formato massimo per stampa tecnica	A0
<b>INCLUSO NELLA CONFEZIONE</b>	
Cartucce	5
<b>GENERALE</b>	
Colore primario	Nero
Colore secondario	Bianco