

Gruppo di continuità APC SRV10KRILRK	
Codice	CK407105
EAN	
Marca	APC
Part number	SRV10KRILRK
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	10.46
Volume (cm ³)	22341.33378
Easy UPS SRV RM 10000VA 230V with External Battery Pack, with RailKitHigh quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions. Includes: CD with software, USB cable, User Manual.	

SPECIFICHE	
Formato	rack
Potenza	10.000
Marca	APC
Tecnologia	online (vfi)

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza assorbita in esercizio	10000 W

Frequenza nominale	40/70
Tensione di alimentazione	230
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità	58 dB
CONNETTIVITÀ	
Seriale Rs-232 C	No
Scheda di rete	No
Usb	Si
Slot per scheda di rete	Si
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo Alimentazione	Si
Cavo rete	No
Altro	USB cable, Y
CERTIFICAZIONI	
Certificazione C-tick	No
Certificazione CE	No
Certificazione GOST	Si
Certificazione VDE	No
Altre certificazioni	CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2 REACH
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	22
Larghezza	43,8
Peso	78
Profondità	61,5
USCITA	
Potenza erogata Watt	10000
Potenza Erogata Va	10
Tensione in uscita 220V	Si
Tensione in uscita 230V	Si
Tensione in uscita 240V	Si
Frequenza d'uscita Minima	50 Hz
Frequenza d'uscita Massima	60 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	1 %

Tipo di forma d'onda	SinusoidalePura
Efficienza a pieno carico	94,1 %
Valutazione efficienza energetica	600
Tempo d'intervento	0 ms
Spine elettriche connettabili	0
Tipologie spine	IEC C13 - IEC C19
Numero spine telefoniche agganciabili	0
Bypass	Opzionale
INGRESSO	
Tensione in entrata 220V	Si
Tensione in entrata 230V	Si
Tensione in entrata 240V	Si
Campo tensione in ingresso minima	110
Campo tensione in ingresso massima	300
Numero Connettori in ingresso	0
CARATTERISTICHE GENERALI	
Colore	Nero
Formato	Rack
Destinazione d'uso	Protezione Server e reti pc
Tecnologia	Online (VFI)
Protezione circuito	On Line Doppia Conversione
Altre Caratteristiche	Low battery alarmOverload alarm, Y
AVR	Si
BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO	
Numero batterie incluse	0
Tecnologia	VRLA (Valve Regulated Lead-Acid)
Tensione nominale	240 V
Capacità	9 Ah
Altre caratteristiche Batterie	Y, Y
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Peso con imballo	79