

<b>Stamp lynx 3 black/nfc/usb c</b>	
Codice	CK408184
EAN	
Marca	HONEYWELL
Part number	LNX3-0-N00B101
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.925
Volume (cm <sup>3</sup> )	2760
<p>Stampante termica diretta, resistente e di lunga durata con configurazione e interfaccia intuitive, per prestazioni di stampa di prima qualità per le applicazioni di trasporto e logistica, vendita al dettaglio e produzione.</p>	
<p>La stampante portatile per etichette e ricevute LYNX racchiude la potenza e l'affidabilità delle stampanti Honeywell in una stampante termica diretta, di lunga durata e leggera, in grado di soddisfare o superare le specifiche del settore.</p>	
<p>Lo schermo a colori ampio da 2,4 pollici semplifica la configurazione e l'azionamento con il semplice tocco di un pulsante ed è supportato da un processore rapido a risparmio energetico, da testine di stampa potenti e motori ad alte prestazioni.</p>	
<p>Con velocità di stampa fino a 5 ips la stampante LNX3 soddisfa i requisiti di stampa di grandi volumi di etichette e ricevute per intervalli più lunghi, contribuendo ad aumentare la produttività. Una batteria rimovibile ad alta capacità e un sistema di gestione precisa dell'alimentazione consentono una stampa ininterrotta per lunghi tempi di funzionamento e standby.</p>	
<p>Connettiti senza difficoltà con MFi, l'abbinamento NFC e le opzioni Bluetooth® e Wi-Fi. Stampa</p>	

da quasi tutti i dispositivi compatibili con Windows®, iOS e Android .

Aumenta la produttività e migliora la gestione dell'inventario con la stampante portatile LNX3.

## SPECIFICHE

Marca	HONEYWELL
-------	-----------

## HARDWARE

Posizionamento	Mobile Printer
Media supportati	Etichette
Healthcare	No

## SOFTWARE

Linguaggio di programmazione	ZPL II
Drivers supportati	<p><b>SOFTWARE</b></p> <p>Programming Language: ESC/P (Line print and easy print modes), ZPLII, CPCL, ESC/POS, XSim</p> <p>Yushi printer tool configuration utility</p> <p>SDKs for Android, iOS and Windows</p> <p>InterDriver printer drivers for Windows PCs</p> <p>Per ulteriori informazioni <a href="http://sps.honeywell.com">sps.honeywell.com</a></p>

## TECNOLOGIA DI STAMPA

Tecnologia di stampa	Stampa termica diretta
Lunghezza massima di stampa	1016 mm
Supporto RFID	No
Codici a barre supportati	<p><b>BARCODE SYMBOLOLOGIES/GRAPHICS</b></p> <p>ESC/P</p> <p>1D: Code 39, Codabar, interleaved 2 of 5, code 128, EAN-18, UPC-A, EAN-8, EAN-13</p> <p>2D: Aztec, PDF417, QR code</p> <p>Graphics: Bitmap graphics, compressed graphics</p> <p><b>ZPL</b></p> <p>1D: Code11, interleaved 2 of 5, code 39,</p>

	<p>EAN-8, UPC-E, code 93, code128, EAN13, industrial 2 of 5, standard 2 of 5, ANSI</p> <p>Codebar, LOGMARS, MSI, Plessey, UPC/EAN Extensions, UPC-A</p> <p>2D: Aztec, PDF417, UPS MaxiCode, QR code, data matrix</p> <p>Graphics: Bitmap graphics, compressed graphics</p> <p><b>CPL</b></p> <p>1D: Codabar, Code 39, Code 128, interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, EAN/JAN-13, EAN/JAN-8, Code 93/Ext. 93, I2OF5C, German post code, MSI/Plessy</p> <p>2D: Aztec, PDF417, MaxiCode, QR code</p> <p>Graphics: Bitmap graphics, compressed graphics</p> <p><b>XSim</b></p> <p>1D: Codabar, code 39, code 128, EAN/UPC interleaved 2 of 5</p> <p>2D: PDF417, QR code</p> <p>Graphics: Bitmap graphics, compressed graphics</p> <p><b>ESC/POS</b></p> <p>1D: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, code 39, interleaved 2 of 5, Codabar, code 93, code 128, code 11, MSI</p> <p>2D: PDF417, MAXICODE, QR code</p> <p>Graphics: Bitmap graphics</p> <p><b>CHARACTER SETS</b></p> <p>ESC/P (Easy Print, Line Print):</p> <p>Standard: Arabic, Cyrillic, Greek, Thai and Hebrew</p> <p><b>CPCL</b></p> <p>Standard: Latin</p> <p>Optional: Simplified Chinese, traditional Chinese, Japanese, Korean, Arabic and Thai</p> <p><b>ZPL-II</b></p> <p>Standard: Latin</p> <p>Optional: Simplified Chinese, traditional Chinese, Japanese, Korean, Arabic and Thai</p> <p><b>XSim</b></p> <p>Standard: Latin</p> <p>ESC/POS Most Codepage</p>
--	--

For a complete listing of all supported barcode symbologies, please visit  
[www.honeywell.com/PSS-symbologies](http://www.honeywell.com/PSS-symbologies)

Velocità di stampa	5 ips
Risoluzione di stampa	203 dpi
Punti per millimetro	8 dot
larghezza massima di stampa	80 mm
<b>CONNETTIVITÀ</b>	
Wireless	No
Interfacce supportate	USB
Ethernet	No