



Codice	CK408202
EAN	
Marca	HONEYWELL
Part number	PD45S0CE0100202
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	12.1
Volume (cm <sup>3</sup> )	71928

PD45S0C, color LCD, Direct Thermal and Thermal Transfer printer, Ethernet, 203dpi, label taken sensor, rewinder, Peel off, no power cord

Progettato unicamente utilizzando un numero minimo di parti meccaniche interne e una struttura del telaio interamente metallica, PD45S è robusto e durevole. Ciò conferisce alla nostra stampante un aspetto resistente, compatto ed elegante, adatto all'uso in un'ampia gamma di impostazioni e applicazioni.

Il PD45S funziona con processore Arm Cortex-A7 / 800 Mhz, 128 MB di memoria e 128 MB di SDRAM DDR3. È dotato di una sofisticata testina di stampa industriale che supporta sia la modalità di stampa termica diretta che quella a trasferimento termico. La tecnologia di posizionamento a doppio sensore brevettata di Honeywell supporta una funzione di posizionamento dinamico che garantisce un'altezza minima dell'etichetta di 5 mm e una

precisione di posizione verticale di 0,5 mm. Due set di barre di pressione regolabili e doppie guide per i supporti garantiscono un'alimentazione accurata della carta e aiutano a evitare pieghe del nastro e sporco durante la stampa.

Grazie ad un design molto ergonomico, la testina di stampa può essere facilmente cambiata e sostituita. Il sensore frontale che garantisce una stampa accurata può anche essere facilmente rimosso per facilitare la pulizia e la sostituzione del rullo in gomma. Il PD45S supporta più linguaggi di comando della stampante come FP/DP/IPL/ZPL/DPL, installazione con un solo tasto del driver della stampante e facile configurazione di Windows.

Il PD45S viene fornito con una ricca selezione di accessori e supporta la scheda di interfaccia di rete wireless, la scheda di interfaccia parallela, la scheda di interfaccia per etichettatrice, GPIO industriale e la scheda di interfaccia seriale. Dispone inoltre di gruppi di pelatura, riavvolgimento e taglio per far fronte a un'ampia gamma di scenari applicativi.

## SPECIFICHE

Marca	HONEYWELL
-------	-----------

## HARDWARE

Posizionamento	Industrial Printer
Media supportati	Etichette
Riavvolgitore	Si
Healthcare	No

## SOFTWARE

Linguaggio di programmazione	ZPL II
Drivers supportati	<b>Printer Command Language</b> DPL Direct Protocol (DP) Fingerprint (FP) IPL XML can be enabled for SAP All and Oracle WMS ZSim2 (ZPL-II),

## TECNOLOGIA DI STAMPA

Tecnologia di stampa	Stampa a trasferimento termico
Lunghezza massima di stampa	4,8 mm
Supporto RFID	No
Velocità di stampa	10 mm/s
Risoluzione di stampa	203 dpi
Punti per millimetro	8 dot
larghezza massima di stampa	108 mm

## CONNETTIVITÀ

Wireless	No
Interfacce supportate	USB, Ethernet
Ethernet	Si