



Codice	CK408208
EAN	PD45S1FE010020300
Marca	HONEYWELL
Part number	PD45S1FE0100002
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	11.28
Volume (cm ³)	72927

Progettata in modo unico utilizzando parti meccaniche interne minime e una struttura completamente metallica, PD45S è un modello robusto di lunga durata. La nostra stampante è quindi dotata di un aspetto solido, compatto ed elegante, adatto a un'ampia gamma di impostazioni e applicazioni.

La PD45S opera con un processore Arm Cortex-A7/800 Mhz, 128M di memoria e SDRAM DDR3 da 128M. È dotata di una sofisticata testina di stampa industriale, che supporta sia la modalità di stampa termica diretta che quella a trasferimento termico. La tecnologia brevettata a sensore doppio di Honeywell supporta una funzione di posizionamento dinamico che assicura un'altezza minima dell'etichetta di 5 mm e una precisione di posizione verticale di 0,5 mm. Due serie di barre a pressione regolabili e una doppia guida supporti assicurano un'avanzamento preciso della carta e aiutano a evitare le piegature del nastro e lo sporco causato dalla stampa. Grazie al design molto ergonomico, la testina di stampa può essere facilmente sostituita. Il sensore anteriore, che garantisce una stampa accurata, può anche essere facilmente rimosso per facilitare la pulizia e la sostituzione del rullo in gomma. La PD45S supporta più linguaggi di comando stampante, come FP/DP/IPL/ZPL/DPL, l'installazione del driver della stampante con un solo tasto e una facile configurazione tramite Windows.

La PD45S è dotata di una ricca selezione di accessori e supporta schede di interfaccia di rete wireless, schede di interfaccia parallele, schede di interfaccia per applicatore, schede di interfaccia seriali e GPIO industriali. È inoltre dotata di gruppi di spellicolamento, riavvolgimento e taglio per affrontare un'ampia gamma di scenari di applicazione.

SPECIFICHE

Marca	HONEYWELL
-------	-----------

HARDWARE

Posizionamento	Industrial Printer
----------------	--------------------

Media supportati	Etichette
------------------	-----------

Healthcare	No
------------	----

SOFTWARE

Linguaggio di programmazione	ZPL
------------------------------	-----

TECNOLOGIA DI STAMPA

Tecnologia di stampa	Stampa a trasferimento termico
----------------------	--------------------------------

Lunghezza massima di stampa	0 mm
-----------------------------	------

Codificatore Banda Magnetica	No
------------------------------	----

Supporto RFID	No
---------------	----

Velocità di stampa	250 mm/s
--------------------	----------

Risoluzione di stampa	203 dpi
-----------------------	---------

Punti per millimetro	8 dot
----------------------	-------

larghezza massima di stampa	108 mm
-----------------------------	--------

CONNETTIVITÀ

Wireless	No
----------	----

Interfacce supportate	USB, seriale, Ethernet
-----------------------	------------------------

Ethernet	Si
----------	----