ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Stamp.tt pm45a,8d lan/fixed hanger	
Codice	CK408216
EAN	
Marca	HONEYWELL
Part number	STD0000823488
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	13.8
Volume (cm³)	105865.5

PM45A, Icon Display, Ethernet, Fixed Hanger, TT, 300 DPI, No Power Cord

Oggi le aziende si trovano ad affrontare crescenti sfide in termini di flessibilità della produzione, rotazione delle scorte e controllo dei costi. La stampante industriale Honeywell PM45 è progettata per offrire alle aziende la flessibilità e la precisione per la stampa di volumi elevati. La funzionalità track-and-trace della stampante PM45 mira a migliorare l'efficienza di stampa e la trasparenza della supply chain in una varietà di settori, tra cui alimenti e bevande, prodotti farmaceutici, produzione, magazzino e gestione dei centri di distribuzione.
Costruita sulla piattaforma di stampa Honeywell, la resistente stampante PM45 offre velocità di stampa fino a 14 ips. Con una registrazione della stampa fino a +/-0,5 mm, la stampante PM45 può garantire stampe di alta qualità per codici a barre, testi e immagini, anche su piccoli componenti elettronici ed etichette di dispositivi medici.
In quanto stampante industriale altamente connessa, la PM45 è ricca di connettività WWAN avanzata per consentire l'implementazione con limitazioni minime dalla topologia di rete del sito. La versatilità della stampante PM45 consente all'utente di incorporare interfacce RFID, parallele, industriali e dell'applicatore per soddisfare esigenze aziendali future imprevedibili. Per facilitare la

tua trasformazione verso la produzione intelligente e la gestione della catena di fornitura, la stampante PM45 supporta protocolli di rete variabili e più linguaggi di stampa per consentire una facile integrazione nel tuo sistema, sia esso basato su cloud o su un server locale.
Incorporato con il software Smart Parse di Honeywell, il PM45 consente di modificare rapidamente la posizione, il dimensionamento di oggetti e codici a barre o il tipo di carattere sulle etichette, senza la necessità di modifiche al sistema di back-end o competenze di programmazione. Con il software Operational Intelligence di Honeywell, gli utenti possono gestire e monitorare da remoto la diagnostica e le prestazioni di stampa della stampante PM45. Il PM45 supporta un'ampia gamma di supporti, compresi i nastri ink-in e ink-out con una dimensione del nucleo di 1 pollice, migliorando il tempo tra i rifornimenti dei supporti.
La stampante PM45 è un sostituto ideale per le stampanti Honeywell esistenti o miste, in particolare con la piattaforma firmware di Honeywell che supporta più linguaggi di stampa. Un robusto meccanismo di stampa interamente in metallo, una semplice testina di stampa e la sostituzione del rullo di stampa senza attrezzi aiutano a ridurre al minimo i tempi di inattività e le esigenze di manutenzione.

SPECIFICHE	
Marca	HONEYWELL

HARDWARE	
Posizionamento	Industrial Printer
Schermo LCD	Si
Media supportati	Etichette e Ricevute
Spellicolatore incluso	No
Taglierina inclusa	No
Riavvolgitore	No
Healthcare	No
CARATTERISTICHE FISICHE	
Peso	13,2 kg
SOLUZIONI	
Auto-ID	Si
SOFTWARE	
Linguaggio di programmazione	ZPL II
Drivers supportati	**Driver compatibili** Driver CUPS per Linux InterDriver Windows Tipi di dispositivi certificati per SAP **Linguaggio di comando stampante** Fingerprint (FP) Direct Protocol (DP) Linguaggio Intermec (IPL), ZSim2 (ZPL-II), Linguaggio Datamax DPL, abilitato XML per SAP® AII e Oracle® WMS, PDF, C#
TECNOLOGIA DI STAMPA	

Tecnologia di stampa	Stampa a trasferimento termico
Lunghezza massima di stampa	2200 mm
Codificatore Banda Magnetica	No
Supporto RFID	No
Codici a barre supportati	**Codici a barre lineari** Tutti i principali codici a barre 1D **Linguaggio di comando stampante** Fingerprint (FP) Direct Protocol (DP) Linguaggio Intermec (IPL), ZSim2 (ZPL-II), Linguaggio Datamax DPL, abilitato XML per SAP® AII e Oracle® WMS, PDF, C# **Formato file immagine** BMP GIF PCX PNG **Opzionale :** RFID Supports EPC Class 1 Gen2, 18000-6C. Radio configured to comply with local UHF RFID regulations including FCC and ETSI. Contact local representative for availability in particular region
Velocità di stampa	300 mm/s
Risoluzione di stampa	203 dpi
Punti per millimetro	11,8 dot
larghezza massima di stampa	105,7 mm
Verificatore barcode a bordo	Si
CONNETTIVITÀ	
Wireless	No
Interfacce supportate	USB, Ethernet
Ethernet	Si