

Stamp.tt pm45a,icon,lan,f hgr,	
Codice	CK408218
EAN	
Marca	HONEYWELL
Part number	PM45A0000000030
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	18
Volume (cm ³)	105600
PM45A, Icon Display, Ethernet, Fixed Hanger, TT, 300 DPI, No Power Cord Oggi le aziende si trovano ad affrontare crescenti sfide in termini di flessibilità della produzione, rotazione delle scorte e controllo dei costi. La stampante industriale Honeywell PM45 è progettata per offrire alle aziende la flessibilità e la precisione per la stampa di volumi elevati. La funzionalità track-and-trace della stampante PM45 mira a migliorare l'efficienza di stampa e la trasparenza della supply chain in una varietà di settori, tra cui alimenti e bevande, prodotti farmaceutici, produzione, magazzino e gestione dei centri di distribuzione. Costruita sulla piattaforma di stampa Honeywell, la resistente stampante PM45 offre velocità di stampa fino a 14 ips. Con una registrazione della stampa fino a +/-0,5 mm, la stampante PM45 può garantire stampe di alta qualità per codici a barre, testi e immagini, anche su piccoli componenti elettronici ed etichette di dispositivi medici. In quanto stampante industriale altamente connessa, la PM45 è ricca di connettività WWAN avanzata per consentire l'implementazione con limitazioni minime dalla topologia di rete del sito. La versatilità della stampante PM45 consente all'utente di incorporare interfacce RFID, parallele, industriali e dell'applicatore per soddisfare esigenze aziendali future imprevedibili. Per facilitare la	

tua trasformazione verso la produzione intelligente e la gestione della catena di fornitura, la stampante PM45 supporta protocolli di rete variabili e più linguaggi di stampa per consentire una facile integrazione nel tuo sistema, sia esso basato su cloud o su un server locale.

Incorporato con il software Smart Parse di Honeywell, il PM45 consente di modificare rapidamente la posizione, il dimensionamento di oggetti e codici a barre o il tipo di carattere sulle etichette, senza la necessità di modifiche al sistema di back-end o competenze di programmazione. Con il software Operational Intelligence di Honeywell, gli utenti possono gestire e monitorare da remoto la diagnostica e le prestazioni di stampa della stampante PM45. Il PM45 supporta un'ampia gamma di supporti, compresi i nastri ink-in e ink-out con una dimensione del nucleo di 1 pollice, migliorando il tempo tra i rifornimenti dei supporti.

La stampante PM45 è un sostituto ideale per le stampanti Honeywell esistenti o miste, in particolare con la piattaforma firmware di Honeywell che supporta più linguaggi di stampa. Un robusto meccanismo di stampa interamente in metallo, una semplice testina di stampa e la sostituzione del rullo di stampa senza attrezzi aiutano a ridurre al minimo i tempi di inattività e le esigenze di manutenzione.

SPECIFICHE

Marca	HONEYWELL
-------	-----------

HARDWARE

Posizionamento	Industrial Printer
Schermo LCD	Si
Media supportati	Etichette
Spellicolatore incluso	No
Taglierina inclusa	No
Riavvolgitore	No
Healthcare	No

CARATTERISTICHE FISICHE

Peso	13,2 kg
------	---------

SOLUZIONI

Auto-ID	Si
---------	----

SOFTWARE

Linguaggio di programmazione	ZPL II
Drivers supportati	Driver compatibili Driver CUPS per Linux InterDriver Windows Tipi di dispositivi certificati per SAP Linguaggio di comando stampante Fingerprint (FP) Direct Protocol (DP) Linguaggio Intermec (IPL), ZSim2 (ZPL-II), Linguaggio Datamax DPL, abilitato XML per SAP® All e Oracle® WMS, PDF, C#

TECNOLOGIA DI STAMPA

Tecnologia di stampa	Stampa a trasferimento termico
Lunghezza massima di stampa	2200 mm
Codificatore Banda Magnetica	No
Supporto RFID	No
Codici a barre supportati	Codici a barre lineari Tutti i principali codici a barre 1D Linguaggio di comando stampante Fingerprint (FP) Direct Protocol (DP) Linguaggio Intermec (IPL), ZSim2 (ZPL-II), Linguaggio Datamax DPL, abilitato XML per SAP® All e Oracle® WMS, PDF, C# Formato file immagine BMP GIF PCX PNG Opzionale : RFID Supports EPC Class 1 Gen2, 18000-6C. Radio configured to comply with local UHF RFID regulations including FCC and ETSI. Contact local representative for availability in particular region
Velocità di stampa	300 mm/s
Risoluzione di stampa	300 dpi
Punti per millimetro	11,8 dot
larghezza massima di stampa	105,7 mm
Verificatore barcode a bordo	Si
CONNETTIVITÀ	
Wireless	No
Interfacce supportate	USB, Ethernet
Ethernet	Si