

Stamp.tt pm45a,ft,lan,f hgr,	
Codice	CK408221
EAN	
Marca	HONEYWELL
Part number	PM45A1000000030
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	20
Volume (cm ³)	106650
Le aziende oggi si trovano ad affrontare sfide crescenti in termini di flessibilità della produzione, inventario fatturato e controllo dei costi. La stampante industriale PM45 offre alta precisione e volumi elevati Stampa con funzionalità track-and-trace per aumentare l'efficienza produttiva e la fornitura trasparenza della catena nel settore alimentare e delle bevande, farmaceutico, manifatturiero, magazzino e Gestione dei centri di distribuzione. Costruita sulla piattaforma di stampa Honeywell, la resistente stampante PM45 offre velocità di stampa fino a 14 ips. Con una registrazione di stampa fino a +/-0,5 mm, la stampante PM45 può garantire un'elevata qualità di stampa di codici a barre, testi e immagini, anche su piccoli componenti elettronici e farmaceutici Etichette. Come stampante industriale altamente connessa, la PM45 è dotata di WWAN di prima classe Connettività per consentire la distribuzione con limitazioni minime dalla topologia di rete del sito.	

La stampante PM45 è anche scalabile per incorporare RFID, parallelo, industriale e applicatore interfacce per soddisfare le tue esigenze aziendali imprevedibili in futuro. Per supportare la vostra trasformazione verso la produzione intelligente e la gestione della supply chain, la stampante PM45 supporta protocolli di rete variabili e più linguaggi di stampa per facilitare l'integrazione nel tuo sistema, sia su un server locale che sul cloud. Con lo strumento software Honeywell incorporato Smart Parse, è possibile modificare rapidamente la posizione, dimensione degli oggetti e codice a barre o tipo di carattere sulle etichette senza la necessità di modificare il back-end o avere competenze di programmazione. Honeywell Operational Intelligence ha equipaggiato la Stampante PM45 con capacità di gestione remota per la diagnostica e l'output dei problemi Monitoraggio delle prestazioni. PM45 è in grado di supportare un'ampia gamma di supporti, inclusi nastri ink-in e ink-out con Dimensione del nucleo di un pollice: migliora il tempo tra il rifornimento dei supporti. Con il firmware di Honeywell piattaforma che supporta più lingue di stampa, la stampante PM45 è un facile sostituto per stampanti Honeywell o miste esistenti. Un robusto meccanismo di stampa interamente in metallo, testina di stampa facile, e sostituzione del rullo della piastra senza utensili, aiuta a ridurre al minimo i tempi di fermo e le esigenze di manutenzione

SPECIFICHE

Marca	HONEYWELL
-------	-----------

HARDWARE

Posizionamento	Industrial Printer
Schermo LCD	Si
Media supportati	Etichette
IP	0
Spellicolatore incluso	No
Taglierina inclusa	No
Riavvolgitore	No
Healthcare	No

SOLUZIONI

Auto-ID	Si
---------	----

SOFTWARE

Linguaggio di programmazione	ZPL II
Drivers supportati	SOFTWARE Printer Command Languages: Fingerprint (FP) Direct Protocol (DP)

	Intermec Printer Language (IPL)3 ZSim2 (ZPL-II), DPL, XML-enabled for SAP® All and Oracle® WMS, PDF, C# Applications/Drivers: InterDriver Windows® printer driver, CUPS driver for Linux, Honeywell Device Types for SAP, Honeywell label design and print package Per maggiori informazioni consultare il sito : www.honeywell.com
TECNOLOGIA DI STAMPA	
Tecnologia di stampa	Stampa a trasferimento termico
Lunghezza massima di stampa	2,2 mm
Codificatore Banda Magnetica	No
Supporto RFID	No
Codici a barre supportati	<u>Codici a barre lineari</u> Tutti i principali codici a barre 1D Linguaggio di comando stampante Fingerprint (FP) Direct Protocol (DP) Linguaggio Intermec (IPL), ZSim2 (ZPL-II), Linguaggio Datamax DPL, abilitato XML per SAP® All e Oracle® WMS, PDF, C# Formato file immagine BMP GIF PCX PNG Opzionale: RFID Supports EPC Class 1 Gen2, 18000-6C. Radio configured to comply with local UHF RFID regulations including FCC and ETSI. Contact local representative for availability in particular region.
Velocità di stampa	300 mm/s
Risoluzione di stampa	300 dpi
Punti per millimetro	11,8 dot
larghezza massima di stampa	106 mm
Verificatore barcode a bordo	No
CONNETTIVITÀ	

Wireless	No
Interfacce supportate	USB, seriale, Ethernet
Ethernet	Si