

Stamp.tt pm45a 8dot lan full tc	
Codice	CK408224
EAN	
Marca	HONEYWELL
Part number	PM45A1000003020
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	16.5
Volume (cm <sup>3</sup> )	108427.5
<p>Le aziende oggi si trovano ad affrontare sfide crescenti in termini di flessibilità della produzione, inventario, fatturato e controllo dei costi. La stampante industriale PM45 offre alta precisione e volumi elevati di stampa con funzionalità track-and-trace per aumentare l'efficienza produttiva e la fornitura trasparenza della catena nel settore alimentare e delle bevande, farmaceutico, manifatturiero, magazzino e gestione dei centri di distribuzione.</p> <p>Costruita sulla piattaforma di stampa Honeywell, la resistente stampante PM45 offre velocità di stampa fino a 14 ips. Con una registrazione di stampa fino a +/-0,5 mm, la stampante PM45 può garantire un'elevata qualità di stampa di codici a barre, testi e immagini, anche su piccoli componenti elettronici e farmaceutici. Etichette. Come stampante industriale altamente connessa, la PM45 è dotata di WWAN di prima classe per consentire la distribuzione con limitazioni minime dalla topologia di rete del sito.</p>	

La stampante PM45 è anche scalabile per incorporare RFID, parallelo, industriale e applicatore interfacce per soddisfare le tue esigenze aziendali imprevedibili in futuro. Per supportare la vostra trasformazione verso la produzione intelligente e la gestione della supply chain, la stampante PM45 supporta protocolli di rete variabili e più linguaggi di stampa per Facilita l'integrazione nel tuo sistema, sia su un server locale che sul cloud. Con lo strumento software Honeywell incorporato Smart Parse, è possibile modificare rapidamente la posizione, dimensione degli oggetti e codice a barre o tipo di carattere sulle etichette senza la necessità di modificare il back-end o avere competenze di programmazione. Honeywell Operational Intelligence ha equipaggiato il Stampante PM45 con capacità di gestione remota per la diagnostica e l'output dei problemi Monitoraggio delle prestazioni. PM45 è in grado di supportare un'ampia gamma di supporti, inclusi nastri ink-in e ink-out con Dimensione del nucleo di un pollice: migliora il tempo tra il rifornimento dei supporti. Con il firmware di Honeywell piattaforma che supporta più lingue di stampa, la stampante PM45 è un facile sostituto per stampanti Honeywell o miste esistenti. Un robusto meccanismo di stampa interamente in metallo, testina di stampa facile, e sostituzione del rullo della piastra senza utensili, aiuta a ridurre al minimo i tempi di fermo e le esigenze di manutenzione

## SPECIFICHE

Marca	HONEYWELL
-------	-----------

## HARDWARE

Posizionamento	Industrial Printer
Schermo LCD	Si
Media supportati	Etichette e Ricevute
IP	0
Spellicolatore incluso	Si
Taglierina inclusa	Si
Riavvolgitore	Si
Healthcare	No

## SOLUZIONI

Auto-ID	Si
---------	----

## SOFTWARE

Linguaggio di programmazione	ZPL II
Drivers supportati	<p>SOFTWARE</p> <p>Printer Command Languages:</p> <p>Fingerprint (FP)</p> <p>Direct Protocol (DP)</p>

Intermec Printer Language (IPL)3  
ZSim2 (ZPL-II), DPL, XML-enabled for SAP® All and  
Oracle® WMS, PDF, C#  
Applications/Drivers:  
InterDriver Windows® printer driver, CUPS driver for  
Linux, Honeywell Device Types for SAP, Honeywell label  
design and print package

Per maggiori informazioni consultare il sito :  
[www.honeywell.com](http://www.honeywell.com)

## TECNOLOGIA DI STAMPA

Tecnologia di stampa	Stampa a trasferimento termico
Lunghezza massima di stampa	0,55 mm
Codificatore Banda Magnetica	No
Supporto RFID	No
Codici a barre supportati	<p><b>Codici a barre lineari</b></p> <p>Tutti i principali codici a barre 1D</p> <p><b>Linguaggio di comando stampante</b></p> <p>Fingerprint (FP) Direct Protocol (DP) Linguaggio Intermec (IPL), ZSim2 (ZPL-II), Linguaggio Datamax DPL, abilitato XML per SAP® All e Oracle® WMS, PDF, C#</p> <p><b>Formato file immagine</b></p> <p>BMP</p> <p>GIF</p> <p>PCX</p> <p>PNG</p>

Velocità di stampa	150 mm/s
Risoluzione di stampa	203 dpi
Punti per millimetro	23,6 dot
larghezza massima di stampa	105,6 mm
Verificatore barcode a bordo	Si
<b>CONNELLTIVITÀ</b>	
Wireless	Si
Interfacce supportate	USB, seriale, Ethernet
Ethernet	Si