

Stamp.tt pm45a,12dot,lan, full tc



|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Codice                    | CK408225        |
| EAN                       |                 |
| Marca                     | HONEYWELL       |
| Part number               | PM45A1000003030 |
| Storage unit              |                 |
| Unità di vendita          | Cadauno         |
| Confezione                | 1               |
| Imballaggio               | 1               |
| Peso (kg)                 | 17              |
| Volume (cm <sup>3</sup> ) | 114080          |

Le aziende oggi si trovano ad affrontare sfide crescenti in termini di flessibilità della produzione, inventario fatturato e controllo dei costi. La stampante industriale PM45 offre alta precisione e volumi elevati

Stampa con funzionalità track-and-trace per aumentare l'efficienza produttiva e la fornitura trasparenza della catena nel settore alimentare e delle bevande, farmaceutico, manifatturiero, magazzino e

Gestione dei centri di distribuzione.

Costruita sulla piattaforma di stampa Honeywell, la resistente stampante PM45 offre velocità di stampa fino a 14

ips. Con una registrazione di stampa fino a +/-0,5 mm, la stampante PM45 può garantire un'elevata qualità di stampa

di codici a barre, testi e immagini, anche su piccoli componenti elettronici e farmaceutici

Etichette. Come stampante industriale altamente connessa, la PM45 è dotata di WWAN di prima classe

Connettività per consentire la distribuzione con limitazioni minime dalla topologia di rete del sito.

La stampante PM45 è anche scalabile per incorporare RFID, parallelo, industriale e applicatore interfacce per soddisfare le tue esigenze aziendali imprevedibili in futuro. Per supportare la vostra trasformazione verso la produzione intelligente e la gestione della supply chain, la stampante PM45 supporta protocolli di rete variabili e più linguaggi di stampa per facilitare l'integrazione nel tuo sistema, sia su un server locale che sul cloud. Con lo strumento software Honeywell incorporato Smart Parse, è possibile modificare rapidamente la posizione, dimensione degli oggetti e codice a barre o tipo di carattere sulle etichette senza la necessità di modificare il back-end o avere competenze di programmazione. Honeywell Operational Intelligence ha equipaggiato la Stampante PM45 con capacità di gestione remota per la diagnostica e l'output dei problemi Monitoraggio delle prestazioni. PM45 è in grado di supportare un'ampia gamma di supporti, inclusi nastri ink-in e ink-out con Dimensione del nucleo di un pollice: migliora il tempo tra il rifornimento dei supporti. Con il firmware di Honeywell piattaforma che supporta più lingue di stampa, la stampante PM45 è un facile sostituto per stampanti Honeywell o miste esistenti. Un robusto meccanismo di stampa interamente in metallo, testina di stampa facile, e sostituzione del rullo della piastra senza utensili, aiuta a ridurre al minimo i tempi di fermo e le esigenze di manutenzione

| SPECIFICHE |           |
|------------|-----------|
| Marca      | HONEYWELL |

| HARDWARE                     |  |
|------------------------------|--|
| Posizionamento               | Industrial Printer   |
| Schermo LCD                  | Si   |
| Media supportati             | Etichette  |
| IP                           | 0  |
| Spellicolatore incluso       | Si   |
| Taglierina inclusa           | Si   |
| Riavvolgitore                | Si   |
| Healthcare                   | No   |
| SOLUZIONI                    |  |
| Auto-ID                      | Si   |
| SOFTWARE                     |  |
| Linguaggio di programmazione | ZPL II   |
| Drivers supportati           | SOFTWARE<br>Printer Command Languages:<br>Fingerprint (FP)<br>Direct Protocol (DP) |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>Intermec Printer Language (IPL)3<br/> ZSim2 (ZPL-II), DPL, XML-enabled for SAP® All and Oracle® WMS, PDF, C#<br/> Applications/Drivers:<br/> InterDriver Windows® printer driver, CUPS driver for Linux, Honeywell Device Types for SAP, Honeywell label design and print package</p> <p>Per maggiori informazioni consultare il sito :<br/> <a href="http://www.honeywell.com">www.honeywell.com</a></p> |
|--|--|

**TECNOLOGIA DI STAMPA**

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Tecnologia di stampa         | Stampa a trasferimento termico |
| Lunghezza massima di stampa  | 0,55 mm                        |
| Codificatore Banda Magnetica | No                             |
| Supporto RFID                | No                             |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Codici a barre supportati | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>BARCODES/FONTS/GRAPHICS</b><br/> <b>Barcode Symbologies:</b> All major 1D and 2D symbologies are supported<br/> <b>Standards Supported:</b> UPC/EAN Shipping Container, UCC/EAN 128, Serial Shipping Container, MH10.8 Shipping Label, AIAG (shipping parts label), OGMARS, POSTNET, HIBCC, ISBT 128, GM1724, UPS Shipping Label, Global Transport Label</li> <li>• <b>PM45/45C PRINT SPECIFICATIONS</b><br/> Max.Width at 203 dpi: 108 mm (4.25 in)<br/> Max.Width at 300 dpi: 105.7 mm (4.17 in)<br/> Max.Width at 406 dpi: 104 (4.09 in)<br/> Max.Width at 600 dpi: 105.6 mm (4.16 in)<br/> Max.length at 203 dpi: 4.8 m (189 in)<br/> Max.length at 300 dpi: 2.2m (85in)<br/> Max.length at 406 dpi: 1.2 m (47.2 in)<br/> Max.length at 600 dpi: 0.55m (22in)</li> <li>• <b>PRINT SPEED</b><br/> At 203 dpi: 50-350 mm/s (2-14ips)<br/> At 300 dpi: 50-300 mm/s (2-12ips)<br/> At 406 dpi: 50-250 mm/s (2-10ips)<br/> At 600 dpi: 50-150 mm/s (2-6ips)</li> <li>• <b>PRINT RESOLUTION</b><br/> At 203 dpi: 8 dots/mm<br/> At 300 dpi: 11.8 dots/mm<br/> At 406 dpi: 16 dots/mm<br/> At 600 dpi: 23.6 dots/mm</li> </ul> |
|---------------------------|---|

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Velocità di stampa           | 150 mm/s               |
| Risoluzione di stampa        | 300 dpi                |
| Punti per millimetro         | 23,6 dot               |
| larghezza massima di stampa  | 105,6 mm               |
| Verificatore barcode a bordo | Si                     |
| <b>CONNETTIVITÀ</b>          |                        |
| Wireless                     | Si                     |
| Interfacce supportate        | USB, seriale, Ethernet |
| Ethernet                     | Si                     |