ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

| | |
|---|---|
| **Ethernet, tt 300 dpi, us & eu power cord** | |
| Codice | CK408244 |
| EAN | PX45A00000000200 |
| Marca | HONEYWELL |
| Part number | PX45A0000000300 |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 16 |
| Volume (cm³) | 91260 |

Le robuste stampanti PX45 e PX65, interamente in metallo, offrono prestazioni eccezionali fino a 12 pollici al secondo dalla prima all'ultima etichetta e incorporano funzionalità che riducono i tempi di inattività e minimizzano i costi di manutenzione. Entrambe le versioni sono disponibili con una risoluzione di 203 o 300 dpi e la PX45 offre anche 406 dpi, per un'etichettatura di precisione senza alcuna perdita di velocità. Questo è l'ideale per le applicazioni di etichettatura di conformità con dati variabili che richiedono risultati immediati. Le funzionalità di design intelligente delle stampanti PX45 e PX65 supportano una maggiore produttività in ambienti esigenti. Come stampanti intelligenti, possono ospitare applicazioni autonome, sviluppate tramite i linguaggi di programmazione Fingerprint e C#, contribuendo a ridurre gli errori e a semplificare i processi operativi. Le funzionalità diagnostiche e di gestione dei dispositivi delle stampanti, fornite nello strumento di gestione della configurazione PrintSet 5 basato sul web, nello strumento di configurazione PrintSet MC per dispositivi mobili e nell'intelligenza operativa basata su cloud, riducono i tempi di inattività e semplificano l'implementazione. La sostituzione delle testine di stampa è semplice e veloce, grazie al design magnetico della testina di stampa QuickMount . Le stampanti PX45 e PX65 sono progettate e testate in collaborazione con etichette Honeywell e altri prodotti per supporti, ottimizzando le prestazioni se utilizzate con

| |
|---|
| supporti Honeywell originali. |

| SPECIFICHE | |
|---|---|
| Marca | HONEYWELL |

| HARDWARE | |
|---|---|
| Posizionamento | Industrial Printer |
| Media supportati | Etichette e Ricevute |
| Spellicolatore incluso | No |
| Taglierina inclusa | No |
| Riavvolgitore | No |
| Healthcare | No |
| **SOFTWARE** | |
| Linguaggio di programmazione | ZPL II |
| Drivers supportati | **Printer Command Language**<br>C# Smart Printing<br>DPL<br>Direct Protocol (DP)<br>Fingerprint (FP)<br>Intermec Printer Language (IPL)<br>PDF<br>XML-enabled for SAP AII and Oracle WMS<br>ZSim2 (ZPL-II) |
| **TECNOLOGIA DI STAMPA** | |
| Tecnologia di stampa | Stampa a trasferimento termico |
| Lunghezza massima di stampa | 550 mm |
| Codificatore Banda Magnetica | No |
| Supporto RFID | No |
| Velocità di stampa | 300 mm/s |
| Risoluzione di stampa | 300 dpi |
| Punti per millimetro | 12 dot |
| larghezza massima di stampa | 110 mm |
| **CONNETTIVITÀ** | |
| Wireless | Si |
| Interfacce supportate | USB, Ethernet |
| Ethernet | Si |