

Ethernet, tt 300 dpi, us & eu power cord	
Codice	CK408244
EAN	PX45A0000000200
Marca	HONEYWELL
Part number	PX45A0000000300
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	16
Volume (cm ³)	91260
<p>Le robuste stampanti PX45 e PX65, interamente in metallo, offrono prestazioni eccezionali fino a 12 pollici al secondo dalla prima all'ultima etichetta e incorporano funzionalità che riducono i tempi di inattività e minimizzano i costi di manutenzione. Entrambe le versioni sono disponibili con una risoluzione di 203 o 300 dpi e la PX45 offre anche 406 dpi, per un'etichettatura di precisione senza alcuna perdita di velocità. Questo è l'ideale per le applicazioni di etichettatura di conformità con dati variabili che richiedono risultati immediati. Le funzionalità di design intelligente delle stampanti PX45 e PX65 supportano una maggiore produttività in ambienti esigenti. Come stampanti intelligenti, possono ospitare applicazioni autonome, sviluppate tramite i linguaggi di programmazione Fingerprint e C#, contribuendo a ridurre gli errori e a semplificare i processi operativi. Le funzionalità diagnostiche e di gestione dei dispositivi delle stampanti, fornite nello strumento di gestione della configurazione PrintSet 5 basato sul web, nello strumento di configurazione PrintSet MC per dispositivi mobili e nell'intelligenza operativa basata su cloud, riducono i tempi di inattività e semplificano l'implementazione. La sostituzione delle testine di stampa è semplice e veloce, grazie al design magnetico della testina di stampa QuickMount. Le stampanti PX45 e PX65 sono progettate e testate in collaborazione con etichette Honeywell e altri prodotti per supporti, ottimizzando le prestazioni se utilizzate con</p>	

supporti Honeywell originali.

SPECIFICHE

Marca	HONEYWELL
-------	-----------

HARDWARE

Posizionamento	Industrial Printer
Media supportati	Etichette e Ricevute
Spellicolatore incluso	No
Taglierina inclusa	No
Riavvolgitore	No
Healthcare	No

SOFTWARE

Linguaggio di programmazione	ZPL II
Drivers supportati	Printer Command Language C# Smart Printing DPL Direct Protocol (DP) Fingerprint (FP) Intermec Printer Language (IPL) PDF XML-enabled for SAP All and Oracle WMS ZSim2 (ZPL-II)

TECNOLOGIA DI STAMPA

Tecnologia di stampa	Stampa a trasferimento termico
Lunghezza massima di stampa	550 mm
Codificatore Banda Magnetica	No
Supporto RFID	No
Velocità di stampa	300 mm/s
Risoluzione di stampa	300 dpi
Punti per millimetro	12 dot
larghezza massima di stampa	110 mm

CONNELLITIVITÀ

Wireless	Si
Interfacce supportate	USB, Ethernet
Ethernet	Si