

Esaurito	
Codice	CK408251
EAN	
Marca	HONEYWELL
Part number	PX65A00EU000300
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	18
Volume (cm ³)	108855
PX65A, Ethernet, UHF RFID EU,TT 300 DPI, US & EU Power Cord	
<p>Le robuste stampanti PX45 e PX65, interamente in metallo, offrono prestazioni eccezionali fino a 12 pollici al secondo dalla prima all'ultima etichetta e incorporano funzionalità che riducono i tempi di inattività e minimizzano i costi di manutenzione. Entrambe le versioni sono disponibili con una risoluzione di 203 o 300 dpi e la PX45 offre anche 406 dpi, per un'etichettatura di precisione senza alcuna perdita di velocità. Questo è l'ideale per le applicazioni di etichettatura di conformità con dati variabili che richiedono risultati immediati.</p> <p>Le funzionalità di design intelligente delle stampanti PX45 e PX65 supportano una maggiore produttività in ambienti esigenti. Come stampanti intelligenti, possono ospitare applicazioni autonome, sviluppate attraverso i linguaggi di programmazione Fingerprint e C#, contribuendo a ridurre gli errori e semplificare i processi operativi.</p> <p>Le funzionalità diagnostiche e di gestione dei dispositivi delle stampanti, fornite nello strumento PrintSet 5 Configuration Management basato sul web, nello strumento di configurazione PrintSet MC per dispositivi mobili e nell'Intelligence operativa basata su cloud, riducono i tempi di inattività e semplificano l'implementazione. La sostituzione delle testine di stampa è semplice e veloce,</p>	

grazie al design magnetico della testina di stampa QuickMount . Le stampanti PX45 e PX65 sono progettate e testate in collaborazione con etichette Honeywell e altri prodotti per supporti, ottimizzando le prestazioni se utilizzate con supporti Honeywell originali.

SPECIFICHE

Marca	HONEYWELL
-------	-----------

HARDWARE

Posizionamento	Industrial Printer
Media supportati	Etichette
Healthcare	No

SOFTWARE

Linguaggio di programmazione	ZPL II
Drivers supportati	<p>Interfacce supportate</p> <p>Ethernet 10/100 Mbps USB 2.0 Host High Speed USB 2.0 Device High Speed RS-232, up to 115.2 KB/s</p> <p>Printer Command Languages:</p> <p>Fingerprint (FP) Direct Protocol (DP) Intermec Printer Language (IPL) ZSim2 (ZPL-II) DPL XML-enabled for SAP All and Oracle WMS PDF C#</p>

TECNOLOGIA DI STAMPA

Tecnologia di stampa	Stampa a trasferimento termico
Lunghezza massima di stampa	0 mm
Supporto RFID	Si
Codici a barre supportati	Barcode Symbologies: All major 1D and 2D symbologies are supported
Velocità di stampa	9 ips
Risoluzione di stampa	300 dpi
Punti per millimetro	11,8 dot
largahezza massima di stampa	167,4 mm

CONNELLTIVITÀ

Wireless	No
Interfacce supportate	USB, Ethernet
Ethernet	Si