

Stamp.tt px65a 8 dot lan



Codice	CK408252
EAN	PX65A00000000300
Marca	HONEYWELL
Part number	PX65A0000000200
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	17.7
Volume (cm ³)	104130

Le robuste stampanti PX45 e PX65, interamente in metallo, offrono prestazioni eccezionali fino a 12 pollici al secondo dalla prima all'ultima etichetta e incorporano funzionalità che riducono i tempi di inattività e minimizzano i costi di manutenzione. Entrambe le versioni sono disponibili con una risoluzione di 203 o 300 dpi e la PX45 offre anche 406 dpi, per un'etichettatura di precisione senza alcuna perdita di velocità. Questo è l'ideale per le applicazioni di etichettatura di conformità con dati variabili che richiedono risultati immediati.

Le funzionalità di design intelligente delle stampanti PX45 e PX65 supportano una maggiore produttività in ambienti esigenti. Come stampanti intelligenti, possono ospitare applicazioni autonome, sviluppate attraverso i linguaggi di programmazione Fingerprint e C#, contribuendo a ridurre gli errori e semplificare i processi operativi.

Le funzionalità diagnostiche e di gestione dei dispositivi delle stampanti, fornite nello strumento PrintSet 5 Configuration Management basato sul web, nello strumento di configurazione PrintSet MC per dispositivi mobili e nell'Intelligence operativa basata su cloud, riducono i tempi di inattività e semplificano l'implementazione. La sostituzione delle testine di stampa è semplice e veloce, grazie al design magnetico della testina di stampa QuickMount. Le stampanti PX45 e PX65 sono progettate e testate in collaborazione con etichette Honeywell e altri prodotti per supporti,

ottimizzando le prestazioni se utilizzate con supporti Honeywell originali.

SPECIFICHE

Marca	HONEYWELL
-------	-----------

HARDWARE

Posizionamento	Industrial Printer
----------------	--------------------

Media supportati	Etichette
------------------	-----------

Healthcare	No
------------	----

SOFTWARE

Linguaggio di programmazione	ZPL II
------------------------------	--------

Drivers supportati	Interfacce supportate Standard: Ethernet 10/100 Mbps USB 2.0 Host High Speed USB 2.0 Device High Speed RS-232, up to 115.2 KB/s Linguaggi di programmazione : Fingerprint (FP) Direct Protocol (DP) Intermec Printer Language (IPL) ZSim2 (ZPL-II) DPL XML-enabled for SAP AII and Oracle WMS PDF C#
--------------------	--

TECNOLOGIA DI STAMPA

Tecnologia di stampa	Stampa a trasferimento termico
----------------------	--------------------------------

Lunghezza massima di stampa	0 mm
-----------------------------	------

Codificatore Banda Magnetica	No
------------------------------	----

Supporto RFID	No
---------------	----

Velocità di stampa	9 ips
--------------------	-------

Risoluzione di stampa	203 dpi
-----------------------	---------

Punti per millimetro	8 dot
----------------------	-------

larghezza massima di stampa	167,4 mm
-----------------------------	----------

CONNETTIVITÀ

Wireless	No
----------	----

Interfacce supportate	USB, Ethernet
-----------------------	---------------

Ethernet

Si