

Stamp.tt px940 8d usb/ser/lan/bt	
Codice	CK408260
EAN	PX940A00100000600
Marca	HONEYWELL
Part number	PX940A001000002
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	23
Volume (cm ³)	120285
La serie PX940 porta la stampa industriale a nuovi livelli di accuratezza e semplicità, offrendo ai clienti una stampa di precisione e priva di errori per aumentare l'efficienza della produzione e ridurre i costi di esercizio. La stampa estremamente precisa fino a +/-0,2 mm (0,0079 in) elimina le etichette e i codici a barre illeggibili o di qualità scadente. La tecnologia integrata di verifica delle etichette controlla e assicura che i codici a barre siano accurati in ogni occasione, informando l'utente sullo stato e sulla valutazione ANSI. Pratico utilizzo e semplice manutenzione grazie a un'interfaccia touchscreen a colori e in più lingue e un design per il caricamento laterale rapido. La funzionalità di stampa intelligente consente di configurare le impostazioni e stampare senza utilizzare un computer host. Il software di intelligence operativa mette a disposizione l'analisi predittiva e dati sullo stato della stampante per consentire ai manager di supervisionare l'intero parco stampanti, con una prevenzione proattiva dei problemi per ottenere il massimo tempo in attività. La famiglia PX940 di stampanti industriali ad alte prestazioni con tecnologia integrata di verifica delle etichette consente una stampa senza errori. Sviluppata per le aziende soggette a sanzioni	

comminate per la mancata conformità agli standard normativi, nonché per i resi dovuti a codici a barre illeggibili, la serie PX940 consente di stampare codici a barre privi di difetti e sempre accurati al 100%. Lo strumento di verifica totalmente integrato consente una configurazione rapida per la stampa e la verifica anche di etichette diverse. Grazie al controllo dei criteri di accettazione e non accettazione e alle valutazioni ANSI da 1 a 4, le etichette che non rispettano gli standard definiti vengono annullate e ristampate. La stampante PX940 presenta un registro di stampa di fino a +/- 0,2 mm. La tendenza verso la miniaturizzazione impone la stampa su etichette sempre più piccole. PX940 stampa con accuratezza anche su etichette di piccole dimensioni, da un bordo all'altro e con una tolleranza di errore minima. Le stampanti PX940 sono ideali per i settori dei trasporti e della logistica, gli ambienti farmaceutici e sanitari, i centri di spedizione e distribuzione, gli ambienti di produzione industriale, i fornitori di componenti automotive e le applicazioni regolamentate che richiedono una stampa priva di errori e ad alta precisione. La stampante PX940 è disponibile in due versioni: una con strumento di verifica integrato e l'altra senza. Entrambe le versioni offrono caratteristiche di serie quali Bluetooth® e le funzionalità di stampa intelligente, con cui gli utenti possono configurare e perfezionare le impostazioni senza utilizzare un computer host. La piattaforma firmware Honeywell che supporta più linguaggi di stampa consente a PX940 di sostituire con facilità le stampanti della concorrenza. Il robusto meccanismo di stampa interamente in metallo e la sostituzione agevole della testina di stampa e del rullo senza l'utilizzo di attrezzi consentono di ridurre al minimo il tempo di inattività e gli interventi di manutenzione. La stampante PX940 supporta un'ampia varietà di supporti, tra cui nastri ink-in e ink-out con dimensioni dell'anima di 2,5 cm, per consentire il massimo tempo di attività tra la sostituzione dei supporti. I tempi di stampa ed etichettatura più rapidi, fino a 350 mm/s (14 ips) garantiscono l'adattabilità della stampante PX940 alle mutevoli esigenze delle operazioni dinamiche.

SPECIFICHE

Marca	HONEYWELL
-------	-----------

HARDWARE

Posizionamento	Industrial Printer
Schermo LCD	Si
Media supportati	Etichette
Spellicolatore incluso	Si
Taglierina inclusa	Si
Riavvolgitore	Si
Healthcare	No

SOFTWARE

Linguaggio di programmazione	ZPL II
Drivers supportati	Applicazioni/driver: driver stampante InterDriver Windows®, driver CUPS per Linux, tipi di dispositivi Honeywell per SAP, design di etichette e pacchetto di stampa Honeywell Linguaggi di programmazione stampante:

	Fingerprint (FP) Direct Protocol (DP) Linguaggio della stampante Intermec (IPL) supportato solo su 203 dpi e 300 dpi ZSim2 (ZPL-II) DPL Abilitazione XML per SAP® All e Oracle® WMS
TECNOLOGIA DI STAMPA	
Tecnologia di stampa	Stampa a trasferimento termico
Lunghezza massima di stampa	0,55 mm
Codificatore Banda Magnetica	Si
Supporto RFID	Si
Codici a barre supportati	Metodo di stampa: trasferimento termico e termica diretta LCD touchscreen a colori da 3,5 in Portello supporti trasparente e pieghevole Doppio sensore di arresto etichetta per una stampa di precisione Processore Dual Core da 1 GB (core ARM® Cortex® A9) 256 MB di memoria Flash 1 GB DDR3 SDRAM Dispositivo di memoria USB multi-GB (FAT16/FAT32) Orologio in tempo reale interno SPECIFICHE DI STAMPA Risoluzione di stampa: A 203 dpi: 8 punti/mm A 300 dpi: 11,8 punti/mm Velocità di stampa: A 203 dpi: 50-350 mm/s (2-14 ips) A 300 dpi: 50-300 mm/s (2-12 ips) A 600 dpi: 25-150 mm/s (1-6 ips) Larghezza massima: A 203 dpi: 108 mm (4,25 in) A 300 dpi: 105,7 mm (4,16 in) A 600 dpi: 105,6 mm (4,16 in) Lunghezza massima di stampa continua: A 203 dpi: 4,8 m (15,75 ft) A 300 dpi: 2.2 m (7,22 ft) A 600 dpi: 0,55 m (1,81 ft)
Velocità di stampa	600 mm/s

Risoluzione di stampa	203 dpi
Punti per millimetro	8 dot
larghezza massima di stampa	105,6 mm
Verificatore barcode a bordo	Si
CONNETTIVITÀ	
Wireless	Si
Interfacce supportate	USB, Ethernet
Ethernet	Si