



Codice	CK408272
EAN	RP2F0000D20
Marca	HONEYWELL
Part number	RP2F0000D20
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.845
Volume (cm ³)	2064

RP2F, Bluetooth 5.0 & 802.11a/b/g/n/ac, ROW agency label, Battery 2500mAH, Standard Platen Roller, For Global

Le stampanti portatili serie RP offrono le prestazioni più robuste e affidabili per chi opera nell'ambito del conteggio dei percorsi, della consegna diretta in negozio, della stampa di citazioni, delle ricevute di restituzione delle vetture a noleggio e dell'assistenza sul campo. Cadute frequenti, vibrazioni ed esposizione a polvere e acqua sono solo alcuni esempi dei maltrattamenti subiti dalle stampanti portatili. Le stampanti serie RP sono progettate per resistere a queste condizioni difficili e per assicurare la stampa affidabile di etichette e ricevute termiche per anni. Le stampanti portatili serie RP sono progettate per gli ambienti più difficili, grazie a specifici che di temperatura ampie e alla protezione IP54 contro influenze di polvere e umidità. Sono ottimizzate per la stampa quotidiana di ricevute, fino a quasi 13 centimetri al secondo, e consentono altresì la stampa di etichette. La serie RP è proposta con diverse larghezze di stampa per adeguarsi all'applicazione desiderata; ogni versione è in grado di accettare una serie di larghezze di stampa.

Tutte le versioni sono dotate di una batteria ricaricabile, che può essere caricata all'interno o all'esterno della stampante ed è progettata per durare un intero turno di lavoro nella maggior parte dei casi di utilizzo.

Se occorre sostituire una batteria durante un turno, la sostituzione può essere effettuata senza spegnere la stampante. La stampante è in grado di funzionare per 20-120 secondi (in base alle comunicazioni wireless) senza batteria: non si perde la connettività e non è necessario riavviare il prodotto, pertanto la produttività risulta migliorata. Per le applicazioni in cui la stampante è montata su un veicolo e collegata costantemente all'alimentazione, è disponibile un'opzione di esclusione della batteria.

La stampante verifica il suo stato e fornisce dati analitici riguardanti l'età della batteria, la condizione della testina di stampa e qualsiasi condizione ambientale insolita o estrema riscontrata dalla stampante.

In questo modo è possibile gestire il parco stampanti e ottenere la massima operatività.

SPECIFICHE

Marca	HONEYWELL
-------	-----------

HARDWARE

Posizionamento	Mobile Printer
----------------	----------------

Media supportati	Etichette
------------------	-----------

IP	54
----	----

Healthcare	No
------------	----

SOFTWARE

Linguaggio di programmazione	ZPL II - EPL 2 - XML
------------------------------	----------------------

Drivers supportati	Driver: Microsoft® Windows® XP/Vista/7/8 e 10 Per ulteriori informazioni www.honeywellaidc.com
--------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TECNOLOGIA DI STAMPA

Tecnologia di stampa	Stampa termica diretta
----------------------	------------------------

Lunghezza massima di stampa	991 mm
-----------------------------	--------

Supporto RFID	No
---------------	----

Velocità di stampa	127 mm/s
--------------------	----------

Risoluzione di stampa	203 dpi
-----------------------	---------

Punti per millimetro	8 dot
----------------------	-------

larghezza massima di stampa	48 mm
-----------------------------	-------

CONNETTIVITÀ

Wireless	Si
----------	----

Interfacce supportate	USB
-----------------------	-----

Ethernet	No
----------	----