

<b>Lettore codici a barre HONEYWELL VOYAGER 1350G 2D KIT USB E STAND 1350G2D2USB-1-R</b>	
Codice	CK408325
EAN	
Marca	HONEYWELL
Part number	1350G2D2USB-1-R
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.663
Volume (cm <sup>3</sup> )	6061
<p>L'area imager Honeywell Voyager 1350g, compatto e facile da usare, è stato progettato per soddisfare le esigenze di scansione di una vasta gamma di spazi di lavoro. Acquisisce codici a barre 1D/2D digitali e stampati danneggiati o stampati in modo errato, codici DataMatrix e DOT, grazie alla sua robusta tecnologia di decodifica, che lo rende adatto a un'ampia gamma di applicazioni. Usalo negli uffici governativi per il check-in del personale, il check-in in hotel, la verifica dei biglietti del teatro e persino negli ospedali e nelle scuole per le attività di scansione dell'ospitalità e dei ricoveri. Il Voyager 1350g supporta EZ Config, driver OPOS/JPOS di Honeywell, POSNET4, SMU e plug-in. Questi strumenti software intelligenti semplificano la configurazione e l'installazione dello scanner e facilitano l'integrazione con altri dispositivi. Inoltre, Honeywell offre un'ampia gamma di opzioni accessorie, inclusi cavi USB e RS-232, supporti e alimentatori compatibili con un'ampia gamma di POS e altri dispositivi.</p>	

## SPECIFICHE

Compatibilità	1d / 2d
Marca	HONEYWELL

DIMENSIONI	
Altezza massima	154 mm
Larghezza massima	125 mm
Peso	130 gr
Profondità massima	72,5 mm
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Cavi	Una gamma completa di accessori compresi i cavi USB, Cavi RS232, supporti e alimentatori, che soddisfa perfettamente i clienti requisiti in diversi applicazioni, compatibili con varietà di POS e attrezzature, assicura la facilità d'uso per i clienti.
Stand	No
HARDWARE	
RFID	No
Healthcare	Si
GENERALE	
Posizionamento	Scanner Manuale
Schermo LCD	No
Colore	Nero
DECODING	
Distanza minima lettura	20 cm
Distanza massima lettura	430 cm
Tipologia di codici letti	1D / 2D
Tecnologia di lettura	Area-Imaging Scanner
Codici Lineari supportati	Per un elenco completo di tutti i supportati Simbologie di codici a barre, si prega di visitare <a href="http://honeywell.com/PSS-symbologies">http://honeywell.com/PSS-symbologies</a> .
CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO	
IP	IP40
SOLUZIONI	
Auto-ID	Si

## CONNELLTIVITÀ

Wireless	No
Interfacce supportate	USB/RS232