

<b>Lettore codici a barre HONEYWELL          EMEA Scanner Only: Omni-          directional, 1D, PDF, 2D, 1470G2D-          6-R</b>	
Codice	CK408326
EAN	
Marca	HONEYWELL
Part number	1470G2D-6-R
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.2
Volume (cm <sup>3</sup> )	1700
<p>Abbiamo progettato il Voyager : Scanner della serie Extreme Performance (XP) 1470 per flussi di lavoro in negozio che richiedono una soluzione di scansione 1D/2D altamente accurata in un formato durevole. Affidatevi a questa funzionalità di scansione leader del settore su codici a barre tradizionali e schermi digitali, anche su codici danneggiati e difficili da leggere. Fornito con una garanzia di cinque (5) anni per i modelli cablati e di una garanzia di tre (3) anni per i modelli senza fili. Scansione veloce e precisa anche di codici a barre danneggiati o di qualità scadente, con distanza di scansione estesa per raggiungere il fondo del carrello senza piegarsi e senza perdere tempo alla cassa. Honeywell Scanner Management Utility (SMU) crea una soluzione olistica che automatizza la distribuzione e l'aggiornamento dello scanner. Il software Operational Intelligence di Honeywell fornisce intuizioni di scansione on-demand, consentendo una maggiore produttività dei dipendenti. Prestazioni avanzate sui codici a barre letti ogni giorno in negozio, tra cui coupon digitali, codici e wallet sugli smartphone dei clienti, nonché codici merceologici alla cassa. Allo stesso prezzo competitivo del suo predecessore, il Voyager : Gli scanner serie XP 1470 offrono una maggiore durata e capacità di scansione più potenti rispetto ai modelli precedenti o a qualsiasi altro scanner della concorrenza della loro categoria. Sono gli scanner palmari ideali per flussi di lavoro in negozi al dettaglio caratterizzati da ritmi frenetici che prevedono la lettura di codici a barre 1D e 2D e che richiedono una soluzione più robusta e</p>	

affidabile. Gli scanner della serie Voyager XP 1470 sono stati progettati per assicurare una migliore esperienza ai dipendenti dei negozi al dettaglio e ai clienti. La funzionalità avanzata per la lettura dei codici a barre di scarsa qualità e danneggiati può evitare a tutti un'esperienza di checkout frustrante. La distanza di scansione estesa consente di raggiungere direttamente il fondo del carrello del cliente, mentre la lunga portata del Bluetooth favorisce una maggiore flessibilità operativa per l'alleggerimento delle code o per le stazioni POS satellitari nei periodi di picco stagionale. Gli scanner della serie Voyager XP 1470 sono pronti per affrontare i rigori della scansione point-of-sale: sono progettati per resistere a 30 cadute a 1,8 m e 1.000 impatti a 0,5 m, il tutto con una precisione molto migliore rispetto alle soluzioni della concorrenza. E poiché abbiamo costruito gli scanner Voyager serie XP 1470 sulla base dei nostri iconici scanner palmari serie Voyager, sono completamente retrocompatibili con qualsiasi accessorio Voyager già in vostro possesso, riducendo così il costo totale di proprietà.

## SPECIFICHE

Compatibilità	1d / 2d
Marca	HONEYWELL

## DIMENSIONI

Altezza massima	169 mm
Larghezza massima	82 mm
Peso	130 gr
Profondità massima	62 mm

## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavi	Per ulteriori informazioni <a href="http://www.honeywellaidc.com">www.honeywellaidc.com</a>
Stand	No

## HARDWARE

RFID	No
Healthcare	No

## GENERALE

Posizionamento	Scanner Manuale
Schermo LCD	No
Colore	Nero

## DECODING

Distanza minima lettura	0,5 cm
Distanza massima lettura	40 cm

Tipologia di codici letti	1D / 2D
Tecnologia di lettura	Imager
Codici Lineari supportati	<p>Funzionalità di decodifica: lettura di simbologie standard 1D, PDF, 2D e DotCode  Nota: funzionalità di decodifica in base alla configurazione alla configurazione.</p> <p>Per un elenco completo di tutte le simbologie di codici a barre supportate, consultare il sito Web <a href="http://www.honeywellaidc.com/symbologies">www.honeywellaidc.com/symbologies</a>.</p> <p><b>PRESTAZIONI TIPICHE* RANGE STANDARD (SR)</b>  5 mil Codice 39 20 mm - 205 mm  13 mil UPC 18 mm - 400 mm  6,7 mil PDF417 15 mm - 185 mm  10 mil DM** 10 mm - 165 mm  20 mil QR 5 mm - 325 mm</p>
<b>CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO</b>	
IP	IP40
<b>CONNETTIVITÀ</b>	
Wireless	No
Interfacce supportate	Emulazione Tastiera / RS232 / USB